Αφρός καθαρισμού PressurePro, όξινος RM 59

Αφαιρεί εύκολα τις πιο επίμονες εναποθέσεις και επιστρώσεις, όπως άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτεΐνες, υπολείμματα ζύθου και γάλακτος από πλακίδια, δοχεία. Έντονο αποτέλεσμα καθαρισμού σε όλες τις επιφάνειες χάρη στη δημιουργία ενός σταθερού στρώματος αφρού.

pH 2
συμπυκνωμένο



Made in Germany



Ιδιότητες

- Υψηλής πίεσης καθαριστικό με αφρό
- Διαλύει πολύ δύσκολους λεκέδες από άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτεΐνες και εναποθέσεις γάλακτος
- Ηπια καθαριστική δράση
- Παράγει ένα τάπητα αφρού μεγάλης διάρκειας
- Πολύ καλές ιδιότητες ξεπλύματος
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής

Γεωργία	Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
Βοιμηχανία τροφίμων και ποτών	Τοίχοι, πλακάκια
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering	Καθαρισμός επιφανειών
Καταστήματα λιανικής	Καθαρισμός επιφανειών
Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων	Βυτία τροφίμων

Επιλογές χρήσης

- Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.
- Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ακροφύσιο ατμού
- Μονάδες σπρέι
- χειρωνακτική

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
20 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-192.0

Αφρός καθαρισμού PressurePro, όξινος RM 59, 0.011-670.0, 2026-11-13

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες Kaercher Cleaning Systems Commercial A.E.E. * Μωραϊτίνη 18 * 144 52 Μεταμόρφωση * Athens, Greece * Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές) * Fax : 0030-210-2316159

Εφαρμογή

Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.

- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-60°C.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ακροφύσιο ατμού

- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-60°C.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

Μονάδα σπρέι

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

χειρωνακτική

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.



Οδηγίες χρήσης

- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Ξεπλύνετε κεραμίδια, ενώσεις και μέταλλα καλά με κρύο νερό
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Εργαστείτε μόνο σε χαμηλή πίεση και καλό εξαερισμό σε κλειστούς χώρους.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P280a Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.
- P302 + P352a ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
1000 ml	Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.	1 – 2 %	Βαρύ	67 m²
1000 ml	Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ακροφύσιο ατμού	3 – 10 %	Βαρύ	22 m²
1000 ml	Μονάδες σπρέι	6 %	Μέσσαιο	185 m²
1000 ml	χειρωνακτική	10 %	Μέσσαιο	25 m²

Αφρός καθαρισμού PressurePro, όξινος RM 59, 0.011-670.0, 2026-11-13