Ζεστό κερί RM 820 ASF

Αυτό το υγρό κερί thermo-wax δημιουργεί μία ανθεκτική στις αλλαγές του καιρού αντιδιαβρωτική επίστρωση που προστατεύει τα οχήματα από τη διάβρωση. Περιέχει φυσικό κερί καρναούμπας

pH 4
συμπυκνωμένο



Made in Germany

Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό θερμό κερί για χρήση σε αυτόματα συστήματα πλυσίματος οχημάτων και σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης
- Αποτελεσματική προστασία με διάρκεια έως και 1 μήνα
- Αποτελεσματικό με νερό οποιουδήποτε επιπέδου σκληρότητας
- Δημιουργεί φινίρισμα με έντονη λάμψη
- Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ	Αυτοκίνητα
Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων	Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.
Πλυντήρια οχημάτων αυτοεξυπηρέτησης	Αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, ποδήλατα

Επιλογές χρήσης

- Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.
- Πλύσιμο αυτοκινήτων
- Πλυντήρια οχημάτων αυτοεξυπηρέτησης

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
10 l	1 Τεμάχιο(α)	6.296-161.0
20 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-428.0
200 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-143.0

Ζεστό κερί RM 820 ASF, 0.011-775.0, 2026-11-13

Εφαρμογή

Πλύσιμο αυτοκινήτων

- Εισαγάγετε το προϊόν στο σύστημα.
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.

Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.

- Εφαρμόστε το πρωτογενές μείγμα με τη χρήση απιονισμένου νερού (νερό από ώσμωση).
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.

Σταθμός πλυντηρίων οχημάτων αυτοεξυπηρέτησης

- Εισαγάγετε το προϊόν στο σύστημα.
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.



Οδηγίες χρήσης

- Αποφύγετε την υπερβολική δοσολογία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο σε πλυμένες, καλά ξεβγαλμένες επιφάνειες.
- Εφαρμόστε το πρωτογενές μείγμα μόνο με απιονισμένο νερό.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες

- Πιστοποίηση VDA
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Αρχικό μείγμα	Δοσολογία	Απόδοση
1000 ml	Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.	1+9	1 – 2 %	120 Αυτοκίνητο
1000 ml	Πλύσιμο επαγγελματικών οχημάτων		0.1 – 0.2 %	120 Αυτοκίνητο
1000 ml	Πλυντήρια οχημάτων αυτοεξυπηρέτησης		0.1 – 0.2 %	83 Αυτοκίνητο

Ζεστό κερί RM 820 ASF, 0.011-775.0, 2026-11-13

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες Kaercher Cleaning Systems Commercial A.E.E. * Μωραϊτίνη 18 * 144 52 Μεταμόρφωση * Athens, Greece * Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές) * Fax : 0030-210-2316159