VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic

Στέγνωμα, προστασία και περιποίηση με ένα προϊόν. Αυτό το υγρό ιριδίζον κερί διαλύει γρήγορα τη μεμβράνη νερού και εξασφαλίζει πολύ καλά αποτελέσματα στεγνώματος, ειδικά εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.

pH 4
συμπυκνωμένο



Made in Germany

Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό βοηθητικό μέσο στεγνώματος για χρήση σε εγκαταστάσεις πλύσης οχημάτων και μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης
- Γρήγορη διάσπαση της υδάτινης μεμβράνης σε μεγάλη επιφάνεια
- Πολύ καλό αποτέλεσμα στεγνώματος
- Αποτελεσματικό με μέτριο έως σκληρό νερό
- Αυξάνει τον βαθμό στιλπνότητας του χρώματος
- Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Χωρίς NTA
- Χωρίς ορυκτέλαια και ορυκτούς υδρογονάνθρακες

Πεδία εφαρμογής

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ	Αυτοκίνητα
Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων	Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.
Πλύσιμο επαγγελματικών οχημάτων	Αυτοκίνητα

Επιλογές χρήσης

- Πλύσιμο αυτοκινήτων
- Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
10 l	1 Τεμάχιο(α)	6.296-160.0
20 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-438.0
200 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-074.0

VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 0.011-779.0, 2026-11-13

Εφαρμογή

Πλύσιμο αυτοκινήτων

- Εισαγάγετε το προϊόν στο σύστημα.
- Προσαρμόστε τη δοσολογία στη συσκευή.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιποίησης.

Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.

- Εφαρμόστε το πρωτογενές μείγμα με τη χρήση απιονισμένου νερού (νερό από ώσμωση).
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα στις καθαρισμένες και ξεβγαλμένες επιφάνειες.
- Αφήστε το αντικείμενο να στεγνώσει.

Οδηγίες χρήσης

- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.
- Αποφύγετε την υπερβολική δοσολογία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο σε πλυμένες, καλά ξεβγαλμένες επιφάνειες.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Κίνδυνος
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες

- Πιστοποίηση VDA
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Αρχικό μείγμα	Δοσολογία	Απόδοση
1000 ml	Πλύσιμο επαγγελματικών οχημάτων	αδιάλυτο	0.1 – 0.2 %	50 Αυτοκίνητο
1000 ml	Τα επιφανειοδραστικά που χρησιμοποιούνται είναι 100% ανανεώσιμα και φυτικής προέλευσης.	1+9	1 – 2 %	83 Αυτοκίνητο

VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 0.011-779.0, 2026-11-13