FloorPro Crystallising Agent RM 749

Υγρό κρυσταλλοποίησης για την περιποίηση και τη σκλήρυνση ασβεστούχων δαπέδων, όπως μάρμαρο, μωσαϊκό και τσιμεντόλιθιο. Το κρυσταλλοποιημένο δάπεδο είναι πιο σκληρό και πιο ανθεκτικό στη φθορά.

pH 1
συμπυκνωμένο



Made in Germany

Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό κρυσταλλικό υγρό για όλα τα ασβεστώδη δάπεδα, όπως μάρμαρο, μωσαικό και χυτή πέτρα
- Παράγει μία ανθεκτική επιφάνεια συμπιέζοντας την πέτρα
- Δίνει στις επιφάνειες μία νέα λάμψη
- Ο χαρακτήρας της πέτρας διατηρείται
- Για αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των επιφανειών και υλικών στο σπίτι
- Καθαρίζει με 98% φυσικά συστατικά
- Άμεσα προσβάσιμο ξανά μετά την εφαρμογή
- Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ	Δάπεδα από ασβεστόλιθο
Καθαρισμός κτιρίων	Δάπεδα από ασβεστόλιθο
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering	Δάπεδα από ασβεστόλιθο
Δήμοι	Δάπεδα από ασβεστόλιθο
Καταστήματα λιανικής	Δάπεδα από ασβεστόλιθο

Επιλογές χρήσης

- Μηχανές περιποίησης δαπέδου
- Μηχανές μονού δίσκου

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
10 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-284.0

FloorPro Crystallising Agent RM 749, 0.011-871.0, 2026-11-13

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες Kaercher Cleaning Systems Commercial A.E.E. * Μωραϊτίνη 18 * 144 52 Μεταμόρφωση * Athens, Greece * Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές) * Fax : 0030-210-2316159

Εφαρμογή

Απόκρυσταλλώνονται

- Καθαρίστε την επιφάνεια διεξοδικά
- Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και εμποτίστε με νερό μέχρι όλα τα υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού να αφαιρεθούν.
- Αφήστε να στεγνώσει
- Ρυθμίστε τη συσκευή με την κατάλληλη βούρτσα/δίσκο
- Εφαρμόστε σε τμήματα (ανά m²) το προϊόν στην επιφάνεια προς επεξεργασία.
- Διανείμετε το προϊόν ομοιόμορφα με σφουγγαρίστρα.
- Γυαλίστε την επιφάνεια αμέσως με τη συσκευή
- Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν χρειάζεται, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο γυαλάδας.
- Βουρτσίστε το καθαριστικό κρυσταλλοποίησης από την επιφάνεια με άφθονο νερό και βούρτσα
- Αναρροφήστε την επιφάνεια με σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης

Οδηγίες χρήσης

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Λειάνετε απαλά τυχόν έντονες φθορές και γρατσουνιές στο δάπεδο πριν από την επεξεργασία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικές σε οξύ μονάδες ψεκασμού για την εφαρμογή
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Κίνδυνος
- H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Δοσολογία	Απόδοση
1000 ml	Απόκρυσταλλώνονται	10 ml/m²αδιάλυτο	100 m²

FloorPro Crystallising Agent RM 749, 0.011-871.0, 2026-11-13