HDS 13/35 DE TR1

Η αυτόνομη λύση για καθαρισμό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό σε δήμους, στον κατασκευαστικό τομέα και στη βιομηχανία: προδιαμορφωμένο και κινητό τρέιλερ HDS 13/35 με πίεση λειτουργίας 350 bar.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

stageVready

4–8 h

E-FUEL

Αριθμός παραγγελίας	**0.300-228.0**

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278180045
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Χαρακτηριστικά κινητήρα	**kW / hp**	19 / 26
Παροχή	**l/h**	650 – 1300
Πίεση	**bar / MPa**	100 – 350 / 10 – 35
Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency	**kg/h**	9,3
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	958,4

Πεδίο προμήθειας

Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανία

Σωλήνας υψηλής πίεσης: 30 m

Ακροφύσιο ψεκασμού: 700 mm


Ακροφύσιο ισχύος

Εξοπλισμός

Ρύθμιση της πίεσης πάνω στη ρύθμιση της ταχύτητας

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.









Μέγιστη αποτελεσματικότητα

- Υψηλής αποτελεσματικότητας δοκιμασμένη και τεσταρισμένη τεχνολογία καυστήρα.
- Ανάκτηση θερμότητας μέσω της χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας από τον κινητήρα.
- Φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία και χαμηλό λειτουργικό κόστος χάρη στη λειτουργία eco!efficiency της Kärcher.

Εύκολη λειτουργία

- Το μηχάνημα λειτουργεί εύκολα με έναν κεντρικό διακόπτη
- Δύο προαιρετικές ανέμες στην περιοχή λειτουργίας επιτρέπουν την εύκολη ρύθμιση και αποσυναρμολόγηση.
- Ασφαλείς και άφθονες επιλογές αποθήκευσης για προστατευτικό εξοπλισμό, εξαρτήματα και απορρυπαντικά.

Αυτάρκης εφαρμογή

- Μεγάλη δεξαμενή νερού 500 l για εφαρμογές καθαρισμού έως 30 λεπτά με πλήρη απόδοση νερού.
- Δοχείο 100 λίτρων: ιδανικό για περιόδους μακράς χρήσης
- Οι ισχυροί κινητήρες ντίζελ Yanmar επιτρέπουν τη χρήση του μηχανήματος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πηγή ισχύος.

HDS 13/35 De Tr1, 0.300-228.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HDS 13/35 DE TR1 0.300-228.0


1–5


6


7–10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΥΤΌΝΟΜΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ				
Μάνικες υψηλής πίεσης				
Σωλήνας Πίεσης, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-019.0	Ανθεκτικό και εύκαμπτο λάστιχο πολλαπλών στρώσεων με ενίσχυση χάλυβα, αντοχή στη διάβρωση και μέγεθος συνδέσμου M 22 × 1,5. Κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 620 bar.	■
Σωλήνας Πίεσης, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Σωλήνας Πίεσης, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Σωλήνας Πίεσης, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	4	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1.5	□
Σωλήνας Πίεσης, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1.5.	□
Κάνες				
Βιομηχανικό πιστόλι Kärcher	6	4.775-824.0	650 bar – επαγγελματικό πιστόλι ψεκασμού με βελτιστοποιημένη ροή υγρού. Στιβαρή κατασκευή και ανθεκτικότητα για επαγγελματική χρήση. Υλικά ασφαλή για χρήση με τρόφιμα και ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό. Σύνδεσμος για σωλήνες υψηλής πίεσης (HP) M 22 × 1,5.	■
Πιστόλι ψεκασμού				
Κάνη ψεκασμού	7	4.760-679.0	Με στήριγμα ακροφυσίου.	■
	8	4.760-653.0		□
ΚΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1550 mm 65 MPa	9	4.760-675.3		□
Κάνη ψεκασμού	10	4.760-677.0		□
Σύνδεσμος και ένωση				
Συζεύκτης -2xM22x1,5	11	4.403-004.0	Για σύνδεση και προέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. Σύνδεσμος 2 × M22 × 1,5, από ορείχαλκο με προστατευτικό περίβλημα από καουτσούκ.	□
Καθαρισμός σωληνώσεων				
Βαλβίδα ποδιού για καθαρισμό σωληνώσεων	12	6.470-223.0	Βαλβίδα ποδιού για βολική και ασφαλή χρήση των εξαρτημάτων για αποτελεσματικό καθαρισμό σωληνώσεων.	□
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, τυπικό, 050 50MPa	13	4.765-012.0	Βασικό ακροφύσιο για λάστιχο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση σπειρώματος G1/4". Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω.	□
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, τέσσερα, 050 50MPa	14	4.765-016.0	Για σωλήνες καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση με σπείρωμα G1/4": Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων Quattro. Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω και 1x προς τα μπροστά.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HDS 13/35 DE TR1 0.300-228.0


15


16–18


19


20


21


22


23

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ				
Καθαρισμός σωληνώσεων				
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, με ρότορα, 1.260 λίτρα/ώρα	15	5.763-092.0	Για σωλήνες καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση με σπείρωμα G1/4": Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων Rotor. Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω.	☐
Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων	16	6.392-401.0	Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης (DN 8) για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων. Μήκος 10 μ. Σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4".	☐
	17	6.392-402.0	Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης (DN 8) για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων. Με σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4" και μήκος 20 μ.	☐
	18	6.392-403.0	Για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων: εύκαμπτος σωλήνας πίεσης 30 μ. με σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4.	☐
Καθαριστής επιφανειών				
FRI 50 Me 50 MPa	19	2.643-577.0	Μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών για τον αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών με 500 bar το ανώτερο και ζεστό νερό θερμοκρασίας έως 100°C. 4 βολικοί κύλινδροι διεύθυνσης. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά τα κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα.	☐
Πακέτο ακροφυσίων 025 FRI 50	20	6.415-045.0	Κιτ ακροφυσίου ειδικά για το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών FRI 50 Me. Μέγεθος ακροφυσίου: 025.	☐
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια ισχύος				
επίπεδο ακροφύσιο, 15051	21	5.765-190.0	Επίπεδο ακροφύσιο 15051 δέσμης 15° για το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 13/35 Κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 350 bar και 1,300 l/h (HDS trailer).	■
ΚΙΤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	22	2.644-391.0		☐
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΆ ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Τούρμπο μπεκ απλό				
ακροφυσιο ισχύος, 049, 1,35 mm	23	4.767-173.0	350 bar, 1,35 χιλ., 1.300 λίτρα/ώρα, M 20 × 1, ορείχαλκος.	☐
ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΈΣ ΣΠΕΊΡΩΜΑ				
Spare part set seals TR	24	2.880-001.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα