B 300 R I DIESEL + ΠΛΕΥΡΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ ΠΛΎΣΗΣ ΔΕΞΙΆ

Το εποχούμενο πετρελαιοκίνητο μηχάνημα B 300 R I Diesel, με πλευρική διάταξη πλύσης, σαρώνει και πλένει με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα. Για τακτικό και βαθύ καθαρισμό μεγάλων επιφανειών.



CONFIGURABLE

Αριθμός παραγγελίας	0.300-282.0

- Εξαιρετικά στιβαρό και με μεγάλη διάρκεια για σκληρή δουλειά
- Compact και εξαιρετικά ευέλικτη
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278267760
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	1045 – 1350
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	**mm**	1755
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	1440
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	300 / 300
Κάδος	**l**	180
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	16550
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	12400
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία εκκίνησης
Μπαταρία	**V / Ah**	12 / 80
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	12
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	460
Πίεση επαφής βούρτσας	**kg**	25 – 150
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 12
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	92
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	2400 × 1570 × 1860

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)

Μάκτρο, καμπύλο

Εξοπλισμός

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Χειρόφρενο

Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης

Εξάρτημα προσάρωσης

Σύστημα 2 κάδων

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Σάρωση και πλύση με αναρρόφηση σε ένα μόνο πέρασμα

- Διπλάσια παραγωγικότητα ανθρώπου και μηχανήματος.
- Μείωση των ωρών εργασίας στο μισό.
- Δεν απαιτείται προσάρωση.



Απλή εκκένωση κάδου απορριμμάτων

- Βολικό για τον χειριστή.
- Δεν υπάρχει άμεση επαφή με τους ρύπους.
- Η εκκένωση του κάδου απορριμμάτων πραγματοποιείται ενώ κάθεστε.



Περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες/πλευρικές διατάξεις πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματος

- Επέκταση του πλάτους εργασίας έως τα 1755 mm
- Επιτρέπει απόδοση κάλυψης επιφάνειας πάνω από 16000 m²/h.
- Προστατεύει το μηχάνημα και τα αντικείμενα.


B 300 R I Diesel + πλευρική διάταξη πλύσης δεξιά, 0.300-282.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 300 R I DIESEL + ΠΛΕΥΡΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ ΠΛΎΣΗΣ ΔΕΞΙΆ 0.300-282.0


1, 3



2


5


6–7


8


9


10


11


12–13


		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
ΚΥΡΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ, ΜΕΤΡΙΑ, μεσαίο, μαύρο, 1045 mm	1	6.680-368.0	Μέτρια σκληρή κυλινδρική βούρτσα. Το τέλειο εξάρτημα για όλες τις συνηθισμένες εργασίες καθαρισμού.	■
Main brush soft B 300 RI, Μαλακό, άσπρο, 1045 mm	2	6.681-264.0		□
ΚΥΡΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ, ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΗ, πολύ σκληρό, μαύρο, 1045 mm	3	6.680-369.0	Πολύ σκληρή κυλινδρική βούρτσα για μη ευαίσθητα δάπεδα και δύσκολους ρύπους.	□
Main brush V-profile, μεσαίο	4	6.681-403.0		□
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Πλευρική βούρτσα για το πλύσιμο καρότσας, δεξιά + αριστερά S, μεσαίο, άσπρο, 300 mm	5	6.680-338.0	Τυπική βούρτσα-δίσκος για την πλευρική διάταξη τριψίματος του B 300 RI. Κατάλληλη για όλα τα δάπεδα.	■
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Φυσικό καουτσούκ	6	6.680-372.0	Σετ χειλών αναρρόφησης τεσσάρων εξαρτημάτων που αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Στον βασικό εξοπλισμό για το B 300 R συνδυαστικό μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης/σάρωθρο αναρρόφησης.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις	7	6.680-373.0	Σετ 4 τμχ. με χείλη αναρρόφησης ανθεκτικά σε φθορά και λάδι, από πολυουρεθάνη για το συνδυαστικό μηχάνημα πλύσης – στέγνωσης/σάρωθρο αναρρόφησης B 300 R I. Το σετ αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης.	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Τροχοί/ ελαστικά				
Front wheel standard B 300 RI	8	6.681-414.0		■
Πίσω τροχοί που δεν αφήνουν σημάδια	9	6.680-376.0	Πίσω τροχός υψηλής ποιότητας που δεν αφήνει σημάδια από καουτσούκ ανθεκτικό στο λάδι για το επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 300 RI. Δεν μένουν σημάδια από τα ελαστικά στις ελαφριές επιφάνειες.	■
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	10	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	□
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	11	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	□
KIT				
Side broom/SSD mounting kit				
Πρόσθετο κιτ με πλαϊνή βούρτσα, δεξιά	12	2.643-693.0	Για υγρό καθάρισμα κοντά στην άκρη της δεξιάς πλευράς: πλευρική κυκλική διάταξη τριψίματος με μοχλοβραχίονα. Το πλάτος εργασίας διευρύνεται κατά 30 cm.	■
Πρόσθετο κιτ με πλαϊνή βούρτσα, αριστερή	13	2.643-694.0	Για υγρό καθάρισμα κοντά στην άκρη της αριστερής πλευράς: πλευρική κυκλική διάταξη τριψίματος με μοχλοβραχίονα. Το πλάτος εργασίας διευρύνεται κατά 30 cm.	□
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit additional weight front B 300	14	2.644-409.0		□


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 300 R I DIESEL + ΠΛΕΥΡΙΚΉ ΔΙΆΤΑΞΗ ΠΛΎΣΗΣ ΔΕΞΙΆ 0.300-282.0

















		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Αλλα προσθέτα κιτ				
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης ύψους B300	15	2.643-944.0	Υψηλής ποιότητας και εντελώς κλειστή προστατευτική οροφή για την επέκταση του επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης/στέγνωσης B 300 RI. Αξιόπιστη προστασία από πιθανούς κινδύνους. Συνολικό ύψος μαζί με την οροφή: 2,14 μ.	☐
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης ohne Glas	16	2.643-696.0	Υψηλής ποιότητας προστατευτική οροφή χωρίς γυάλινη επένδυση για βέλτιστη προστασία από την πτώση αντικειμένων.	☐
Πρόσθετο κιτ STVZO	17	2.852-213.0	Απαραίτητο για τον χειρισμό μηχανών σε δημόσιους δρόμους: το κιτ εξαρτημάτων συμμορφώνεται με τον γερμανικό κανονισμό χορήγησης άδειας οδικής κυκλοφορίας (StVZO). Περιλαμβάνει ενδείκτες, υποδοχή για την πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας και φώτα πέδησης.	☐
Add-on kit BlueSpot B 300	18	2.644-192.0		☐
Add-on kit ram protection B 300 RI	19	2.852-976.0		☐
Add-on kit high pressure cleaner B 300 R	20	2.852-978.0		☐
Add-on kit ram protection suction bar B	21	2.852-979.0		☐
Add-on kit back up camera B 300 RI	22	2.852-980.0		☐
Add-on kit BLUESPOT B 300 RI	23	2.852-981.0		☐
Fleet mounting kit				
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Υπηρεσίες Στόλου EU	24	2.644-101.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	☐
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	25	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα