WPD 55 S

Ο συμπαγής διανομέας νερού WPD 55 S ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον. Για παγωμένο φρέσκο νερό – με ή χωρίς ανθρακικό.



Αριθμός παραγγελίας	1.024-408.0

- Με συνδυαστικό φίλτρο Hy Pure Plus
- Ισχύς ψύξης 25 l/h για έως και 30 χρήστες

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529172648
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50
Πίεση εισόδου	**bar**	1,5 – 6
Βαθμός ροής νερού	**l/h**	120
Απόδοση ψύξης	**l/h**	25
Παροχή νερού		3/4"
Μήκος σύνδεσης	**m**	2
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 200
Θερμοκρασία νερού παροχής	**°C**	5 – έως και 30
Ψυκτικό		R290
Κρύο νερό		ναι
Αριθμός χρηστών		<= 30
Ύψος έξοδος νερού	**mm**	290
Χρώμα		άσπρο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	18,7
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	19,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	22,8
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	449 × 298 × 399

Πεδίο προμήθειας

Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης

Φίλτρο συνδυασμού «Hy-Pure-Plus»

Εξοπλισμός

Διήθηση ενεργού άνθρακα

Υπερδιήθηση

Μέσο υποβοήθησης για το δοχείο πόσης

Αποστράγγιση δίσκου υπερχείλισης: Χωρίς αποστράγγιση

Έκδοση: Επιτραπέζια έκδοση

Υγειονομικός καθαρισμός: χημικά

WPD 55 S, 1.024-408.0, 2026-11-19



Compact σχεδιασμός

- Η τέλεια εφαρμογή όπου υπάρχει περιορισμένος διαθέσιμος χώρος.
- Διαισθητική λειτουργία με εύχρηστα κουμπιά αισθητήρων.
- Σαφώς αναγνωρίσιμη περιοχή διανομής για βέλτιστη τοποθέτηση του δοχείου ποτίσματος.



Ισχυρό φίλτρο Hy-Pure-Plus που περιλαμβάνει φίλτρο ενεργού άνθρακα και φίλτρο υπερδιήθησης.

- Χημικός καθαρισμός όλων των αγωγών ύδρευσης, της μονάδας ψύξης και της εξόδου νερού.



Προσιτή απόλαυση

- Η εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα επιτρέπει την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη.
- Η αυτοεξυπηρέτηση εξοικονομεί περιπτές υπηρεσίες και επομένως χρήματα.
- Κανένα κόστος διαχείρισης και μεταφοράς σε σύγκριση με τη λύση των φιαλων νερού.

WPD 55 S, 1.024-408.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 55 S 1.024-408.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ				
Φίλτρο αντικατάστασης φίλτρο συνδυασμού WP	1	2.644-200.0	Φίλτρο Hy-Pure-Plus filter για ψύκτη πόσιμου νερού WPD 50 Ws της Kärcher. Περιέχει φίλτρο ενεργού άνθρακα και υπερφίλτρο.	■
ΒΆΣΗ				
Βάση χωρίς διανομέα ποτηριών, λευκή, WPD	2	2.643-883.0	Λευκή βάση για ψύκτες πόσιμου νερού Kärcher της σειράς WPD. Το κιτ εξαρτημάτων δεν συνοδεύεται από ενσωματωμένο διανομέα ποτηριών.	☐
Πρόσθετο κιτ διανομέα ποτηριών WPD	3	2.644-181.0	Διανομέας ποτηριών για τους ψύκτες νερού WPD. Το κιτ εξαρτημάτων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση.	☐
ΠΟΤΉΡΙΑ				
Πλαστικά κύπελλα	4	6.640-454.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 3.000 τεμάχια ανά κουτί.	☐
Χάρτινα κύπελλα με επένδυση	5	6.640-455.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 2.500 τεμάχια ανά κουτί.	☐
Μπουκάλι 0,6 λίτρα	6	6.640-469.0	Όγκος 0,6 λίτρα.	☐
Μπουκάλι 0,75 λίτρα	7	6.640-512.0	Όγκος 0,75 λίτρα.	☐
Γυάλινο μπουκάλι 0,75 l	8	6.642-186.0	Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD: μπουκάλι (0,7 l) ανθεκτικό στο ανθρακικό οξύ κατασκευασμένο από βοριοπυριτικό ύαλο σε μαύρο χιτώνιο από νεοπρένιο. Μπουκάλι και χιτώνιο με το λογότυπο της Kärcher.	☐
Mug PLA 200 ml, 3000 pcs.	9	6.642-666.0		☐
ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΆ				
Σετ καθαρισμού με bypass φίλτρου WPD	10	2.643-989.0	Σετ καθαρισμού με bypass φίλτρο για τον χημικό καθαρισμό του διανεμητή νερού WPD 50 σε συνδυασμό με τις ταμπλέτες Bevi που διατίθενται χωριστά.	☐
Connection kit 3/8" WPD	11	2.644-309.0		☐
Connection kit WPD – EN 1717	12	4.640-463.0		☐
Leak-water detector Aqua Stop	13	6.640-291.0		☐
Συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης Water Block	14	6.640-338.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 55 S 1.024-408.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΆ				
ΚΑΝΑΤΑ 4L	15	6.640-341.0	Δοχείο 4 λίτρων για χρήση κατά τον χημικό καθαρισμό του ψύκτη νερού WPD 50 της Kärcher Η αυξημένη δυνατότητα αποθήκευσης μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται για ενδιάμεσο άδειασμα.	☐
Operator protection adapter FI, 230V, 16	16	6.640-427.0		☐
Backflow prevention G3/8 EN1717	17	6.642-623.0		☐
Backflow prevention G3/4 EN1717	18	6.642-624.0		☐
CO2 PRESSURE REDUCER				
Add-on kit CO_2 bottle 425g WPD50ws	19	2.644-217.0		☐
Add-on kit CO_2 bottle 2kg WPD50ws	20	2.644-218.0		☐
POWER CABLE				
Power cable with IEC plug DK	21	6.640-276.0		☐
Power cable with IEC plug GB	22	6.640-277.0		☐
Power cable with IEC plug CH	23	6.640-278.0		☐
ATTACHMENT KITS				
Add-on kit adapter stand foot WPD50	24	2.644-072.0		☐
ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΥΛΛΟΓΉΣ				
Ψεκαστήρι, μπλε	25	6.295-723.0	Ανθεκτικό ψεκαστήρι για το χημικό καθαριστικό επιφανειών CA 30 R, έτοιμο για χρήση. Με σκανδάλη 3 δακτύλων και ρυθμιζόμενο, ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού.	☐
ΑΔΕΙΑ ΔΟΧΕΊΑ				
Κενή φιάλη απολυμαντικού υγρού RM 735 με κεφαλή ψεκασμού	26	6.296-148.0	Κενή φιάλη με κεφαλή ψεκασμού με ετικέτα, επαναχρησιμοποιήσιμη, για εξατομικευμένη δοσολογία έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού υγρού RM 735 προερχόμενο από συμπύκνωμα. Αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα