WPC 100 RO

Το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO μπορεί να συνδυαστεί με ένα διανομέα νερού της σειράς WPD. Το φίλτρο μεμβράνης πέντε επιπέδων εγγυάται την υγιεινή του πόσιμου νερού.



Αριθμός παραγγελίας	1.024-510.0

- Σύστημα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων
- για έως 100 l/h
- για έως 100 l/h

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278228501
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	110 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Πίεση εισόδου νερού	**MPa / bar**	0,1 – 0,3 / 1 – 3
Ισχύς παροχής	**W**	80
Ισχύς φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης	**l/h**	έως και 100
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου	**°C**	5 – max. 38
Χρώμα		άσπρο
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	372 × 240 × 530

Πεδίο προμήθειας

Αντίστροφη ώσμωση

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Φίλτρα από πολυπροπυλένιο (PP)

Φίλτρα ενεργού άνθρακα σε κόκκους

Μέρη φίλτρων ενεργού άνθρακα

Μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης: 2 Τεμάχιο(α)



Για ενσωμάτωση σε θερμοψύκτη νερού από την περιοχή WPD

- Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης θερμοψυκτών νερού WPD ακόμη και σε περιοχές χωρίς πόσιμο νερό της βρύσης.
- Λυση αντίστροφης όσμωσης για την περιοχή WPD.
- Καθαρό πόσιμο νερό όπου απαιτείται.



Μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στο νεροχύτη

- Για υγιεινό νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για πόση όσο και για μαγείρεμα.
- Εύκολη και διαισθητική λειτουργία.
- Διατίθεται είτε σε συνδυασμό με ένα θερμοψύκτη νερού είτε ως αυτόνομη λύση.

WPC 100 RO, 1.024-510.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPC 100 RO 1.024-510.0











		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΌΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΎ				
Particle filter 5 µm	1	6.640-765.0		■
Active carbon filter granual	2	6.640-766.0		■
Active carbon filter block form	3	6.640-767.0		■
Active carbon filter permeate	4	6.640-769.0		■
Membrane module WPC 70 RO	5	6.640-783.0		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία