WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK

WPD 45 Thermo!Secure Hot Black: επιτραπέζιος ψύκτης νερού για έως 60 άτομα με σύστημα Hygiene!Care και οθόνη αφής. Τέσσερις τύποι νερού – θερμοκρασίας περιβάλλοντος, κρύο, ζεστό και πολύ ζεστό.



Αριθμός παραγγελίας	**1.024-945.0**

- Τέσσερις τύποι νερού: σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, παγωμένο, ζεστό και πολύ ζεστό
- Ικανότητα ψύξης 45 l/h για έως και 60 χρήστες
- Φίλτρα Active-Pure και Hy-Protect, Thermo!Secure (αυτόματη θερμική απολύμανση)

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529130396
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50
Πίεση εισόδου	**bar**	1,5 – 6
Βαθμός ροής νερού	**l/h**	120
Απόδοση ψύξης	**l/h**	45
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1300
Θερμοκρασία ζεστού νερού	**°C**	80 – 95
Ψυκτικό		R290
Ζεστό νερό		ναι
Κρύο νερό		ναι
Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος		ναι
Αριθμός χρηστών		< 60
Ύψος έξοδος νερού	**mm**	300
Χρώμα		μαύρο
Καλώδιο σύνδεσης	**m**	2,5
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	24,4
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	24,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	28,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	545 × 365 × 465

Πεδίο προμήθειας

- **Φίλτρο ενεργού άνθρακα «Active Pure»**
- **Φίλτρο ultra Hy-Protect**
- **Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης**
- **Σετ σύνδεσης αποστράγγισης δίσκου συλλογής υγρών για σωλήνες αποχέτευσης**
- **Μειωτήρας πίεσης CO_2**
- **Σωλήνας σύνδεσης νερού για 3/4”**
- **Σωλήνας σύνδεσης νερού για 3/8”**
- **Σετ σύνδεσης για επιτραπέζια μονάδα**
- **Waterblock**

Εξοπλισμός

- **Σύστημα υγιεινής Hygiene!Care**
- **Αυτόματη, θερμική απολύμανση**
- **Αυτόματη διαδικασία έκπλυσης**
- **Προαιρετικό: Αντιδραστήρας UVC-LED UV!Guard**
- **Ψύκτης νερού με προστασία επαφής**
- **Προαιρετικά: Βάση με διανομέα ποτηριών**
- **Οικολογική λειτουργία**
- **Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη**
- **Έκδοση**: Επιτραπέζια έκδοση
- **Μεγάλη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας**
- **Φωτισμός διανομής νερού**

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Thermo!Secure

- Η τακτική αυτόματη θερμική απολύμανση και η αυτόματη έκπλυση εξασφαλίζουν πάντα υγιεινό πόσιμο νερό, χωρίς να απαιτείται επιπλέον προσπάθεια.[1)]



Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος (φίλτρα Active-Pure και Hy-Protect)



Σύγχρονος σχεδιασμός με οθόνη αφής HMI

- Μοντέρνος, υψηλής ποιότητας σχεδιασμός, οθόνη αφής 5 ιντσών για απλό, διαισθητικό χειρισμό και επιλογή τύπων νερού, συμπεριλαμβανομένου ενός φωτιζόμενου διανομέα νερού (προσαρμοσμένου στον τύπο νερού).

WPD 45 Thermo!Secure Hot Black, 1.024-945.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK 1.024-945.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

Εξοικονόμηση ενέργειας	**%**	36	Σύγκριση των ρυθμίσεων του κατασκευαστή με τη λειτουργία Eco!Mode.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK 1.024-945.0



1


2


3


4


5



6


7


8


9

12, 26


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΌΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΎ				
WPC 100 RO				
WPC 100 RO	1	1.024-510.0	Το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO μπορεί να συνδυαστεί με ένα διανομέα νερού της σειράς WPD. Το φίλτρο μεμβράνης πέντε επιπέδων εγγυάται την υγιεινή του πόσιμου νερού.	☐
ΒΆΣΗ				
Βάση χωρίς διανομέα ποτηριών, μαύρη, WPD	2	2.643-884.0	Βάση για ψύκτες πόσιμου νερού WPD της Kärcher. Χρώμα: Μαύρο Κιτ εξαρτημάτων χωρίς ενσωματωμένο διανομέα ποτηριών.	☐
Πρόσθετο κιτ διανομέα ποτηριών WPD	3	2.644-181.0	Διανομέας ποτηριών για τους ψύκτες νερού WPD. Το κιτ εξαρτημάτων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση.	☐
ΠΟΤΉΡΙΑ				
Πλαστικά κύπελλα	4	6.640-454.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 3.000 τεμάχια ανά κουτί.	☐
Χάρτινα κύπελλα με επένδυση	5	6.640-455.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 2.500 τεμάχια ανά κουτί.	☐
Μπουκάλι 0,6 λίτρα	6	6.640-469.0	Όγκος 0,6 λίτρα.	☐
Μπουκάλι 0,75 λίτρα	7	6.640-512.0	Όγκος 0,75 λίτρα.	☐
Γυάλινο μπουκάλι 0,75 l	8	6.642-186.0	Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD: μπουκάλι (0,7 l) ανθεκτικό στο ανθρακικό οξύ κατασκευασμένο από βοριοπυριτικό ύαλο σε μαύρο χιτώνιο από νεοπρένιο. Μπουκάλι και χιτώνιο με το λογότυπο της Kärcher.	☐
Mug PLA 200 ml, 3000 pcs.	9	6.642-666.0		☐
Drinking bottle Tritan 0,8 L	10	6.642-769.0		☐
Seal for bottle 6.642-769.0	11	6.642-770.0		☐
ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΆ				
Add-on kit tin WPD	12	2.644-617.0		☐
Connection kit WPD – EN 1717	13	4.640-463.0		☐
Leak-water detector Aqua Stop	14	6.640-291.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK 1.024-945.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

12, 26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΆ				
Συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης Water Block	15	6.640-338.0		☐
Operator protection adapter FI, 230V, 16	16	6.640-427.0		☐
Pressure reducer 1,5 – 6 bar – 1/2	17	6.640-625.0		☐
Backflow prevention G3/8 EN1717	18	6.642-623.0		☐
Backflow prevention G3/4 EN1717	19	6.642-624.0		☐
ΦΊΛΤΡΟ				
Replacement filter Hy-Protect (UF) WPD	20	2.644-552.0		☐
Replacement filter Active-Pure (AC) WPD	21	2.644-561.0		☐
POWER CABLE				
Power cable with IEC plug DK	22	6.640-276.0		☐
Power cable with IEC plug GB	23	6.640-277.0		☐
Power cable with IEC plug CH	24	6.640-278.0		☐
Power cable with IEC plug CN	25	6.640-704.0		☐
ATTACHMENT KITS				
Πρόσθετο κιτ Tin WPD	26	2.644-183.0	Το δοχείο 12 λίτρων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση του WPD. Για τη συλλογή νερού από τη θερμική απολύμανση (προηγμένα μηχανήματα), καθώς και στάγδην νερό από το δίσκο υπερχείλισης.	☐
Add-on kit cooling modul stand foot WPD	27	2.644-204.0		☐
ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΥΛΛΟΓΉΣ				
Ψεκαστήρι, μπλε	28	6.295-723.0	Ανθεκτικό ψεκαστήρι για το χημικό καθαριστικό επιφανειών CA 30 R, έτοιμο για χρήση. Με σκανδάλη 3 δακτύλων και ρυθμιζόμενο, ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 45 THERMO!SECURE HOT BLACK 1.024-945.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΔΕΙΑ ΔΟΧΕΊΑ				
Κενή φιάλη απολυμαντικού υγρού RM 735 με κεφαλή ψεκασμού	29	6.296-148.0	Κενή φιάλη με κεφαλή ψεκασμού με ετικέτα, επαναχρησιμοποιήσιμη, για εξατομικευμένη δοσολογία έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού υγρού RM 735 προερχόμενο από συμπύκνωμα. Αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα