# WPD 45 THERMO!SECURE SPARKLE BLACK

WPD 45 Thermo!Secure Sparkle Black: επιτραπέζιος ψύκτης νερού για έως 60 άτομα με σύστημα Hygiene!Care και οθόνη αφής. Τέσσερις τύποι νερού – θερμοκρασίας περιβάλλοντος, κρύο, ελαφρώς ανθρακούχο και έντονα ανθρακούχο.



**Αριθμός παραγγελίας** **1.024-947.0**

- Τέσσερις τύποι νερού: σε θερμοκρασία δωματίου, παγωμένο, ελαφρώς ανθρακούχο και έντονα ανθρακούχο
- Ικανότητα ψύξης 45 l/h για έως και 60 χρήστες
- Φίλτρα Active-Pure και Hy-Protect, Thermo!Secure (αυτόματη θερμική απολύμανση)

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4066529131218 |
| **Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος** | **Ph** | 1 |
| **Τάση** | **V** | 220 – 240 |
| **Συχνότητα** | **Hz** | 50 |
| **Πίεση εισόδου** | **bar** | 1,5 – 6 |
| **Βαθμός ροής νερού** | **l/h** | 120 |
| **Απόδοση ψύξης** | **l/h** | 45 |
| **Ονομαστική ισχύς εισόδου** | **W** | max. 1300 |
| **Ψυκτικό** | | R290 |
| **Ζεστό νερό** | | Όχι |
| **Κρύο νερό** | | ναι |
| **Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος** | | ναι |
| **Αριθμός χρηστών** | | < 60 |
| **Ύψος έξοδος νερού** | **mm** | 300 |
| **Χρώμα** | | μαύρο |
| **Καλώδιο σύνδεσης** | **m** | 2,5 |
| **Βάρος χωρίς αξεσουάρ** | **kg** | 24,4 |
| **Βάρος (με τα εξαρτήματα)** | **kg** | 24,7 |
| **Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία** | **kg** | 28,2 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 545 × 365 × 465 |

## Πεδίο προμήθειας

**Φίλτρο ενεργού άνθρακα «Active Pure»**
**Φίλτρο ultra Hy-Protect**
**Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης**
**Σετ σύνδεσης αποστράγγισης δίσκου συλλογής υγρών για σωλήνες αποχέτευσης**
**Μειωτήρας πίεσης $CO_2$**
**Σωλήνας σύνδεσης νερού για 3/4”**
**Σωλήνας σύνδεσης νερού για 3/8”**
**Σετ σύνδεσης για επιτραπέζια μονάδα**
**Waterblock**

## Εξοπλισμός

**Σύστημα υγιεινής Hygiene!Care**
**Αυτόματη, θερμική απολύμανση**
**Αυτόματη διαδικασία έκπλυσης**
**Προαιρετικό: Αντιδραστήρας UVC-LED UV!Guard**
**Ψύκτης νερού με προστασία επαφής**
**Προαιρετικά: Βάση με διανομέα ποτηριών**
**Οικολογική λειτουργία**
**Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη**
**Έκδοση**: Επιτραπέζια έκδοση
**Μεγάλη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας**
**Φωτισμός διανομής νερού**

**Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.**



### Thermo!Secure

- Η τακτική αυτόματη θερμική απολύμανση και η αυτόματη έκπλυση εξασφαλίζουν πάντα υγιεινό πόσιμο νερό, χωρίς να απαιτείται επιπλέον προσπάθεια.[1)]



### Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος (φίλτρα Active-Pure και Hy-Protect)



### Σύγχρονος σχεδιασμός με οθόνη αφής HMI

- Μοντέρνος, υψηλής ποιότητας σχεδιασμός, οθόνη αφής 5 ιντσών για απλό, διαισθητικό χειρισμό και επιλογή τύπων νερού, συμπεριλαμβανομένου ενός φωτιζόμενου διανομέα νερού (προσαρμοσμένου στον τύπο νερού).

WPD 45 Thermo!Secure Sparkle Black, 1.024-947.0, 2026-11-19

# ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ WPD 45 THERMO!SECURE SPARKLE BLACK 1.024-947.0

## Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

**eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Εξοικονόμηση ενέργειας** | **%** | 23 | Σύγκριση των ρυθμίσεων του κατασκευαστή με τη λειτουργία Eco!Mode. |


# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 45 THERMO!SECURE SPARKLE BLACK 1.024-947.0


1


2


3


4


5


6


7


8

11, 27


12


13


14

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΌΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΎ** | | | | |
| **WPC 100 RO** | | | | |
| WPC 100 RO | 1 | 1.024-510.0 | Το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO μπορεί να συνδυαστεί με ένα διανομέα νερού της σειράς WPD. Το φίλτρο μεμβράνης πέντε επιπέδων εγγυάται την υγιεινή του πόσιμου νερού. | ☐ |
| **ΒΆΣΗ** | | | | |
| Βάση χωρίς διανομέα ποτηριών, μαύρη, WPD | 2 | 2.643-884.0 | Βάση για ψύκτες πόσιμου νερού WPD της Kärcher. Χρώμα: Μαύρο Κιτ εξαρτημάτων χωρίς ενσωματωμένο διανομέα ποτηριών. | ☐ |
| Πρόσθετο κιτ διανομέα ποτηριών WPD | 3 | 2.644-181.0 | Διανομέας ποτηριών για τους ψύκτες νερού WPD. Το κιτ εξαρτημάτων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση. | ☐ |
| **ΠΟΤΉΡΙΑ** | | | | |
| Πλαστικά κύπελλα | 4 | 6.640-454.0 | Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 3.000 τεμάχια ανά κουτί. | ☐ |
| Μπουκάλι 0,6 λίτρα | 5 | 6.640-469.0 | Όγκος 0,6 λίτρα. | ☐ |
| Μπουκάλι 0,75 λίτρα | 6 | 6.640-512.0 | Όγκος 0,75 λίτρα. | ☐ |
| Γυάλινο μπουκάλι 0,75 l | 7 | 6.642-186.0 | Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD: μπουκάλι (0,7 l) ανθεκτικό στο ανθρακικό οξύ κατασκευασμένο από βοριοπυριτικό ύαλο σε μαύρο χιτώνιο από νεοπρένιο. Μπουκάλι και χιτώνιο με το λογότυπο της Kärcher. | ☐ |
| Mug PLA 200 ml, 3000 pcs. | 8 | 6.642-666.0 | | ☐ |
| Drinking bottle Tritan 0,8 L | 9 | 6.642-769.0 | | ☐ |
| Seal for bottle 6.642-769.0 | 10 | 6.642-770.0 | | ☐ |
| **ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΆ** | | | | |
| Add-on kit tin WPD | 11 | 2.644-617.0 | | ☐ |
| Connection kit WPD – EN 1717 | 12 | 4.640-463.0 | | ☐ |
| Leak-water detector Aqua Stop | 13 | 6.640-291.0 | | ☐ |
| Συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης Water Block | 14 | 6.640-338.0 | | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 45 THERMO!SECURE SPARKLE BLACK 1.024-947.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

11, 27


28

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΆ** | | | | |
| Operator protection adapter FI, 230V, 16 | 15 | 6.640-427.0 | | ☐ |
| Pressure reducer 1,5 – 6 bar – 1/2 | 16 | 6.640-625.0 | | ☐ |
| Wall fastening $CO_2$ bottle 6 & 10 L | 17 | 6.640-857.0 | | ☐ |
| Backflow prevention G3/8 EN1717 | 18 | 6.642-623.0 | | ☐ |
| Backflow prevention G3/4 EN1717 | 19 | 6.642-624.0 | | ☐ |
| **ΦΊΛΤΡΟ** | | | | |
| Replacement filter Hy-Protect (UF) WPD | 20 | 2.644-552.0 | | ☐ |
| Replacement filter Active-Pure (AC) WPD | 21 | 2.644-561.0 | | ☐ |
| **CO2 PRESSURE REDUCER** | | | | |
| $CO_2$ pressure reducer 21-6 ACME 2G | 22 | 4.640-589.0 | | ☐ |
| **POWER CABLE** | | | | |
| Power cable with IEC plug DK | 23 | 6.640-276.0 | | ☐ |
| Power cable with IEC plug GB | 24 | 6.640-277.0 | | ☐ |
| Power cable with IEC plug CH | 25 | 6.640-278.0 | | ☐ |
| Power cable with IEC plug CN | 26 | 6.640-704.0 | | ☐ |
| **ATTACHMENT KITS** | | | | |
| Πρόσθετο κιτ Tin WPD | 27 | 2.644-183.0 | Το δοχείο 12 λίτρων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση του WPD. Για τη συλλογή νερού από τη θερμική απολύμανση (προηγμένα μηχανήματα), καθώς και στάγδην νερό από το δίσκο υπερχείλισης. | ☐ |
| Add-on kit cooling modul stand foot WPD | 28 | 2.644-204.0 | | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 45 THERMO!SECURE SPARKLE BLACK 1.024-947.0


29


30

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΥΛΛΟΓΉΣ** | | | | |
| Ψεκαστήρι, μπλε | 29 | 6.295-723.0 | Ανθεκτικό ψεκαστήρι για το χημικό καθαριστικό επιφανειών CA 30 R, έτοιμο για χρήση. Με σκανδάλη 3 δακτύλων και ρυθμιζόμενο, ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού. | ☐ |
| **ΑΔΕΙΑ ΔΟΧΕΊΑ** | | | | |
| Κενή φιάλη απολυμαντικού υγρού RM 735 με κεφαλή ψεκασμού | 30 | 6.296-148.0 | Κενή φιάλη με κεφαλή ψεκασμού με ετικέτα, επαναχρησιμοποιήσιμη, για εξατομικευμένη δοσολογία έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού υγρού RM 735 προερχόμενο από συμπύκνωμα. Αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα