WPD 70 THERMO!SECURE SPARKLE HOT

WPD 70 Thermo!Secure Sparkle Hot: επιτραπέζιος ψύκτης νερού για έως 100 άτομα με σύστημα Hygiene!Care και οθόνη αφής. Έξι τύποι νερού – από θερμοκρασίας περιβάλλοντος έως πολύ ζεστό.



Αριθμός παραγγελίας	1.024-948.0

- 6 τύποι νερού: σε θερμοκρασία δωματίου, παγωμένο, ελαφρώς ανθρακούχο, έντονα ανθρακούχο, ζεστό και πολύ ζεστό
- Ικανότητα ψύξης 70 l/h για έως και 100 χρήστες
- Φίλτρα Active-Pure και Hy-Protect, Thermo!Secure (αυτόματη θερμική απολύμανση)

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529131225
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	1
Τάση	V	220 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Πίεση εισόδου	bar	1,5 – 6
Βαθμός ροής νερού	l/h	120
Απόδοση ψύξης	l/h	70
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1900
Θερμοκρασία ζεστού νερού	°C	80 – 95
Ψυκτικό		R290
Ζεστό νερό		ναι
Κρύο νερό		ναι
Νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος		ναι
Αριθμός χρηστών		< 100
Ύψος έξοδος νερού	mm	300
Χρώμα		άσπρο
Καλώδιο σύνδεσης	m	2,5
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	24,4
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	24,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	28,2
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	545 × 365 × 465

Πεδίο προμήθειας

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα «Active Pure»
- Φίλτρο ultra Hy-Protect
- Δίσκος υπερχείλισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
- Σετ σύνδεσης αποστράγγισης δίσκου συλλογής υγρών για σωλήνες αποχέτευσης
- Μειωτήρας πίεσης CO_2
- Σωλήνας σύνδεσης νερού για 3/4"
- Σωλήνας σύνδεσης νερού για 3/8"
- Σετ σύνδεσης για επιτραπέζια μονάδα
- Waterblock

Εξοπλισμός

- Σύστημα υγιεινής Hygiene!Care
- Αυτόματη, θερμική απολύμανση
- Αυτόματη διαδικασία έκπλυσης
- Προαιρετικό: Αντιδραστήρας UVC-LED UV!Guard
- Ψύκτης νερού με προστασία επαφής
- Προαιρετικά: Βάση με διανομέα ποτηριών
- Οικολογική λειτουργία
- Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
- **Έκδοση**: Επιτραπέζια έκδοση
- Μεγάλη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας
- Φωτισμός διανομής νερού

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Thermo!Secure

- Η τακτική αυτόματη θερμική απολύμανση και η αυτόματη έκπλυση εξασφαλίζουν πάντα υγιεινό πόσιμο νερό, χωρίς να απαιτείται επιπλέον προσπάθεια.[1)]



Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος (φίλτρα Active-Pure και Hy-Protect)



Σύγχρονος σχεδιασμός με οθόνη αφής HMI

- Μοντέρνος, υψηλής ποιότητας σχεδιασμός, οθόνη αφής 5 ιντσών για απλό, διαισθητικό χειρισμό και επιλογή τύπων νερού, συμπεριλαμβανομένου ενός φωτιζόμενου διανομέα νερού (προσαρμοσμένου στον τύπο νερού).

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ WPD 70 THERMO!SECURE SPARKLE HOT 1.024-948.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

Εξοικονόμηση ενέργειας	**%**	36	Σύγκριση των ρυθμίσεων του κατασκευαστή με τη λειτουργία Eco!Mode.

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 70 THERMO!SECURE SPARKLE HOT 1.024-948.0



1


2


3


4


5


6


7


8

11, 27


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΎ				
WPC 100 RO				
WPC 100 RO	1	1.024-510.0	Το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO μπορεί να συνδυαστεί με ένα διανομέα νερού της σειράς WPD. Το φίλτρο μεμβράνης πέντε επιπέδων εγγυάται την υγιεινή του πόσιμου νερού.	☐
ΒΆΣΗ				
Βάση χωρίς διανομέα ποτηριών, λευκή, WPD	2	2.643-883.0	Λευκή βάση για ψύκτες πόσιμου νερού Kärcher της σειράς WPD. Το κιτ εξαρτημάτων δεν συνοδεύεται από ενσωματωμένο διανομέα ποτηριών.	☐
Πρόσθετο κιτ διανομέα ποτηριών WPD	3	2.644-181.0	Διανομέας ποτηριών για τους ψύκτες νερού WPD. Το κιτ εξαρτημάτων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση.	☐
ΠΟΤΉΡΙΑ				
Πλαστικά κύπελλα	4	6.640-454.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 3.000 τεμάχια ανά κουτί.	☐
Χάρτινα κύπελλα με επένδυση	5	6.640-455.0	Όγκος 0,2 λίτρα. Περιέχει 2.500 τεμάχια ανά κουτί.	☐
Μπουκάλι 0,6 λίτρα	6	6.640-469.0	Όγκος 0,6 λίτρα.	☐
Γυάλινο μπουκάλι 0,75 l	7	6.642-186.0	Για χρήση με τους διανεμητές νερού WPD: μπουκάλι (0,7 l) ανθεκτικό στο ανθρακικό οξύ κατασκευασμένο από βοριοπυριτικό ύαλο σε μαύρο χιτώνιο από νεοπρένιο. Μπουκάλι και χιτώνιο με το λογότυπο της Kärcher.	☐
Mug PLA 200 ml, 3000 pcs.	8	6.642-666.0		☐
Drinking bottle Tritan 0,8 L	9	6.642-769.0		☐
Seal for bottle 6.642-769.0	10	6.642-770.0		☐
ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΆ				
Add-on kit tin WPD	11	2.644-617.0		☐
Connection kit WPD – EN 1717	12	4.640-463.0		☐
Leak-water detector Aqua Stop	13	6.640-291.0		☐
Συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης Water Block	14	6.640-338.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 70 THERMO!SECURE SPARKLE HOT 1.024-948.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

11, 27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΓΡΆ				
Operator protection adapter FI, 230V, 16	15	6.640-427.0		☐
Pressure reducer 1,5 – 6 bar – 1/2	16	6.640-625.0		☐
Wall fastening CO_2 bottle 6 & 10 L	17	6.640-857.0		☐
Backflow prevention G3/8 EN1717	18	6.642-623.0		☐
Backflow prevention G3/4 EN1717	19	6.642-624.0		☐
ΦΊΛΤΡΟ				
Replacement filter Hy-Protect (UF) WPD	20	2.644-552.0		☐
Replacement filter Active-Pure (AC) WPD	21	2.644-561.0		☐
CO2 PRESSURE REDUCER				
CO_2 pressure reducer 21-6 ACME 2G	22	4.640-589.0		☐
POWER CABLE				
Power cable with IEC plug DK	23	6.640-276.0		☐
Power cable with IEC plug GB	24	6.640-277.0		☐
Power cable with IEC plug CH	25	6.640-278.0		☐
Power cable with IEC plug CN	26	6.640-704.0		☐
ATTACHMENT KITS				
Πρόσθετο κιτ Tin WPD	27	2.644-183.0	Το δοχείο 12 λίτρων μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη βάση του WPD. Για τη συλλογή νερού από τη θερμική απολύμανση (προηγμένα μηχανήματα), καθώς και στάγδην νερό από το δίσκο υπερχείλισης.	☐
Add-on kit cooling modul stand foot WPD	28	2.644-204.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WPD 70 THERMO!SECURE SPARKLE HOT 1.024-948.0


29


30

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΥΛΛΟΓΉΣ				
Ψεκαστήρι, μπλε	29	6.295-723.0	Ανθεκτικό ψεκαστήρι για το χημικό καθαριστικό επιφανειών CA 30 R, έτοιμο για χρήση. Με σκανδάλη 3 δακτύλων και ρυθμιζόμενο, ομοιόμορφο μοτίβο ψεκασμού.	☐
ΑΔΕΙΑ ΔΟΧΕΊΑ				
Κενή φιάλη απολυμαντικού υγρού RM 735 με κεφαλή ψεκασμού	30	6.296-148.0	Κενή φιάλη με κεφαλή ψεκασμού με ετικέτα, επαναχρησιμοποιήσιμη, για εξατομικευμένη δοσολογία έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού υγρού RM 735 προερχόμενο από συμπύκνωμα. Αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα