ΓΕΝΝΉΤΡΙΑ ΒΕΝΖΊΝΗΣ PGG 8/3

Ισχυρή σύγχρονη γεννήτρια βενζίνης PGG 8/3 με ισχύ 7 kW. Για την ανεξάρτητη παροχή ισχύος με εναλλασσόμενο και τριφασικό ρεύμα σε εργοτάξια, στον γεωργικό τομέα και σε αστικές εγκαταστάσεις.



Stage V

4–8 h

Αριθμός παραγγελίας	1.042-209.0

- Πτυσσόμενη λαβή ώθησης και ελαστικά ανθεκτικά στη διάτρηση με στιβαρό πλαίσιο κλωβού
- Βολική λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης με διακόπτη κλειδιού, τριφασικό ρεύμα (400 V)

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278547947
Τάση	V	400
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	76
Ονομαστική απόδοση	kW	2
Ονομαστική απόδοση (τριφασικό ρεύμα)	kW	7
Ισχύς	kW	2,5
Ισχύς (τριφασικό ρεύμα)	kW	max. 7,5
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Κυβική χωρητικότητα	cm³	440
Χαρακτηριστικά κινητήρα	kW / hp	9 / 12,2
Κατανάλωση καυσίμου	l/h	4,5
Χωρητικότητα δεξαμενής	l	25
Χρόνος λειτουργίας σε ισχύ 50%	h	7
Χρόνος λειτουργίας σε ισχύ 100%	h	5,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	99,6
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	89,7
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	743 × 713 × 670

Πεδίο προμήθειας

Οθόνη κατάστασης λειτουργίας
Έξοδος συνεχούς ρεύματος (12 V)
Κατηγορία προστασίας IP 23
Σύστημα προστασίας από χαμηλή στάθμη λαδιού και υπερφόρτωση
Μετρητής καυσίμων
Μονοφασική υποδοχή τύπου F (Σούκο)
Τριφασική υποδοχή CEE (16 A)
Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης (AVR)



Εξαιρετική ευκολία στη χρήση

- Εξαιρετική ευελιξία κίνησης χάρη στην αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης και τους τροχούς με αντοχή στα τρυπήματα.
- Λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης για άνετη και γρήγορη εκκίνηση του βενζινοκινητήρα



Απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια

- Διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση και έλλειψη λαδιού, καθώς επίσης και σωληνοειδές πλαίσιο από ατσάλι που παρέχει μέγιστη ασφάλεια.
- Με αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR) που επιτρέπει τη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών.



Λειτουργία μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher

- Επιτρέπει τη χρήση πλυστικών υψηλής πίεσης σε περιοχές χωρίς εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.
- Κατάλληλη για επιλεγμένα τριφασικά πλυστικά υψηλής πίεσης.

Γεννήτρια βενζίνης PGG 8/3, 1.042-209.0, 2026-11-19