ΑΝΤΛΗΤΙΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΝΕΡΟΎ WWP 45

Με ωριαία χωρητικότητα αντλίας έως και 45 m3 νερού, το αντλητικό συγκρότημα WWP 45 εντυπωσιάζει με έναν ισχυρό βενζινοκινητήρα σε εφαρμογές όπου δεν υπάρχει εξωτερική παροχή ρεύματος.



Stage V

2–3 h

Αριθμός παραγγελίας	1.042-210.0

- Συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλό βάρος, στιβαρό πλαίσιο κλωβού
- Εκκίνηση με ανάκρουση με χειροκίνητο τσοκ
- Δείκτης στάθμης λαδιού, καλάθι αναρρόφησης, σφιγκτήρας σωλήνα και σύνδεσμος

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278547954
Παροχή	**m³/h**	<= 45
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης	**m**	max. 7
Υψος πάραδοσης	**m**	max. 25
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων	**mm**	max. 30
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Κυβική χωρητικότητα	**cm³**	196
Χαρακτηριστικά κινητήρα	**kW / hp**	5,1 / 6,9
Χωρητικότητα δεξαμενής	**l**	3,6
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	35,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	40,8
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	629 × 425 × 445

Πεδίο προμήθειας

Χειροκίνητο τσοκ

Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού

Κεφαλή αναρρόφησης

Σφιγκτήρας σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)

Σύζευξη σωλήνα: 2 Τεμάχιο(α)

Αντλητικό συγκρότημα νερού WWP 45, 1.042-210.0, 2026-11-19



Σχεδιασμένο για δύσκολες εφαρμογές

- Ένα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές.
- Επεξεργάζεται με ευκολία χονδρά σωματίδια μεγέθους έως και 30 ml.



Εξαιρετικά ισχυρό

- Αδιάλειπτη άντληση έως 100 m³ νερού ανά πλήρωση δεξαμενής.
- Για γρήγορη άντληση εξαιρετικά μεγάλου όγκου νερού (750 l/min ή 45 m³/h).



Ευρύ φάσμα εφαρμογών

- Γρήγορη φόρτωση τρέιλερ HD/HDS ή εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας (IB).
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άντληση από λάκκους εκσκαφών, υπόγειους χώρους στάθμευσης ή υπόγειες διαβάσεις.

Αντλητικό συγκρότημα νερού WWP 45, 1.042-210.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΝΕΡΟΎ WWP 45 1.042-210.0













		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΣΥΣΚΕΥΉΣ				
Add-on kit Premium accessories	1	2.852-735.0	Για την απλή και επαγγελματική σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων στην αντλία ακάθαρτων υδάτων WWP 45 της εταιρείας μας: το πακέτο premium αξεσουάρ με συνδέσμους σωλήνων, σφιγκτήρες αρθρωτού κοχλία και κλειδί ζεύξης σωλήνων.	☐
Claw coupling Storz-B-d75	2	6.395-194.0	Σύνδεσμος σωλήνα Storz με υποδοχή σωλήνα (hose barb) στην πλευρά του σωλήνα για γρήγορη προσάρτηση εύκαμπτων σωλήνων στην αντλία ακάθαρτων υδάτων WWP 45 της Kärcher. Ο σύνδεσμος περιλαμβάνεται στο πακέτο premium αξεσουάρ.	☐
Claw coupling Storz-B-3"I	3	6.395-197.0	Σύνδεσμος σωλήνα Storz στην πλευρά της αντλίας για τη γρήγορη και ασφαλή προσάρτηση εύκαμπτων σωλήνων στην αντλία ακάθαρτων υδάτων WWP 45 της εταιρείας μας. Διατίθεται ως στάνταρ εξοπλισμός στο πακέτο premium αξεσουάρ.	☐
Hinge bolt clamp two parts 75-83	4	6.667-903.0	Σφιγκτήρας βαρέως τύπου για απλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων στην αντλία ακάθαρτων υδάτων WWP 45 της εταιρείας μας με συνδέσμους σωλήνων Storz. Περιλαμβάνεται ως στάνταρ εξοπλισμός στο πακέτο premium αξεσουάρ.	☐
KEY m	5	6.815-136.0	Κλειδί ζεύξης σωλήνων για τη στερέωση συνδέσμων σωλήνων Storz στην αντλία ακάθαρτων υδάτων WWP 45 της εταιρείας μας. Το κλειδί ζεύξης σωλήνων περιλαμβάνεται ως στάνταρ εξοπλισμός στο πακέτο premium αξεσουάρ.	☐
Intake hose	6	2.645-340.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μήκους 5 m για χρήση με την αντλία ακάθαρτων υδάτων WWP 45 της εταιρείας μας. Μπορείς να συνδέσεις το υπάρχον καλάθι αναρρόφησης (φίλτρο χονδροειδών ρύπων).	☐
Drain hose	7	2.645-341.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 m για την αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού. Κατάλληλος για χρήση με την αντλία ακάθαρτων υδάτων WWP 45 της εταιρείας μας.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα