KM 90/60 R G

Βενζινοκίνητο, ισχυρό και κατασκευασμένο για να είναι ιδιαίτερα συμπαγές και στιβαρό, το επικαθήμενο σάρωθρό μας KM 90/60 R G εντυπωσιάζει όταν εργάζεστε σε εφαρμογές καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους.



Made in Germany

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.047-310.0

- Σκουπιδιάρικη με κινητήρα εσωτερικής καύσης, χαμηλή εκκένωση δοχείου
- Πλάτος εργασίας 900 mm, απόδοση 5400 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 2 × 30 l
- Στρογγυλό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, αποθήκευση εξαρτημάτων

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278793498
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Απόδοση κινητήρα	kW	6,6
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	7200
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m²/h	9200
Πλάτος εργασίας	mm	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	900
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1150
Κάδος	l	60
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Επιφάνειες φίλτρου	m²	4
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	265
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	265
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	266
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1695 × 1060 × 1260

Πεδίο προμήθειας

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα

Εξοπλισμός

- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχομένη
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

KM 90/60 R G, 1.047-310.0, 2026-11-19



Συμπαγής, compact σχεδιασμός με μεγάλο κάδο απορριμμάτων

- Ανθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο.
- Ασφάλεια και εύκολος χειρισμός
- Πρόσθετα εξαρτήματα, όπως εφεδρικά δοχεία ή μηχανήματα χειροκίνητου καθαρισμού, μπορούν να στερεωθούν με ασφάλεια και να μεταφερθούν επί του οχήματος.



Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Ευκρινείς ενδείξεις οθόνης.
- Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι ευκρινώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα.



Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης.
- Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα.
- Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.

KM 90/60 R G, 1.047-310.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 90/60 R G 1.047-310.0


1


2



3



4


5–6


7


8–9


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Στρογγυλό φίλτρο				
Στρογγυλό φίλτρο	1	6.414-576.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	2	4.762-430.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM	3	4.762-442.0	Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	4	4.762-443.0	Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	5	4.762-441.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	□
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, συνθετικός χλοοτάπητας	6	6.907-342.0	Απαραίτητο για το σκούπισμα συνθετικού χλοοτάπητα, αντιστατικό, δυνατότητα χρήσης μόνο με το ενσωματωμένο κιτ σκουπίσματος συνθετικού χλοοτάπητα 2.851-320.7.	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	7	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	8	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	9	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	□
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ στηρίγματος σαρώθρου Homebase	10	4.035-523.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στη μηχανή για διευκόλυνση της εισαγωγής της βούρτσας.	□
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	11	4.035-524.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	□
Homebase Αντάπτορα	12	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	□
Διπλό άγκιστρο	13	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	□
Χειρολαβή, γκρι	14	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 90/60 R G 1.047-310.0


15


16


18


21

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	15	2.644-391.0		☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	16	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κιτ τεχνητού χλοοτάπητα – Εκ του εργοστασίου	17	2.851-320.7	Κιτ συνθετικού χλοοτάπητα	☐
Φάρος				
Περιστρεφόμενος φωτεινός σηματοδότης	18	2.643-887.0	Ενισχύει την ασφάλεια κατά την εργασία	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	19	2.644-268.0		☐
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά – Εκ του εργοστασίου	20	2.644-268.7		☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών συμπαγές καουτσούκ	21	4.040-801.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ.	☐
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ	22	6.435-812.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα