KM 90/60 R BP

Πολύ ευέλικτο και συμπαγές: Το επικαθήμενο αναρροφητικό σάρωθρο KM 90/60 R Bp εντυπωσιάζει με τον τέλειο χειρισμό και το αυτόματο σύστημα καθαρισμού των στρογγυλών φίλτρων του.



Made in Germany

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.047-311.0

- Ηλεκτρικός καθαριστής, χαμηλή εκκένωση δοχείου
- Πλάτος εργασίας 900 mm, απόδοση 5400 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 2 × 30 l
- Στρογγυλό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, αποθήκευση εξαρτημάτων

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278793504
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	kW	1,2
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	5400
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m²/h	6900
Πλάτος εργασίας	mm	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	900
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1150
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	60
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m²	4
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	205
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	330
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	206
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1695 × 1060 × 1260

Πεδίο προμήθειας

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
Αρχή της ανατροπής
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχομένη
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

KM 90/60 R Bp, 1.047-311.0, 2026-11-19



Συμπαγής, compact σχεδιασμός με μεγάλο κάδο απορριμμάτων

- Ανθεκτικό, πλήρως αξιόπιστο.
- Ασφάλεια και εύκολος χειρισμός
- Πρόσθετα εξαρτήματα, όπως εφεδρικά δοχεία ή μηχανήματα χειροκίνητου καθαρισμού, μπορούν να στερεωθούν με ασφάλεια και να μεταφερθούν επί του οχήματος.



Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Ευκρινείς ενδείξεις οθόνης.
- Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι ευκρινώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα.



Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης.
- Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα.
- Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.

KM 90/60 R Bp, 1.047-311.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 90/60 R BP 1.047-311.0


1


2


3



4


5


6


7–8


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Στρογγυλό φίλτρο				
Στρογγυλό φίλτρο	1	6.414-576.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	2	4.762-430.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM	3	4.762-442.0	Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	4	4.762-443.0	Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	5	4.762-441.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	6	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	7	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	8	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	□
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ στηρίγματος σαρώθρου Homebase	9	4.035-523.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στη μηχανή για διευκόλυνση της εισαγωγής της βούρτσας.	□
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	10	4.035-524.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	□
Homebase Αντάπτορα	11	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	□
Διπλό άγκιστρο	12	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	□
Χειρολαβή, γκρι	13	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	□
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 90/60 R BP 1.047-311.0


15


16


17


18


19


22


23–24

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	15	2.815-101.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής, 24 V	16	6.654-078.0	Για μπαταρίες 6.654-088 και 6.654-130	☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	17	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κιτ σάρωσης χαλιών – Εκ του εργοστασίου	18	2.851-334.7	Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών που περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό επιφανειών με μοκέτα και χαλί.	☐
Φάρος				
Περιστρεφόμενος φωτεινός σηματοδότης	19	2.643-887.0	Ενισχύει την ασφάλεια κατά την εργασία	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	20	2.644-268.0		☐
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά – Εκ του εργοστασίου	21	2.644-268.7		☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΊΝΗΣΗΣ				
Μπαταρία, 6 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	22	6.654-124.0	Μπαταρία έλξης, δεν απαιτείται συντήρηση.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές – Εκ του εργοστασίου	23	2.641-129.7	Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες	☐
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει γραμμές	24	6.435-698.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα