KM 75/40 W G

Τροφοδοτείται από έναν βενζινοκινητήρα χαμηλών εκπομπών ρύπων με ρυθμιζόμενη ταχύτητα σάρωσης: Compact και ευέλικτο σάρωθρο αναρρόφησης πεζού χειριστή KM 75/40 W G από την Kärcher για εξωτερικούς χώρους.



EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.049-216.0

- Σκουπιδιάρικη με κινητήρα εσωτερικής καύσης, σύστημα κίνησης
- Πλάτος εργασίας 750 mm, απόδοση 3375 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 40 l
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278814261
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Κίνηση		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Kohler
Απόδοση κινητήρα	**W**	3300
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	3375
Πλάτος εργασίας	**mm**	550
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	**mm**	750
Κάδος	**l**	40
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	15
Ταχύτητα λειτουργίας	**km/h**	4,5
Επιφάνειες φίλτρου	**m²**	1,8
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	84,9
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	**kg**	84
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	94,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1430 × 750 × 1190

Πεδίο προμήθειας

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Από πολυεστέρα

Εξοπλισμός

- **Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου**
- **Κίνηση εμπρός**
- **Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη**
- **Φορητός κάδος**
- **Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα**
- **Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης**
- **Αρχή της ανατροπής**
- **Αναρρόφηση**
- **Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης**
- **Χρήση σε εξωτερικούς χώρους**
- **Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης**
- **Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη**

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

KM 75/40 W G, 1.049-216.0, 2026-11-06





Κάδος απορριμμάτων με λαβή

- Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.
- Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.



Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό φίλτρου

- Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής της εργασίας.
- Με μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο υλικό από πολυεστέρα που πλένεται.
- Σύστημα μηχανικού καθαρισμού φίλτρου με εργονομική λαβή.





Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.

KM 75/40 W G, 1.049-216.0, 2026-11-06

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 75/40 W G 1.049-216.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	1	5.731-635.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με προστασία από την υγρασία, που πλένεται, για σάρωθρα Kärcher. Το φίλτρο μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.	■
Κιτ μετατροπής φίλτρου				
Διπλό αναδευτήρα φίλτρων	2	2.851-040.0	Η ξύστρα διπλού φίλτρου αυξάνει την απόδοση καθαρισμού σε περιοχές όπου υπάρχει πολλή σκόνη.	□
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, τυπική	3	6.906-884.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή	4	6.906-886.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, σκληρή	5	6.906-885.0	Σκληρή κεντρική κυλινδρική βούρτσα για την αφαίρεση επίμονων κολλημένων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	6	6.906-950.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	7	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	8	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	9	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κιτ σάρωσης χαλιών	10	2.641-571.0	Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών που περιλαμβάνει φίλτρο για χνούδια, τριπλό κύλινδρο διεύθυνσης και αντιστατική κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό επιφανειών με μοκέτα και χαλί.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα