BR 75/75 W CLASSIC BP

Πολυχρηστική μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BR 75/75 W Classic Bp, δεξαμενές 75 λίτρων, κεφαλή με διπλή κυλινδρική βούρτσα και εξαιρετικά απλή φιλοσοφία χειρισμού και συντήρησης.



EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.127-034.0

- Δεξαμενές 75 l για καθαρό/βρώμικο νερό, κυλινδρική βούρτσα 75 cm, σύστημα έλξης
- Μέγ. 3750 m²/h
- Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από ανθεκτικό αλουμίνιο

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278773339
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	1030
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	75 / 75
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	max. 3750
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	2250
Μπαταρία	**V**	24
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 2,5
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	max. 5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	1200
Πίεση επαφής βούρτσας	**kg / g/cm²**	40,5 / 145
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 2,75
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	65 – 65
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 2050
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	100
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1520 × 810 × 1065

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Σύστημα 2 κάδων

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής

- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.

Εξαιρετικά απλός σχεδιασμός λειτουργίας

- Δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών του μηχανήματος με τη χρήση διακοπτών και κουμπιών.
- Στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολο χειρισμό και σύντομοι χρόνοι εκπαίδευσης του μηχανήματος.

Συμπαγής σχεδιασμός

- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.

BR 75/75 W Classic Bp, 1.127-034.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0



1


2


3



4


5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Κυλινδρική βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 700 mm	1	4.035-605.0	Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	■
Κυλινδρική βούρτσα, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 700 mm	2	6.907-730.0	Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων.	□
Κυλινδρική βούρτσα, σκληρό, πράσινο, 700 mm	3	6.907-731.0	Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλωδών ρύπων.	□
Κυλινδρική βούρτσα, πολύ σκληρό, μαύρο, 700 mm	4	6.907-732.0	Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	□
Κυλινδρική βούρτσα, λευκή – R75, Μαλακό, άσπρο, 700 mm	5	6.907-771.0	Λευκή κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιστρώσεις δαπέδων.	□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Κεφαλή βούρτσας R 75	6	2.763-047.0	Στιβαρή κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας από αλουμίνιο με ενσωματωμένη λειτουργία προκαταρκτικής σάρωσης. Επίπεδος σχεδιασμός, χαμηλός θόρυβος λειτουργίας και εύκολη συντήρηση με χρωματικούς κωδικούς και βοηθήματα εισαγωγής για τις βούρτσες.	■
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΆΡΩΣΗΣ				
Λεπίδες μάκτρου, ανθεκτικές στο λάδι	7	4.037-167.0	Σετ λεπίδων μάκτρου χαμηλής φθοράς από πολυουρεθάνη και ανθεκτικών στο λάδι. Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις και αξιόπιστη διατήρηση του νερού καθαρισμού στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	8	4.777-108.0		■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Φυσικό καουτσούκ, 1164 mm	9	4.037-144.0		■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1164 mm	10	4.037-145.0		□
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex®, 1164 mm	11	4.181-011.0		□
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Λαβή κυλινδρικού δίσκου				
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 700 mm	12	4.762-627.0	Αλουμινένιος άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, κατάλληλος για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες.	□
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	13	6.369-456.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	□
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	14	6.369-455.0	Σκληρές πράσινες, 105 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0


15


16


17


18


20


21


22


23


24


25


26

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 700 mm	15	4.114-007.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλίνδρων από μικροΐνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-434.0. Συνδέεται με το R 75.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες	16	9.753-023.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού.	☐
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	17	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	18	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Στόλος EU* BD 80/1	19	2.644-113.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Πρόσθετο κιτ με διακόπτη έκτακτης ανάγκης B100/B75	20	2.644-139.0	Κιτ εξαρτημάτων για τη σύνδεση ενός κουμπιού έκτακτης ανάγκης, που, όταν πατηθεί, σταματά εντελώς το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης. Απλή επαναφορά του κουμπιού στην προηγούμενη λειτουργία.	☐
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	21	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	22	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	23	2.815-092.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	24	2.815-091.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	25	2.638-162.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 3 καλώδια σύνδεσης.	☐
	26	2.638-198.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται 1 καλώδιο σύνδεσης και 2 βραχίονες.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα