# NT 30/1 TACT L

Ανθεκτικά εξαρτήματα και ισχυρή αναρρόφηση: η σκούπα NT 30/1 Tact με πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact, δοχεία 30 λίτρων, προφυλακτήρες και μεταλλικούς τροχούς.



Made in Europe

| Αριθμός παραγγελίας | 1.148-201.0 |
|---|---|

- Δοχείο 30 λίτρων, αντιστατική επεξεργασία, κατηγορία σκόνης L, αποθήκευση καλωδίου/αξεσουάρ
- Καθαρισμός φίλτρου Tact, ανθεκτικό δοχείο με προφυλακτήρα, ανθεκτικοί μεταλλικοί τροχοί
- Ακροφύσιο δαπέδου Adv 360 mm, ακροφύσιο για σχισμές, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4039784973299 |
| **Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος** | **Ph** | 1 |
| **Τάση** | **V** | 220 – 240 |
| **Συχνότητα** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Ποσότητα αέρα** | **l/s** | 74 |
| **Αναρρόφηση** | **mbar / kPa** | 273 / 27,3 |
| **Χωρητικότητα κάδου** | **l** | 30 |
| **Υλικό κάδου** | | Πλαστικό |
| **Ονομαστική ισχύς εισόδου** | **W** | max. 1380 |
| **Πρότυπη ονομαστική διάμετρος** | | ID 35 |
| **Μήκος καλωδίου** | **m** | 7,5 |
| **Στάθμη ηχητικής πίεσης** | **dB(A)** | 69 |
| **Χρώμα** | | ανθρακί |
| **Βάρος χωρίς αξεσουάρ** | **kg** | 13,5 |
| **Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία** | **kg** | 17,9 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 560 × 370 × 580 |

## Πεδίο προμήθειας

**Μήκος σωλήνα αναρρόφησης**: 2,5 m

**Γωνία**: Πλαστικό

**Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης**: 2 Τεμάχιο(α)

**Μήκος σωλήνων αναρρόφησης**: 550 mm

**Υλικό σωλήνων αναρρόφησης**: ανοξείδωτος χάλυβας

**Ποσότητα σακουλών φίλτρου**: 1 Τεμάχιο(α)

**Υλικό σακούλας φίλτρου**: Fleece

**Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού**: 360 mm

**Ακροφύσιο σχισμών**

**Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο**: PES με επίστρωση PTFE

## Εξοπλισμός

**Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης**

**Αντιστατική προετοιμασία**

**Καθαρισμός φίλτρου**: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

**Στιβαρός προφυλακτήρας**

**Κατηγορία προστασίας**: II

**Τροχίσκος με φρένο**



### Στιβαρό δοχείο με προφυλακτήρες και μεταλλικούς τροχούς.

- Οι ανθεκτικοί μεταλλικοί τροχοί εγγυώνται δυνατότητα ελιγμών και απεριόριστη κινητικότητα στα εργοτάξια
- Το στιβαρό δοχείο προστατεύει τη μηχανή από χτυπήματα και κρούσεις.




### Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος

- Επιτρέπει την ασφαλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων διαφορετικού μήκους και διαμέτρου.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πάντα αποθηκευμένο με ασφάλεια για μεταφορά.



### Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρου

- Με το αποσπώμενο περίβλημα του φίλτρου, η αφαίρεση και η αντικατάσταση του φίλτρου γίνεται χωρίς σκόνη.
- Δεν είναι δυνατή η εσφαλμένη τοποθέτηση του επίπεδου πλεγμένου φίλτρου.

NT 30/1 Tact L, 1.148-201.0, 2026-11-19

KÄRCHER

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0


1


2


3


4


5


6


7



8


9


10


11


12


13


14

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ** | | | | |
| **Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)** | | | | |
| Flat-pleated filter packaged PES | 1 | 6.907-662.0 | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L. | ■ |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE | 2 | 6.907-455.0 | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L. | □ |
| **Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)** | | | | |
| ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060) | 3 | 6.904-367.0 | Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. | □ |
| **ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ** | | | | |
| **Πλαστικό εξάρτημα κάμψης** | | | | |
| Elbow packaged NW35 2K | 4 | 2.889-170.0 | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. | ■ |
| Elbow electrically conducting packaged N | 5 | 2.889-148.0 | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός. | □ |
| Elbow complete packaged NW35 2K | 6 | 2.889-168.0 | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης. | □ |
| **ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)** | | | | |
| Floor tool packaged NW35 360mm | 7 | 2.889-152.0 | Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα. | ■ |
| Floor tool anthracite packaged NW35 | 8 | 2.889-173.0 | Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα. | □ |
| Συνδυασμός ακροφυσίου, ξηρό | 9 | 6.906-511.0 | Πλαστικό με διάταξη συλλογής νημάτων 6.905-417 (εξάρτημα ξηρής αναρρόφησης) | □ |
| Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό στον βασικό εξοπλισμό, DN 35 | 10 | 6.906-512.0 | Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης από πλαστικό DN 35 για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Διαθέτει πλευρικούς κυλίνδρους, ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Πλάτος εργασίας: 300 mm. | □ |
| Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή) | 11 | 6.906-384.0 | Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT. | □ |
| Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση | 12 | 2.889-118.0 | Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (DN 35) για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή μάκτρου και βούρτσας. | □ |
| **Εξαρτήματα δύσκολων σημείων** | | | | |
| Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35 | 13 | 2.889-159.0 | Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact. | ■ |
| **Βούρτσες για όλες τις χρήσεις** | | | | |
| Βούρτσα γενικής χρήσης | 14 | 6.900-425.0 | Βούρτσα PPN γενικής χρήσης | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου** | | | | |
| Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 100 mm | 15 | 2.889-356.0 | | ☐ |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm | 16 | 6.906-108.0 | Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm. | ☐ |
| **Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°** | | | | |
| Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45° | 17 | 6.902-104.0 | Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια | ☐ |
| **Βούρτσες αναρρόφησης** | | | | |
| Βούρτσα αναρρόφησης | 18 | 6.903-862.0 | Περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 × 45 mm. | ☐ |
| **ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι** | | | | |
| Set suction tube stainless steel NW35 55 | 19 | 2.889-192.0 | Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m) | ■ |
| **Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης** | | | | |
| Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm | 20 | 2.889-191.0 | Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών. | ☐ |
| **ΈΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)** | | | | |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m | 21 | 2.889-134.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | ■ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m | 22 | 2.889-135.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | ☐ |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 23 | 2.889-136.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m | ☐ |
| | 24 | 2.889-137.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος. | ☐ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m | 25 | 2.889-138.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | ☐ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m | 26 | 2.889-139.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m | ☐ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m | 27 | 2.889-140.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. | ☐ |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 28 | 2.889-141.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0


29


30



31



32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **Ε ΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)** | | | | |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 29 | 2.889-142.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. | ☐ |
| Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m | 30 | 2.889-145.0 | Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m | ☐ |
| Κιτ επισκευής NW35 | 31 | 2.889-149.0 | Κιτ επισκευής ID 35 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. | ☐ |
| Extension hose conductive packaged NW35 | 32 | 2.889-343.0 | | ☐ |
| **FILTER BAGS** | | | | |
| **Σακούλες τύπου fleece** | | | | |
| Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 30/1 | 33 | 2.889-154.0 | Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα με όγκο 30 λίτρων. Ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, για τη θύρα σωλήνα αναρρόφησης σε κεφαλή μηχανήματος. | ☐ |
| **ΦΊΛΤΡΟ T/NT** | | | | |
| **Flat pleated filter HEPA, dust class H** | | | | |
| Flat-pleated filter packaged PTFE H | 34 | 6.907-671.0 | Επίπεδο πτυχωτό φίλτροSafety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών. | ☐ |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA | 35 | 6.904-242.0 | Συνθετικό/χάρτινο, HEPA για σκόνη κατηγορίας H | ☐ |
| **Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό** | | | | |
| Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 36 | 6.904-287.0 | Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων με διάτρητη μεταλλική πλάκα και στεγανοποίηση αφρού για προστασία των στροβίλων των περισσότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ της κατηγορίας Tact και Ap της Kärcher. | ☐ |
| **Πλαστικοί σάκοι για διάθεση χωρίς σκόνη** | | | | |
| Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 37 | 2.889-158.0 | Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη | ☐ |
| **Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο** | | | | |
| Διηθητικός κύλινδρος Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 38 | 2.414-000.0 | Το φίλτρο φυσιγγίου Wood από ύφασμα με επίστρωση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για της κατηγορίες σκόνης M και L. | ☐ |
| Φιλτρόπανο, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 39 | 2.889-281.0 | Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ap. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. | ☐ |
| **ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ** | | | | |
| **Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)** | | | | |
| Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35 | 40 | 5.407-005.0 | Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. | ☐ |
| **Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)** | | | | |
| Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο | 41 | 2.889-151.0 | Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία. | ☐ |
| **ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ** | | | | |
| Κιτ γενικής χρήσης για βιομηχανική και εμπορική χρήση | 42 | 2.637-595.0 | 3,0 m σωλήνας αναρρόφησης 4.440-299, μεταλλική γωνία 6.900-519, 2x 0,5m μεταλλικοί σωλήνες 6.900-514, εξάρτημα για όλες τις χρήσεις 6.900-425, εξάρτημα για εσοχές 6.900-385, εξάρτημα για ταπετσαρίες 6.900-233, εξάρτημα για χαλιά / σκληρές επιφάνειες 6.959-271, εξάρτημα δαπέδων για συλλογή υγρών 6.903-284 | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0


43


44


45


46


47

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ** | | | | |
| Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου | 43 | 2.862-166.0 | Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40. | ☐ |
| **ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT** | | | | |
| Εργαλείο συλλογής σκόνης | 44 | 2.679-000.0 | Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | ☐ |
| CS 40 Me | 45 | 2.863-026.0 | Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία. | ☐ |
| Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35 | 46 | 2.889-312.0 | Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35. | ☐ |
| Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη | 47 | 5.031-436.0 | Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα