NT 30/1 TACT TE H

Με εγγυημένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,995 %, η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφηση NT 30/1 Tact Te H είναι η πρώτη επιλογή για την απομάκρυνση σκονών κατηγορίας H που είναι επικίνδυνες για την υγεία.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	**1.148-237.0**

- Δοχείο 30 λίτρων, πλήρες αντιστατικό σύστημα, κατηγορία σκόνης H
- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφής, πιστοποίηση ACD, υποδοχή συσκευής
- Ηλεκτροαγώγιμα εξαρτήματα, φίλτρο Safety/HEPA με επίπεδες πτυχώσεις, προσαρμογέας εργαλείων

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278061306
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	**l**	30
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	7,5
Υλικό καλωδίου		Καουτσούκ
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	69
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	14,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	19,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	560 × 370 × 580

Πεδίο προμήθειας

Σακούλα φίλτρου ασφαλείας: 1 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
Ακροφύσιο σχισμών
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PTFE HEPA
Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
Αντιστατικό σύστημα
Στιβαρός προφυλακτήρας
Κατηγορία προστασίας: I
Τροχίσκος με φρένο
Καθαρισμός φίλτρου: Καθαρισμός φίλτρου Tact ελεγχόμενος από αισθητήρα, ανάλογα με τις ανάγκες

NT 30/1 Tact Te H, 1.148-237.0, 2026-11-19

Υλικό κάδου: Πλαστικό



Σύστημα φιλτραρίσματος με φίλτρο H και σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact

- Αναρροφά λιγότερο επικίνδυνη σκόνη απευθείας μέσα στον κάδο. Απόδοση φιλτραρίσματος: 99,995 %.
- Η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της υγείας χωρίς να θυσιάζεται η ισχύς αναρρόφησης ή η αντοχή του φίλτρου.



Πληροί τις απαιτήσεις για την κατηγορία σκόνης H, με πρόσθετο έλεγχο για τον αμίαντο σύμφωνα με το TRGS 519

- Στη Γερμανία, για την αναρρόφηση σκόνης που περιέχει αμίαντο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι ηλεκτρικές σκούπες ασφαλείας που διαθέτουν αυτήν την άδεια χρήσης.




Πιστοποίηση ACD


- Εγκεκριμένο για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών.
- Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-2-69:2021.
- Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0


1


2


3


4



5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	1	6.907-671.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτροSafety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	2	6.904-242.0	Συνθετικό/χάρτινο, HEPA για σκόνη κατηγορίας H	□
Πλαστικοί σάκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη	□
	4	2.889-231.0	Πλαστική σακούλα PU για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη. 10 τεμάχια.	□
Σετ φίλτρων ασφαλείας				
Σακούλα φίλτρου ασφαλείας, 5 Τεμάχιο(α), NT 30/1	5	2.889-183.0	Σετ φίλτρων ασφαλείας με σακούλα απόρριψης σκόνης, για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης της κατηγορίας σκόνης H. Εγγυάται την απόρριψη της επικίνδυνης σκόνης χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow complete packaged NW35 2K	6	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	■
Elbow packaged NW35 2K	7	2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NW35 360mm	8	2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	■
Floor tool anthracite packaged NW35	9	2.889-173.0	Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	10	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	□
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	12	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι				
Set suction tube stainless steel NW35 55	13	2.889-192.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m)	■
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	14	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	15	2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	■
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	16	2.889-135.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	□
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	17	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	□
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	18	2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	□
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	19	2.889-139.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	□
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	20	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m.	□
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	21	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	□
	22	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m.	□
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	23	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m	□
Κιτ επισκευής NW35	24	2.889-149.0	Κιτ επισκευής ID 35 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	□
Extension hose conductive packaged NW35	25	2.889-343.0		□
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο	26	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.	■
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	27	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Εργαλείο συλλογής σκόνης	28	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0


29


30

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	29	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη	30	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα