NT 30/1 AP TE H

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας NT 30/1 Ap Te H με εγγυημένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,995%. Ιδανικά κατάλληλη για την αναρρόφηση εξαιρετικά επικίνδυνων και καρκινογόνων σκονών (κατηγορία σκόνης H).



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.148-253.0

- Δοχείο 30 λίτρων, πλήρες αντιστατικό σύστημα, κατηγορία σκόνης H
- Έγκριση για απομάκρυνση αμιάντου, ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου, υποδοχή συσκευής
- Ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα, ακροφύσιο ρωγμών, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA-H13, προσαρμογέας εργαλείων

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529078032
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	**l**	30
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	**m**	7,5
Υλικό καλωδίου		Καουτσούκ
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	70
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	12,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	17
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	525 × 370 × 560

Πεδίο προμήθειας

Σακούλα φίλτρου ασφαλείας: 1 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2,5 m
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 300 mm
Ακροφύσιο σχισμών
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: HEPA-13 (H13)

Εξοπλισμός

Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
Αντιστατικό σύστημα
Κατηγορία προστασίας: I
Τροχίσκος με φρένο
Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap
Τύπος σκόνης: H
Υλικό κάδου: Πλαστικό

NT 30/1 Ap Te H, 1.148-253.0, 2026-11-19



Σκούπα ασφαλείας κατηγορίας σκόνης H

- Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,995%.
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου.
- Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.



Αδειοδοτημένη για την απομάκρυνση του αμιάντου

- Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κατηγορίας H.
- Πέρασε επιτυχώς πρόσθετη δοκιμή αμιάντου.
- Δοκιμάστηκε σύμφωνα με τον TRGS 519 (Τεχνικός κανόνας για επικίνδυνες ουσίες) για τη Γερμανία.



Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματα

- Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
- Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου.
- Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.


NT 30/1 Ap Te H, 1.148-253.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0


1


2



3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	1	6.904-242.0	Συνθετικό/χάρτινο, HEPA για σκόνη κατηγορίας H	■
Flat-pleated filter packaged PTFE H	2	6.907-671.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτροSafety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών.	□
Πλαστικοί σάκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	Πλαστική σακούλα PU για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη. 10 τεμάχια.	□
Σετ φίλτρων ασφαλείας				
Σακούλα φίλτρου ασφαλείας, 5 Τεμάχιο(α), NT 30/1	4	2.889-183.0	Σετ φίλτρων ασφαλείας με σακούλα απόρριψης σκόνης, για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης της κατηγορίας σκόνης H. Εγγυάται την απόρριψη της επικίνδυνης σκόνης χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη.	□
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Φιλτρόπανο, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.889-281.0	Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ap. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow complete packaged NW35 2K	6	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	8	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	9	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	■
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	10	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	■
	11	2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	□
Extension hose conductive packaged NW35	12	2.889-343.0		□
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο	13	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.	■
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	14	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0


15


16


17


18

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ				
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	15	2.862-166.0	Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Εργαλείο συλλογής σκόνης	16	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	17	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη	18	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα