NT 40/1 TACT BS

Η σκούπα αναρρόφησης για αρτοποιεία NT 40/1 Tact Bs αναπτύχθηκε για τις ειδικές απαιτήσεις των αρτοποιείων και των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής.ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.148-340.0

- Δοχείο 40 l, για αρτοποιεία και σκόνη αλευριού, αντιστατική επεξεργασία, λαβή ώθησης
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου Tact, ανθεκτικά μεταλλικά μάνδαλα
- Ακροφύσιο για σχισμές, φίλτρο Wet & Dry με επίπεδες πτυχώσεις

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278224688
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	**l**	40
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	**m**	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	68
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	16,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	19,5
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	650 × 370 × 1100

Πεδίο προμήθειας

Ακροφύσιο σχισμών

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE

Λαβή ώθησης

Εξοπλισμός

Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης

Υλικό κάδου: Πλαστικό

Καθαρισμός φίλτρου: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

Στιβαρός προφυλακτήρας

Κατηγορία προστασίας: II

Τροχίσκος με φρένο

Αντιστατική προετοιμασία



Ιδανικό για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία

- Προαιρετικά κιτ εξαρτημάτων ειδικά για χρήση σε αρτοποιεία.



Ειδικά μάνταλα κλειδαριά από μέταλλο

- Δυνατότητα πιστοποίησης μηχανήματος με αντιεκρηκτική προστασία.
- Έγκριση άδειας για την αναρρόφηση δυνητικά επικίνδυνης σκόνης από άλευρα.




Πτυχωτό επίπεδο φίλτρο PES, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες

- Δυνατότητα αναρρόφησης προβληματικής σκόνης σε αρτοποιεία.

NT 40/1 Tact Bs, 1.148-340.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW40	2	2.889-160.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 40, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Ακροφύσια φούρνου				
Ακροφύσιο φούρνου	3	4.130-104.0	Αλουμίνιο, για τον καθαρισμό φούρνων ψησίματος με το μάκτρο 6.900-517.0 και βοηθητικό μάκτρο 6.900-518.0, το καθένα από 2 τεμάχια.	☐
	4	4.130-173.0	Για τον καθαρισμό φούρνων	☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	☐
	6	6.907-361.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ιδιαίτερα ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	☐
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with cone connection				
Ειδικός σωλήνας αναρρόφησης, ανθεκτικός στη θερμότητα	7	4.440-731.0	Για καθαρισμό φούρνων, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 140 °C	☐
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ				
Κιτ για φούρνους	8	2.640-341.0	Κιτ εξαρτημάτων για αναρρόφηση και καθαρισμό φούρνων ψησίματος σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία κλπ.	☐
Κιτ φούρνου, ηλεκτρικά αγώγιμο	9	2.640-436.0	Κιτ εξαρτημάτων για αναρρόφηση και καθαρισμό φούρνων, εξοπλισμού, ραφιών κλπ. Ιδανικό για φούρνους, ζαχαροπλαστεία κλπ.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα