NT 50/1 K

Χάρη στην αντλία λυμάτων και τον σύνδεσμο Geka, η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 K είναι ιδανική για τη γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων υγρών στις κατασκευές ή στη βιομηχανία.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.148-470.0

- Δοχείο 50 l, για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών, λαβή ώθησης, σωλήνας αποστράγγισης
- Αντλία λυμάτων και σύνδεσμος Geka, φίλτρο χονδροειδών ακαθαρσιών
- Ακροφύσιο δαπέδου Adv 360 mm, ακροφύσιο ρωγμών, φίλτρο χονδροειδών ακαθαρσιών, σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στο λάδι

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278947952
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	230
Συχνότητα	**Hz**	50
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar**	273
Χωρητικότητα κάδου	**l**	50
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	1200
Ισχύς αντλίας απόρριψης	**W**	1100
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	**m**	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	67
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	28
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	32,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	640 × 370 × 1045

Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ανθεκτικό στο λάδι
Γωνία: Πλαστικό
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
Ακροφύσιο σχισμών
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων
Λαβή ώθησης

Εξοπλισμός

Σωλήνας αποστράγγισης
Ενσωματωμένη αντλία εκκένωσης
Κατηγορία προστασίας: I



Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού

- Μεγάλες ποσότητες νερού μπορούν να απορριφθούν μέσω της αντλίας ακάθαρτου νερού ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία.



Ενσωματωμένο καλάθι φίλτρου χονδροειδών ρύπων για την προστασία της αντλίας

- Προστατεύει την αντλία απόρριψης από μπλοκαρίσματα από πέτρες, φύλλα ή κομμάτια ξύλου.



Βαλβίδα ψεύτικου αέρα για ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

- Η βαλβίδα τοποθετείται μεταξύ του σωλήνα και της στροφής.
- Επιτρέπει το συγχρονισμό της παροχής νερού της ηλεκτρικής σκούπας και της αντλίας.

NT 50/1 K, 1.148-470.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 50/1 K 1.148-470.0



1


2


3


4


5


6


7



8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged NW40 1K	1	2.889-171.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40.	■
Γωνία, ηλεκτροαγώγιμη, NW40	2	2.889-172.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγώγιμη έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	3	2.889-153.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW40	4	2.889-160.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 40, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 40, 90 mm	5	2.840-095.0		□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι				
Set suction tube stainless steel NW40 55	6	2.889-194.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m)	■
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	7	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m.	■
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	8	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	□
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m	9	2.889-146.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Sleeve false air flap DN40	10	2.885-889.0		■
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	11	6.907-480.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	□
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PES	12	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	□
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Πλαστικοί σάκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	13	6.596-886.0	Πλαστική σακούλα PE.	□
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Διηθητικός κύλινδρος Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	14	2.414-000.0	Το φίλτρο φυσιγγίου Wood από ύφασμα με επίστρωση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για της κατηγορίες σκόνης M και L.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 50/1 K 1.148-470.0



15

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	15	5.407-006.0	Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.	☐
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Power Tool adapter DN40	16	2.885-890.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα