NT 50/1 MWF

Οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 Mwf για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού λόγω εργασιών πυρόσβεσης ή πλημμυρών. Ανταποκρίνεται ιδανικά στις υψηλές απαιτήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.148-472.0

- Δοχείο 55 λίτρων, για πυρόσβεση και μεγάλους όγκους νερού, λαβή ώθησης, σωλήνας αποστράγγισης
- Αντλία λυμάτων, διακόπτης PRCD-K με σύνδεσμο IP68, σύνδεσμος C με βαλβίδα διακοπής
- Ακροφύσιο δαπέδου 370 mm, ακροφύσιο ρωγμών, φίλτρο χονδροειδών ακαθαρσιών, σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στο λάδι

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278947976
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	1
Τάση	**V**	230
Συχνότητα	**Hz**	50
Ποσότητα αέρα	**l/s**	74
Αναρρόφηση	**mbar**	273
Χωρητικότητα κάδου	**l**	50
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	1200
Ισχύς αντλίας απόρριψης	**W**	810
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	**m**	10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	67
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	28
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	34,8
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	640 × 370 × 1045

Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ανθεκτικό στο λάδι
Γωνία: Πλαστικό
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 370 mm
Υλικό ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: Αλουμίνιο
Ακροφύσιο σχισμών
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων
Λαβή ώθησης

Εξοπλισμός

Σωλήνας αποστράγγισης
Αυτόματη απενεργοποίηση και διακόπτης κυκλώματος FI
PRCD-K προσωπική προστασία: με βύσμα IP68
Σύζευξη C
Ενσωματωμένη αντλία εκκένωσης
Κατηγορία προστασίας: I

NT 50/1 Mwf, 1.148-472.0, 2026-11-19



Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού

- Μεγάλες ποσότητες νερού μπορούν να απορριφθούν μέσω της αντλίας ακάθαρτου νερού ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία.



Διακόπτης προσωπικής ασφάλειας PRCD-K με σύνδεσμο IP68

- Ανιχνεύει ρεύματα σφάλματος σε κλάσματα του δευτερολέπτου και διακόπτει την παροχή ρεύματος.
- Παρέχει αξιόπιστη προστασία από απειλητικές για τη ζωή ηλεκτροπληξίες.



Ενσωματωμένο καλάθι φίλτρου χονδροειδών ρύπων για την προστασία της αντλίας

- Προστατεύει την αντλία απόρριψης από μπλοκαρίσματα από πέτρες, φύλλα ή κομμάτια ξύλου.

NT 50/1 Mwf, 1.148-472.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 50/1 MWF 1.148-472.0



1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow packaged NW40 1K	1	2.889-171.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40.	■
Γωνία, ηλεκτροαγώγιμη, NW40	2	2.889-172.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγώγιμη έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Πέλμα	3	6.903-018.0	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW40	4	2.889-160.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 40, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 40, 90 mm	5	2.840-095.0		□
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι				
Set suction tube stainless steel NW40 55	6	2.889-194.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m)	■
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	7	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m.	■
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	8	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	□
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m	9	2.889-146.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Sleeve false air flap DN40	10	2.885-889.0		■
Ball valve	11	6.545-013.0		□
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 Τεμάχιο(α), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	12	6.907-480.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M.	□
ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΌ ΦΊΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PES	13	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	□
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Πλαστικοί σάκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 Τεμάχιο(α), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	14	6.596-886.0	Πλαστική σακούλα PE.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 50/1 MWF 1.148-472.0


15


16

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Διηθητικός κύλινδρος Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	15	2.414-000.0	Το φίλτρο φυσιγγίου Wood από ύφασμα με επίστρωση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για της κατηγορίες σκόνης M και L.	☐
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ				
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	16	5.407-006.0	Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.	☐
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Power Tool adapter DN40	17	2.885-890.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα