KM 120/250 R D CLASSIC

Η KM 120/250 R D Classic είναι μια βασική συσκευή από την κατηγορία βιομηχανικών σκουπών αναρρόφησης. Ανθεκτική, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ισχυρή και εξοπλισμένη με εξ ολοκλήρου υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης πετρελαίου.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.186-000.0

- Σαρωτής με κινητήρα εσωτερικής καύσης, υψηλή απόδοση εκκένωσης δοχείου
- Πλάτος εργασίας 1200 mm, απόδοση 7200 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 250 l
- Φίλτρο τύπου pocket, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, φλας

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278328027
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Απόδοση κινητήρα	kW	15,8
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	10800
Πλάτος εργασίας	mm	900
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1200
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1500
Κάδος	l	250
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	9
Επιφάνειες φίλτρου	m²	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	883
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	800
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	883
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2082 × 1250 × 1450

Πεδίο προμήθειας

Φίλτρο τύπου pocket
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
Υδραυλικό τιμόνι
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

KM 120/250 R D Classic, 1.186-000.0, 2026-11-19



Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασία

- Επιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους.
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.
- Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.



Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησης

- Το μεγάλο εμβαδό του φίλτρου εγγυάται εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου από δονούμενο κινητήρα.
- Κατάλληλο για εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σκόνης.



Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή


- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα.
- Εύκολη πρόσβαση στο τμήμα του κινητήρα που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή επισκευή και συντήρηση.
- Ο κύριος κύλινδρος σαρώθρου και το φίλτρο τσέπης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία.

KM 120/250 R D Classic, 1.186-000.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 120/250 R D CLASSIC 1.186-000.0


1



2


3


4


6


7


8


9




12


13

14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
φίλτρο				
Φίλτρο τύπου pocket λευκό	1	6.988-804.0	Φίλτρο τσέπης με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου ιδανικό για χρήσεις σε επιφάνειες με πολλή σκόνη. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων.	■
Φίλτρο τύπου pocket πράσινο	2	6.988-805.0	Φίλτρο τσέπης ανθεκτικό στο νερό με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου. Ιδανικό για περιβάλλοντα με πολλή σκόνη και ικανό να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	□
Κ ΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, standard KM 120/2	3	6.988-800.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, εξαιρετικά ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 120/250 R	4	6.988-801.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	5	6.981-076.0		□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	6	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικές χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	7	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	8	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	9	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε	10	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	□
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	11	2.852-802.7		□
Φωτισμός εργασίας	12	2.852-082.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	□
Φανός φλας εμπρός και πίσω – Εκ του εργοστασίου	13	2.852-151.7	Για περισσότερη ασφάλεια στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις: ο φωτισμός των δρόμων αποτελείται από ενδεικτικές λυχνίες και φώτα εργασίας.	□
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	14	2.851-286.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 120/250 R D CLASSIC 1.186-000.0


15


18


19


21

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	15	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών	☐
Αλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουνών	16	2.852-620.0		☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	17	2.852-518.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές	18	4.515-328.0	Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ				
Σετ ελαστικών πεπιεσμένου αέρα	19	4.515-332.0	Πνευματικά ελαστικά για τυπικές εφαρμογές.	☐
ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΎ ΝΕΡΟΎ (ΣΆΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Πρόσθετο κιτ με σύστημα ψεκασμού για πλευρικό σάρωθρο KM 12	20	2.852-818.0	Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού 50 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.	☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια – Εκ του εργοστασίου	21	2.851-267.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα