KM 120/250 R BP CLASSIC

Βιομηχανικό σάρωθρο KM 120/250 R Bp Classic που δεν παράγει εκπομπές και λειτουργεί με μπαταρία. Ιδανικό για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου ισχύουν περιορισμοί ως προς τον θόρυβο. Για εξαιρετικά αποτελέσματα σάρωσης.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.186-002.0

- Ηλεκτρικός σκούπας, υψηλή εκκένωση δοχείου
- Πλάτος εργασίας 1200 mm, απόδοση 7200 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 250 l
- Φίλτρο τύπου pocket, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, φλας

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278328041
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	36 / 5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	7200
Πλάτος εργασίας	mm	900
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1200
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1500
Τάση μπαταρίας	V	36
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	h	max. 3,5
Κάδος	l	250
Ικανότητα αναρρίχησης	%	14
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m²	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	750
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	1200
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	750
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2082 × 1250 × 1450

Πεδίο προμήθειας

Φίλτρο τύπου pocket	
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό	

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη	
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα	
Υδραυλικό τιμόνι	
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	
Κίνηση εμπρός	
Κίνηση πίσω	
Αναρρόφηση	
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	
Μετρητής ωρών λειτουργίας	
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασία

- Επιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους.
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.
- Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.



Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησης

- Το μεγάλο εμβαδό του φίλτρου εγγυάται εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου από δονούμενο κινητήρα.
- Κατάλληλο για εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σκόνης.



Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή


- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα.
- Εύκολη πρόσβαση στο τμήμα του κινητήρα που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή επισκευή και συντήρηση.
- Ο κύριος κύλινδρος σαρώθρου και το φίλτρο τσέπης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία.

KM 120/250 R Bp Classic, 1.186-002.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 120/250 R BP CLASSIC 1.186-002.0


1



2


3


4


6


7


8


9




12

13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
φίλτρο				
Φίλτρο τύπου pocket λευκό	1	6.988-804.0	Φίλτρο τσέπης με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου ιδανικό για χρήσεις σε επιφάνειες με πολλή σκόνη. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων.	■
Φίλτρο τύπου pocket πράσινο	2	6.988-805.0	Φίλτρο τσέπης ανθεκτικό στο νερό με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου. Ιδανικό για περιβάλλοντα με πολλή σκόνη και ικανό να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	☐
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 120/250 R	3	6.988-801.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.	■
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, standard KM 120/2	4	6.988-800.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, εξαιρετικά ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	☐
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	5	6.981-076.0		☐
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	6	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικές χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	7	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	☐
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	8	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	☐
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	9	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	☐
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε	10	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	☐
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	11	2.852-802.7		☐
Φωτισμός εργασίας	12	2.852-082.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	13	2.851-286.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 120/250 R BP CLASSIC 1.186-002.0


17


18


19


20

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Αλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουνών	15	2.852-620.0		☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	16	2.852-518.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΊΝΗΣΗΣ				
Μπαταρία	17	6.654-282.0	Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Αυτονομία έως 2,5 ώρες χωρίς φόρτιση.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Φορτιστής	18	6.654-283.0	Για φόρτιση της μπαταρίας 6.654-282.0.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές	19	4.515-112.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια – Εκ του εργοστασίου	20	2.851-267.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα