KM 150/500 R

Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με στιβαρό σχεδιασμό για τις πιο απαιτητικές εργασίες, όπως π.χ. στη βιομηχανία των κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.



Made in Europe

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.186-125.0

- Ηλεκτρικός σκούπας, υψηλή εκκένωση δοχείου
- Πλάτος εργασίας 1500 mm, απόδοση επιφάνειας 12.000 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 500 l
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, φως προειδοποίησης

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784521919
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	48 / 10
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	12000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Τάση μπαταρίας	V	48
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	500
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Επιφάνειες φίλτρου	m²	7
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1398
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	2690
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	1398
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2700 × 1720 × 2197

Πεδίο προμήθειας

Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
Υδραυλικό τιμόνι
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

KM 150/500 R, 1.186-125.0, 2026-11-19

Διπλό ξέστρο

- Καθαρισμός φίλτρου μεγάλης αποδοτικότητας
- Μπορεί να λειτουργήσει με το πάτημα ενός κουμπιού

Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Πολύ εύκολη λειτουργία
- Σύντομος χρόνος εκμάθησης
- Προστασία από εσφαλμένη λειτουργία.

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο


- Εξαιρετικός χειρισμός και καλή προσβασιμότητα.
- Κατασκευασμένο από πλενόμενο πολυεστέρα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

KM 150/500 R, 1.186-125.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R 1.186-125.0


1



2–5


6


7


8


9


10


11


12


13



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
Κ΄ΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟ΄ΥΡΤΣΑ				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 150/500	1	6.987-464.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	■
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	2	6.987-437.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	□
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-085.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	4	6.986-000.0		□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	5	6.987-436.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πράσινο	6	6.988-159.0	Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο λευκό	7	6.987-177.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟ΄ΥΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	8	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικές χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	9	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	10	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	11	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	□
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	12	2.644-391.0		□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί με στήριγμα τοίχου	13	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	□
KIT ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε	14	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R 1.186-125.0







18–19

















		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	15	2.852-802.7		☐
Φωτισμός εργασίας	16	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-884.0		☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας – Εκ του εργοστασίου	18	2.851-287.7	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	19	2.851-287.0		☐
Αλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουνών	20	2.852-621.0		☐
Πρόσθετο κιτ υγρής σάρωσης	21	2.852-821.0		☐
Κάθισμα comfort	22	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	☐
Κιτ πρόσθετης χρήσης δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα – Εκ του εργοστασίου	23	6.961-927.7	Δοχείο απορριμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	24	2.851-274.0	Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΊΝΗΣΗΣ				
Μπαταρία	25	6.654-280.0	Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Λειτουργία έως τρεις ώρες χωρίς φόρτιση.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Φορτιστής	26	6.654-281.0	Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-280.0.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Ελαστικά εμπρός/πίσω από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές	27	6.435-176.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	28	2.852-688.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 150/500 R, 1.186-125.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R 1.186-125.0





		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Προστατευτική καμπίνα με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα – Εκ του εργοστασίου	29	2.851-270.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	☐
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια – Εκ του εργοστασίου	30	2.851-268.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα