KM 130/300 R BP PACK

Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με στιβαρό σχεδιασμό για τις πιο απαιτητικές εργασίες, όπως π.χ. στη βιομηχανία των κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.



Made in Europe

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	**1.186-129.0**

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784654143
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	**V / kW**	36 / 5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	9100
Πλάτος εργασίας	**mm**	1000
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	**mm**	1300
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	**mm**	1550
Χωρητικότητα μπαταρίας	**Ah**	360
Τάση μπαταρίας	**V**	36
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 2
Κάδος	**l**	300
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	12
Ταχύτητα λειτουργίας	**km/h**	7
Επιφάνειες φίλτρου	**m²**	5,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	840
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	**kg**	1300
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	2040 × 1330 × 1430

Πεδίο προμήθειας

Τροχοί, συμπαγές ελαστικό

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
Υδραυλικό τιμόνι
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
Μετρητής ωρών λειτουργίας

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Ενισχυμένη κατασκευή

- Στέρεο ατσάλινο πλαίσιο.
- Ενισχυμένοι, υδρόψυκτοι βιομηχανικοί κινητήρες.
- Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.



Αποδοτικό, ανθεκτικό φίλτρο

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με επιφάνεια φίλτρου 5,5 m².
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με διπλή ξύστρα.
- Για σκούπισμα χωρίς σκόνη.



Εύχρηστο

- Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση.
- Εύκολη είσοδος και έξοδος.
- Εύκολη συντήρηση.

KM 130/300 R Bp Pack, 1.186-129.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



1


2


3


4


5–7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΊΝΗΣΗΣ				
Μπαταρία	1	6.654-282.0	Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Αυτονομία έως 2,5 ώρες χωρίς φόρτιση.	■
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Φορτιστής	2	6.654-283.0	Για φόρτιση της μπαταρίας 6.654-282.0.	■
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές	3	4.515-328.0	Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	□
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός, επαγγελματικός	4	6.987-460.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	■
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5	6.987-440.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	□
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	6	6.987-438.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	7	6.987-439.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πράσινο	8	6.988-158.0	Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο λευκό	9	6.987-519.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	10	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικές χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	11	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	12	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	13	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	□
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0


15




18


19

20


21


23


24


26–27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί με στήριγμα τοίχου	15	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	☐
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε	16	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	☐
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	17	2.852-802.7		☐
Φωτισμός εργασίας	18	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	19	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών	☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	20	2.851-286.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	21	2.851-273.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας.	☐
Αλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουνών	22	2.852-620.0		☐
Κάθισμα comfort	23	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	☐
Κιτ πρόσθετης χρήσης δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα – Εκ του εργοστασίου	24	6.961-926.7	Δοχείο απορριμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	25	2.852-595.0		☐
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Καμπίνα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες – Εκ του εργοστασίου	26	2.851-271.7	Ανθεκτικό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα, παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρα και πλαστικό κάλυμμα στο πλάι και στο πίσω μέρος – για προστασία από τον άνεμο και τις και κακές καιρικές συνθήκες.	☐
Προστατευτική καμπίνα με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα – Εκ του εργοστασίου	27	2.851-269.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	☐
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια – Εκ του εργοστασίου	28	2.851-267.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα