KM 150/500 R BP PACK

Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με ανθεκτικό σχεδιασμό για τις σκληρότερες εργασίες, όπως στη βιομηχανία δομικών υλικών και μεταλλουργίας, σε χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις με μεγάλες ποσότητες ρύπων.



Made in Europe

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.186-130.0

- Ηλεκτρικός σκούπας, υγρή μπαταρία 700 Ah, φορτιστής μπαταρίας, υψηλή εκκένωση δοχείου
- Πλάτος εργασίας 1500 mm, απόδοση επιφάνειας 12.000 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 500 l
- Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας 2,5 ώρες, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, φωτεινή σήμανση

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784654167
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	48 / 10
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	12000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	700
Τάση μπαταρίας	V	48
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	500
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Επιφάνειες φίλτρου	m²	7
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	2690
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	2690
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2439 × 1720 × 2197

Πεδίο προμήθειας

Τροχοί, συμπαγές ελαστικό

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
Υδραυλικό τιμόνι
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
Μετρητής ωρών λειτουργίας

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με 7 m
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα.



Άνετος χώρος εργασίας

- Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι ευκρινώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα.
- Εμφανίζονται σε πλήρη προβολή.



Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα: πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικό αντί για ηλεκτρονικό.
- Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ για γρήγορη και απλή συντήρηση.
- Η αντικατάσταση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας και του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου γίνεται χωρίς εργαλεία.

KM 150/500 R Bp Pack, 1.186-130.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R BP PACK 1.186-130.0



1



2


3


4


5–8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΊΝΗΣΗΣ				
Μπαταρία	1	6.654-280.0	Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Λειτουργία έως τρεις ώρες χωρίς φόρτιση.	■
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Φορτιστής	2	6.654-281.0	Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-280.0.	■
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Ελαστικά εμπρός/πίσω από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές	3	6.435-176.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	□
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 150/500	4	6.987-464.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	■
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5	6.987-437.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	□
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	6	6.987-085.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	7	6.986-000.0		□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	8	6.987-436.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πράσινο	9	6.988-159.0	Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο λευκό	10	6.987-177.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	11	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικές χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	12	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	13	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	14	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R BP PACK 1.186-130.0


15


16




19


20

21–22


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	15	2.644-391.0		☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί με στήριγμα τοίχου	16	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	☐
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε	17	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	☐
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	18	2.852-802.7		☐
Φωτισμός εργασίας	19	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	20	2.852-884.0		☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας – Εκ του εργοστασίου	21	2.851-287.7	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	22	2.851-287.0		☐
Άλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουνών	23	2.852-621.0		☐
Πρόσθετο κιτ υγρής σάρωσης	24	2.852-821.0		☐
Κάθισμα comfort	25	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	☐
Κιτ πρόσθετης χρήσης δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα – Εκ του εργοστασίου	26	6.961-927.7	Δοχείο απορριμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	27	2.851-274.0	Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	28	2.852-688.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R BP PACK 1.186-130.0





		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Προστατευτική καμπίνα με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα – Εκ του εργοστασίου	29	2.851-270.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	☐
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια – Εκ του εργοστασίου	30	2.851-268.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα