KM 130/300 RI D

Το βιομηχανικό σάρωθρο KM 130/300 R I συνδυάζει στιβαρή κατασκευή με απλό χειρισμό και ισχυρή σάρωση – ιδανικό για βαριά ρύπανση και απαιτητικές εφαρμογές.

Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας	1.186-150.0

- Σαρωτής με κινητήρα εσωτερικής καύσης, υψηλή απόδοση εκκένωσης δοχείου
- Πλάτος εργασίας 1300 mm, απόδοση επιφάνειας 10.400 m²/h, όγκος δοχείου 300 l
- Φίλτρο τύπου pocket, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, φλας

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529063175
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Απόδοση κινητήρα	kW	15,8
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	13000
Πλάτος εργασίας	mm	1000
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1300
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1550
Κάδος	l	300
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	10
Επιφάνειες φίλτρου	m²	7,8
Φορτίο	kg	477
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	970
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	970
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	970
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2045 × 1350 × 1430

Πεδίο προμήθειας

Φίλτρο τύπου pocket
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό

Εξοπλισμός

Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
Υδραυλικό τιμόνι
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

KM 130/300 RI D, 1.186-150.0, 2026-11-19



Απλή, στιβαρή λειτουργία με μοχλό

- LED ενδεικτικές λυχνίες για την κατάσταση λειτουργίας.
- Βολική λειτουργία με 1 πεντάλ με διακόπτη αλλαγής για κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
- Άνετος χειρισμός με 1 πεντάλ και διακόπτη εναλλαγής για κίνηση εμπρός και πίσω.



Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου

- Οι ρύποι μπορούν να αδειάσουν με ασφάλεια, εύκολα και χωρίς επαφή με τη σκόνη.
- Εύκολο σύστημα για την εκκένωση του δοχείου σε ύψος έως 1,40 m.




Προαιρετική ρύθμιση ταχύτητας πλευρικής βούρτσας

- Βέλτιστο σύστημα τροφοδοσίας που κατευθύνει τα απορρίμματα στον κύλινδρο σάρωσης.
- Μειώνει αποτελεσματικά τη διασπορά σκόνης κατά τη σάρωση.
- Σημαντικά χαμηλότερη έκθεση του χρήστη στη σκόνη.

KM 130/300 RI D, 1.186-150.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 RI D 1.186-150.0


1


2


3, 5–6


4


7


8


9


10


11


12

13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
φίλτρο				
Φίλτρο τύπου pocket λευκό	1	6.988-657.0	Χάρη στη μεγάλη επιφάνεια του φίλτρου που ισούται με 7,8 m², αυτό το φίλτρο τσέπης (900 × 440 × 300 mm) σας επιτρέπει να καθαρίζετε μεγάλες ποσότητες πολύ λεπτής σκόνης. Σχεδιασμένο για να συνδυάζεται με το σάρωθρο αναρρόφησης M 130/300 R D Classic.	■
Φίλτρο τύπου pocket πράσινο	2	6.988-658.0	Φίλτρο τσέπης ανθεκτικό στο νερό με διαστάσεις 900 × 440 × 300 mm για περιβάλλοντα με πολλή σκόνη. Η επιφάνεια του φίλτρου ισούται με 7,8 m² και επιτρέπει τη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης. Κατάλληλο για το KM 130/300 R D Classic.	□
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-438.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός, επαγγελματικός	4	6.987-460.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	□
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5	6.987-440.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6	6.987-439.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	7	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικές χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	8	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	9	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	10	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	□
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	11	2.644-391.0		□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Μπροστινός μπλε προβολέας	12	2.853-202.0		□
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	13	2.851-286.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	□
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 RI D 1.186-150.0


15


19


20


21


22

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	15	2.851-273.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας.	☐
Αλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουνών	16	2.852-620.0		☐
Καθρέφτης οπισθοπορείας	17	2.852-810.0	Οπίσθιος καθρέφτης στην πλευρά του σάρωθρου αναρρόφησης KM 105/180 R. Για ενισχυμένη όραση και ασφάλεια.	☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	18	2.852-595.0		☐
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Προστατευτική καμπίνα με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα – Εκ του εργοστασίου	19	2.851-269.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	☐
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια – Εκ του εργοστασίου	20	2.851-267.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές	21	4.515-328.0	Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ				
Σετ ελαστικών πεπιεσμένου αέρα	22	4.515-332.0	Πνευματικά ελαστικά για τυπικές εφαρμογές.	☐
ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΎ ΝΕΡΟΎ (ΣΆΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Πρόσθετο κιτ με σύστημα ψεκασμού για πλευρικό σάρωθρο KM 13	23	2.852-819.0	Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού 50 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα