B 150 R ADV + D 75

Επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 150 R Adv + D75. Συμπαγείς διαστάσεις και λειτουργία με μπαταρία



Made in Germany

DOSE

EASY-Operation

CONFIGURABLE

Αριθμός παραγγελίας	1.246-020.2

- Compact και ευέλικτη
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
- Με σύστημα δοσομέτρησης καθαριστικού DOSE.

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784972452
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	950
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	150 / 150
Μπαταρία	**V**	36
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 5
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	15
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	180
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm²**	46
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	61
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	έως και 3100
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	957
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	560
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1790 × 1080 × 1410

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

Πλευρική βούρτσα

Εξοπλισμός

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

DOSE

Σύστημα 2 κάδων

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

B 150 R Adv + D 75, 1.246-020.2, 2026-11-19



Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρκινγκ πολλαπλών ορόφων με μεγάλη κλίση
- Έως και 18% ικανότητα αναρρίχησης στη λειτουργία καθαρισμού.
- καλή σταθερή διεύθυνση ακόμα και σε λεία δάπεδα



Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.



Πρακτική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος

B 150 R Adv + D 75, 1.246-020.2, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 150 R ADV + D 75 1.246-020.2

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

DOSE (σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού)

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R ADV + D 75 1.246-020.2


1


2



3


4


5


7


8


9


10


11


12


13



14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 385 mm	1	4.905-018.0	Μέτρια, για όλα τα δάπεδα. Στον βασικό εξοπλισμό για το D 75.	■
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, άσπρο, 385 mm	2	4.905-019.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	□
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 385 mm	3	4.905-020.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	□
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 385 mm	4	4.905-021.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 75.	□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Κεφαλή βούρτσας D 75	5	2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαϊνών προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	■
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΆΡΩΣΗΣ				
Κιτ εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	6	2.763-031.0	Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Κίτρινο κλειδί KIK	7	5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	■
Γκρι κλειδί KIK	8	5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	■
Σωλήνας πλήρωσης	9	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	□
Κλειδί KIK, λευκό KM	10	4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	□
Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο	11	4.035-408.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	□
Σετ κλειδιών, λευκό, KIK	12	4.035-064.0	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.	□
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	13	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	□
Σετ Homebase Mop	14	4.035-514.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R ADV + D 75 1.246-020.2



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	15	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	16	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Χειρολαβή, γκρι	17	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	18	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Κιτ Κουτιού Home Base	19	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	☐
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	20	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	21	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
KIT				
Αλλα προσθέτα κιτ				
Auto-Fill	22	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	■
Προστατευτική οροφή	23	2.644-089.0	Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	24	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	25	2.644-391.0		☐
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Υπηρεσίες Στόλου EU	26	2.644-099.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	27	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	28	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R ADV + D 75 1.246-020.2


29



30


31


32


33


34



35



36


37


38


39


40


41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Lighting/RKL mounting kit				
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	29	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	☐
Κιτ συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης				
Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	30	2.642-058.0	Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα.	☐
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 381 mm, 5 Τεμάχιο(α)	31	6.371-078.0	5 τσόχες από μικροΐνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 381 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για τα D 75, BD 75/140 R και BD 40/25 C.	☐
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 381 mm, 5 Τεμάχιο(α)	32	6.369-791.0	Μαλακοί κόκκινοι, 385 mm	☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 381 mm, 5 Τεμάχιο(α)	33	6.369-790.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 385 mm	☐
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 381 mm, 5 Τεμάχιο(α)	34	6.369-789.0	Σκληροί μαύροι, 385 mm	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	35	4.762-591.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ.	☐
Οδηγός τσόχας, 375 mm	36	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλείδωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø381 15", λεπτό, πράσινο, 381 mm, 2 Τεμάχιο(α)	37	6.944-027.0		☐
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 385 mm, 5 Τεμάχιο(α)	38	6.371-252.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 385 mm, 5 Τεμάχιο(α)	39	6.371-253.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 385 mm, 5 Τεμάχιο(α)	40	6.371-236.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 381 mm, 2 Τεμάχιο(α)	41	6.371-022.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	☐
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 1100 mm, σχήμα V	42	4.777-081.0	Με ρυθμιζόμενους υποστηρικτικούς τροχίσκους και αλφάδι για ακριβή ρύθμιση: Μάκτρο σχήματος V, μήκους 1.100 mm. Χείλη αναρρόφησης από σκληρή, ανθεκτική σε λάδι διαφανή πολυουρεθάνη.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R ADV + D 75 1.246-020.2


43


44–45


46


47



48


49–50


51


52


53


54


55–57

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 940 mm, ίσιο	43	4.777-402.0	Ίσιο μάκτρο με ρυθμιζόμενους κυλίνδρους στήριξης, 940 mm Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές ανθεκτικές στο λάδι, από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Περιλαμβάνει πρόσθετα αντίβαρα για την εξασφάλιση ομοιόμορφα κατανεμημένης πίεσης επαφής.	☐
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1222 mm	44	6.273-025.0	Σετ χειλών αναρρόφησης από σκληρή, διαφανή πολυουρεθάνη με αυλακωτή δομή για μάκτρα σχήματος V με μήκος 1.100 mm. Εντυπωσιακές δυνατότητες ολίσθησης σε όλα τα δάπεδα.	☐
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 960 mm	45	6.273-208.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 960 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	☐
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 960 mm	46	6.273-205.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 960 mm. Λεπίδες μάκτρου με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.	☐
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 960 mm	47	6.273-291.0	Ενιαία, ανθεκτικά σε λάδι, για ανάγλυφα δάπεδα.	☐
Λεπίδες μάκτρου, Φυσικό καουτσούκ, 960 mm	48	6.273-214.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 960 mm. Λεπίδες μάκτρου με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit wet 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χαμηλή συντήρηση	49	2.815-107.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5).	☐
Battery kit wet 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χαμηλή συντήρηση	50	2.815-106.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5).	☐
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	51	2.815-105.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	52	2.815-104.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	53	2.815-114.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	54	2.638-032.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες.	☐
	55	2.638-136.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 5 καλώδια σύνδεσης.	☐
	56	2.638-143.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης και 2 βραχίονες.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R ADV + D 75 1.246-020.2











		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	57	2.638-161.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης.	☐
Κουτί με στήριγμα τοίχου	58	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	☐
Κουτί	59	2.641-244.0		☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	60	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	61	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα