B 150 R BP + D90

B 150 R μηχανή δαπέδων με δίσκους βουρτσών (πλάτος εργασίας 90 cm), ταχύτητα κίνησης 8 km/h και απόδοση επιφανείας 7.200 m²/h. Με δεξαμενές 150 l, σύστημα KIK και λειτουργία eco!efficiency.



Made in Germany

V=/m² eco!flow

WHEEL ANGLE SENSOR

KIK

AUTOFILL

Αριθμός παραγγελίας	1.246-153.0

- Δεξαμενές 150 l για καθαρό/βρώμικο νερό, κεφαλή με δίσκο βουρτσών 90 cm, ταχύτητα 8 km/h
- Διάφορες μπαταρίες, διάρκεια λειτουργίας έως 5 ώρες, μέγ. 7200 m²/h, με ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας
- Δοσολογία ανάλογα με την ταχύτητα, φρενάρισμα στις στροφές, πολυάριθμες επιλογές

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529079527
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	900
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	1180 – 1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	150 / 150
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	7200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	5040
Μπαταρία	**V**	36
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 7
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	8
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	10
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	180
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**cm**	181
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	67
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	957
Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως		2032-01-01
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	218
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1700 × 1070 × 1420

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

Μάκτρο, καμπύλο

Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

Χειρόφρενο

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Σύστημα 2 κάδων

Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού

Βασικά φώτα ημέρας

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας

Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα

Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια

Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος

B 150 R Bp + D90, 1.246-153.0, 2026-10-30

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 150 R BP + D90 1.246-153.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning		
Λειτουργία αναμονής		
eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)		
eco!Flow system (λειτουργία εξοικονόμησης νερού)		


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP + D90 1.246-153.0


1


2



3


4


7


8



9


10


11


12



13


14


		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm	1	4.905-003.0	Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 450 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.	■
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, άσπρο, 450 mm	2	4.905-005.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	□
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 450 mm	3	4.905-004.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα.	□
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 450 mm	4	4.905-006.0	Βούρτσα δίσκος, σκληρή, μαύρη, διαμέτρου 450 χιλ. Για τους επίμονους ρύπους και για βασικό καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Grit Tynex 180, πάχος 1 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Κεφαλή βούρτσας D 90 S	5	2.763-008.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 90 εκ. και πλαϊνούς προφυλακτήρες με ρυθμιζόμενο ύψος.	■
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ				
Κιτ εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	6	2.763-031.0	Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1080 mm	7	6.273-209.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 1080 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	■
Λεπίδες μάκτρου για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1334 mm	8	6.273-016.0	Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Από ανθεκτική σε λάδι, διαφανή πολυουρεθάνη με μεγάλη διάρκεια ζωής και ειδικά σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 1.200 mm.	□
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1080 mm	9	6.273-206.0	αντοχή στις γρατσουνιές, ανθεκτικότητα στα λάδια, καφέ	□
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 1080 mm	10	6.273-293.0	Ενιαία, ανθεκτικά σε λάδι, για ανάγλυφα δάπεδα.	□
Λεπίδες μάκτρου, Φυσικό καουτσούκ, 1080 mm	11	6.273-215.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 1080 mm. Λεπίδες μάκτρου με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	□
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 1200 mm, σχήμα V	12	4.777-078.0	Μάκτρο σχήματος V μήκους 1.200 mm και ρυθμιζόμενους υποστηρικτικούς τροχίσκους. Ανθεκτικά σε λάδι, αυλακωτά χείλη αναρρόφησης από σκληρή πολυουρεθάνη για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Ιδιαίτερη δυνατότητα ολίσθησης σε εσοχές.	□
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ Homebase Mop	13	4.035-514.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου.	■
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	14	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP + D90 1.246-153.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	15	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	16	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	17	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Χειρολαβή, γκρι	18	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	19	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Κιτ Κουτιού Home Base	20	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	☐
Διάφορα				
Κίτρινο κλειδί KIK	21	5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	■
Γκρι κλειδί KIK	22	5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	■
Κλειδί KIK, λευκό KM	23	4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	☐
Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο	24	4.035-408.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	☐
Σετ κλειδιών, λευκό, KIK	25	4.035-064.0	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.	☐
Τροχοί/ ελαστικά				
Μπροστινοί τροχοί Supergrip	26	6.435-810.0	Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	27	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	28	6.369-960.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και τους πόρους των πλακιδίων από ψευδοπορσελάνη.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP + D90 1.246-153.0



29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	29	6.369-024.0	Μαλακοί κόκκινοι, 457 mm	☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	30	6.369-023.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 457 mm	☐
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	31	6.369-022.0	Σκληροί μαύροι, 457 mm	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Pad Drive, 445 mm	32	4.762-493.0	Συνδέεται με το D 90. Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλείδωμα.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø457 18", λεπτό, πράσινο, 457 mm, 2 Τεμάχιο(α)	33	6.944-028.0		☐
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	34	6.371-258.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	35	6.371-259.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	36	6.371-239.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	37	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	38	2.644-592.0		☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	39	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
Auto-Fill	40	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	☐
Κιτ συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης				
Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	41	2.642-058.0	Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit spotlight blue B150R NG	42	2.644-502.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP + D90 1.246-153.0
























		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Lighting/RKL mounting kit				
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	43	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit wet 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χαμηλή συντήρηση	44	2.815-107.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5).	☐
Battery kit wet 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χαμηλή συντήρηση	45	2.815-106.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5).	☐
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	46	2.815-105.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	47	2.815-104.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	48	2.815-114.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	49	2.638-032.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες.	☐
	50	2.638-136.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 5 καλώδια σύνδεσης.	☐
	51	2.638-143.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης και 2 βραχίονες.	☐
	52	2.638-161.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης.	☐
Κουτί με στήριγμα τοίχου	53	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	☐
Κουτί	54	2.641-244.0		☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	55	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	56	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα