# B 150 R BC + R85

B 150 R + R 85: ιδανική για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες από 3000 έως 6000 m². Η συμπαγής, επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μπαταρία διαθέτει 2 κυλινδρικές βούρτσες (85 cm), δεξαμενές 150 l και λειτουργία FACT.



Made in Germany

KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

| Αριθμός παραγγελίας | 1.246-155.0 |
|---|---|

- Δεξαμενές 150 l για καθαρό/βρώμικο νερό, κυλινδρική βούρτσα 85 cm, ταχύτητα 8 km/h
- Διάφορες μπαταρίες, χρόνος λειτουργίας έως 5 ώρες, μέγ. 6.800 m²/h, με ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας
- Δοσολογία ανάλογα με την ταχύτητα, φρενάρισμα στις στροφές, πολυάριθμες επιλογές

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4066529079541 |
| **Τύπος κίνησης** | | Μπαταρία |
| **Σύστημα μετάδοσης κίνησης** | | Ηλεκτροκίνητο |
| **Πλάτος εργασίας βουρτσών** | **mm** | 850 |
| **Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση** | **mm** | 1180 – 1180 |
| **Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού** | **l** | 150 / 150 |
| **Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική** | **m²/h** | 6800 |
| **Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική** | **m²/h** | 4760 |
| **Μπαταρία** | **V / Ah** | 36 / 240 |
| **Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας** | **h** | max. 5 |
| **Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας** | **h** | περίπου 7 |
| **Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)** | **V** | 100 – 240 |
| **Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Ταχύτητα οδήγησης** | **km/h** | 8 |
| **Ικανότητα αναρρίχησης** | **%** | 10 |
| **Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας** | **rpm** | 600 – 1300 |
| **Πλάτος στροφής διαδρόμου** | **cm** | 181 |
| **Κατανάλωση νερού** | **l/min** | max. 7 |
| **Στάθμη ηχητικής πίεσης** | **dB(A)** | 67 |
| **Ονομαστική ισχύς εισόδου** | **W** | έως και 2400 |
| **Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος** | **kg** | 957 |

## Πεδίο προμήθειας

**Κυλινδρική βούρτσα**: 2 Τεμάχιο(α)

**Ενσωματωμένος φορτιστής**

**Μάκτρο, καμπύλο**

**Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο**

## Εξοπλισμός

**Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης**

**Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης**

**Αυτόματη διακοπή νερού**

**Χειρόφρενο**

**Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης**

**Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα**

**Σύστημα 2 κάδων**

**Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού**: Μέσω της πίεσης του νερού

**Βασικά φώτα ημέρας**

**Τύπος χείλους αναρρόφησης**: Linatex®

**Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας**

**Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα**

**Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher**

**Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher**

**Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών**

B 150 R Bc + R85, 1.246-155.0, 2026-11-19

| | | |
|---|---|---|
| **Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως** | | 2032-01-01 |
| **Βάρος χωρίς αξεσουάρ** | **kg** | 218 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 1700 × 909 × 1420 |

| |
|---|
| **Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου** |
| **δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο** |
| **Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια** |
| **Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης** |
| **Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY** |

**Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.**

### Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

### Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης

- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.

### Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

B 150 R Bc + R85, 1.246-155.0, 2026-11-19

# ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 150 R BC + R85 1.246-155.0

| Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning | | |
|---|---|---|
| **Λειτουργία αναμονής** | | |
| **eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)** | | |
| **eco!Flow system (λειτουργία εξοικονόμησης νερού)** | | |

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BC + R85 1.246-155.0


1



2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR** | | | | |
| Ανταλλακτική κυλινδρική βούρτσα, κόκκινη, R85, μεσαίο, κόκκινο, 800 mm | 1 | 4.035-606.0 | Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης. | ■ |
| Κυλινδρική βούρτσα, πορτοκαλί – R85, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 800 mm | 2 | 6.907-734.0 | Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων. | □ |
| Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη – R85, σκληρό, πράσινο, 800 mm | 3 | 6.907-735.0 | Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλωδών ρύπων. | □ |
| Κυλινδρική βούρτσα, μαύρη – R85, πολύ σκληρό, μαύρο, 800 mm | 4 | 6.907-736.0 | Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους. | □ |
| Κυλινδρική βούρτσα, λευκή – R85, Μαλακό, άσπρο, 800 mm | 5 | 6.907-772.0 | Λευκή κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιστρώσεις δαπέδων. | □ |
| **ΒΟΎΡΤΣΕΣ** | | | | |
| Brush-head R85 | 6 | 2.763-048.0 | | ■ |
| **ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ** | | | | |
| Λεπίδες μάκτρου, Linatex® | 7 | 4.037-166.0 | Σετ λεπίδων μάκτρου από Linatex®, με αντοχή σε φθορά.Εξασφαλίζουν ότι το νερό καθαρισμού παραμένει στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας, καθώς και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις. | ■ |
| Λεπίδες μάκτρου, ανθεκτικές στο λάδι | 8 | 4.037-167.0 | Σετ λεπίδων μάκτρου χαμηλής φθοράς από πολυουρεθάνη και ανθεκτικών στο λάδι. Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις και αξιόπιστη διατήρηση του νερού καθαρισμού στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας. | □ |
| **ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.** | | | | |
| **Σύστημα αναρρόφησης πλήρες** | | | | |
| Μάκτρο, 1180 mm, Παραβολικό | 9 | 4.778-009.0 | Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία. | ■ |
| **Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης** | | | | |
| Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1300 mm | 10 | 4.039-362.0 | Ανθεκτικά στη φθορά χείλη αναρρόφησης από Linatex® με ειδικά ανοίγματα εισόδου για βέλτιστα αποτελέσματα αναρρόφησης σε εσοχές και αρμούς. Κατάλληλα για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm. | ■ |
| Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1300 mm | 11 | 4.039-363.0 | Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm. | □ |
| **ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ** | | | | |
| **Διάφορα** | | | | |
| Κάλυμμα, πλήρες | 12 | 4.035-512.0 | | ■ |
| Κίτρινο κλειδί KIK | 13 | 5.035-344.0 | Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής | ■ |
| Γκρι κλειδί KIK | 14 | 5.035-348.0 | Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BC + R85 1.246-155.0


15


16



17


18


19


20



21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ** | | | | |
| **Διάφορα** | | | | |
| Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες | 15 | 4.035-513.0 | | ☐ |
| Κλειδί KIK, λευκό KM | 16 | 4.035-076.0 | Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο | ☐ |
| Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο | 17 | 4.035-408.0 | Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης. | ☐ |
| Σετ κλειδιών, λευκό, KIK | 18 | 4.035-064.0 | 5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους. | ☐ |
| **Home base εξαρτήματα** | | | | |
| Homebase Αντάπτορα | 19 | 5.035-488.0 | Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. | ☐ |
| Σετ Homebase Mop | 20 | 4.035-514.0 | Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου. | ☐ |
| Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης | 21 | 4.070-075.0 | Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα. | ☐ |
| Διπλό άγκιστρο | 22 | 6.980-077.0 | Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0. | ☐ |
| Χειρολαβή, γκρι | 23 | 6.980-078.0 | Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0. | ☐ |
| Στήριγμα φιάλης | 24 | 6.980-080.0 | Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Κιτ Κουτιού Home Base | 25 | 4.035-406.0 | Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ. | ☐ |
| Σετ ακροφυσίου ψεκασμού | 26 | 4.035-515.0 | Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου. | ☐ |
| **Τροχοί/ ελαστικά** | | | | |
| Μπροστινοί τροχοί Supergrip | 27 | 6.435-810.0 | Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες. | ☐ |
| **Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM** | | | | |
| Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3 | 28 | 2.641-811.0 | Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BC + R85 1.246-155.0


29


30


31


32


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **KIT** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Machine Connect Module add-on kit NG | 29 | 2.644-592.0 | | ■ |
| Add-on kit | 30 | 2.644-391.0 | | ☐ |
| **Side broom/SSD mounting kit** | | | | |
| Πλευρική διάταξη τριψίματος | 31 | 2.644-088.0 | Για υγρό καθάρισμα κοντά στην άκρη της δεξιάς πλευράς: πλευρική κυκλική διάταξη τριψίματος με μοχλοβραχίονα. Το πλάτος εργασίας διευρύνεται κατά 20 cm. | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών | 32 | 2.034-001.0 | Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας. | ☐ |
| Add-on kit spotlight blue B150R NG | 33 | 2.644-502.0 | | ☐ |
| Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης | 34 | 4.035-516.0 | Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία. | ☐ |
| **Αλλα προσθέτα κιτ** | | | | |
| Add-on kit deflector roll stackable | 35 | 2.644-225.0 | | ☐ |
| Προστατευτική οροφή | 36 | 2.644-089.0 | Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72. | ☐ |
| Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης | 37 | 4.444-015.0 | Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). | ☐ |
| Auto-Fill | 38 | 4.035-345.0 | Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης. | ☐ |
| **Κιτ συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης** | | | | |
| Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R | 39 | 2.642-058.0 | Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα. | ☐ |
| **ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΟΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ** | | | | |
| **Λαβή κυλινδρικού δίσκου** | | | | |
| Κυλινδρική τσόχα – R85, 800 mm | 40 | 4.762-628.0 | Αλουμινένιος άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, κατάλληλος για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες. | ☐ |
| **Κυλινδρικές τσόχες** | | | | |
| Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο | 41 | 6.369-456.0 | Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm | ☐ |
| Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο | 42 | 6.369-455.0 | Σκληρές πράσινες, 105 mm | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BC + R85 1.246-155.0


43


44


45


46


47

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ** | | | | |
| **Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών** | | | | |
| Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 800 mm | 43 | 4.114-008.0 | Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλίνδρων από μικροΐνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-435.0. Συνδέεται με το R 90. | ☐ |
| **ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ** | | | | |
| **Αξεσουάρ για μπαταρίες** | | | | |
| Κουτί με στήριγμα τοίχου | 44 | 2.641-243.0 | Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων. | ☐ |
| Κουτί | 45 | 2.641-244.0 | | ☐ |
| **ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ** | | | | |
| **Αλλα** | | | | |
| Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες | 46 | 4.070-006.0 | Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base. | ☐ |
| **ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ** | | | | |
| Αντλια Ψεκασμού 1 L | 47 | 6.394-409.0 | Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα