B 150 R BC PACK DOSE+SB+240AH LI+RI+R85

Κεφαλή με κυλινδρική βούρτσα με πλάτος εργασίας 85 cm, πλευρική βούρτσα και μάκτρο αλουμινίου ως στάνταρ εξοπλισμός. Το μηχάνημα επιτυγχάνει υψηλή απόδοση επιφάνειας 6.800 m²/h και ταχύτητα εργασίας 8 km/h.



Made in Germany

Li+

Li+ 5 YEARS WARRANTY

AUTORINSE

Αριθμός παραγγελίας	1.246-175.0

- Δεξαμενές 150 l για καθαρό/βρώμικο νερό, κυλινδρική βούρτσα 85 cm, ταχύτητα 8 km/h
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 240 Ah, διάρκεια λειτουργίας έως 5 ώρες, μέγ. 6800 m²/h, ενσωματωμένος φορτιστής
- Δοσολογία ανάλογα με την ταχύτητα, δύο πλευρικές βούρτσες, ξέπλυμα δεξαμενής

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529185051
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	850 – 850
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	1180 – 1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	150 / 150
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	6800
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	4760
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	**V / Ah**	36 / 240
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	8
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	10
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	1300
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**cm**	181
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	67 – 67
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	957

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)

Ενσωματωμένος φορτιστής

Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.

Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Μάκτρο, καμπύλο

Πλευρική βούρτσα

Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Σύστημα απόπλυσης κάδου

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

DOSE

Χειρόφρενο

Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης

Εξάρτημα προσάρωσης

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Σύστημα 2 κάδων

Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού

Βασικά φώτα ημέρας

Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	218
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1700 × 909 × 1420

Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας

Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα

Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια

Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

Λειτουργία Eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- Έως και 40 τοις εκατό μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας.
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)

B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85, 1.246-175.0, 2026-11-19


ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 150 R BC PACK DOSE+SB+240AH LI+RI+R85 1.246-175.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning		
Λειτουργία αναμονής		
DOSE (σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού)		
eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)		
eco!Flow system (λειτουργία εξοικονόμησης νερού)		

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BC PACK DOSE+SB+240AH LI+RI+R85 1.246-175.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12



13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Ανταλλακτική κυλινδρική βούρτσα, κόκκινη, R85, μεσαίο, κόκκινο, 800 mm	1	4.035-606.0	Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	■
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Brush-head R85	2	2.763-048.0		■
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΆΡΩΣΗΣ				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®	3	4.037-166.0	Σετ λεπίδων μάκτρου από Linatex®, με αντοχή σε φθορά.Εξασφαλίζουν ότι το νερό καθαρισμού παραμένει στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας, καθώς και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις.	■
Λεπίδες μάκτρου, ανθεκτικές στο λάδι	4	4.037-167.0	Σετ λεπίδων μάκτρου χαμηλής φθοράς από πολυουρεθάνη και ανθεκτικών στο λάδι. Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις και αξιόπιστη διατήρηση του νερού καθαρισμού στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 1180 mm, Παραβολικό	5	4.778-009.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Ανθεκτικά στη φθορά χείλη αναρρόφησης από Linatex® με ειδικά ανοίγματα εισόδου για βέλτιστα αποτελέσματα αναρρόφησης σε εσοχές και αρμούς. Κατάλληλα για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1300 mm	7	4.039-363.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες	8	4.035-513.0		■
Δοχείο χημικού καθαριστικού	9	4.039-355.0	Δοχείο καθαριστικού (5 λίτρα) για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με σύστημα δοσολογίας καθαριστικού. Με σύστημα ταχυσυνδέσμου για αλλαγή δοχείου χωρίς άμεση επαφή με το προϊόν καθαριστικού.	■
Κίτρινο κλειδί KIK	10	5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	■
Γκρι κλειδί KIK	11	5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	■
Κλειδί KIK, λευκό KM	12	4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	□
Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο	13	4.035-408.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	□
Σετ κλειδιών, λευκό, KIK	14	4.035-064.0	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.	□


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BC PACK DOSE+SB+240AH LI+RI+R85 1.246-175.0


15


16



17


18


19


20


21


22


23


24


25


26



27

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	15	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Σετ Homebase Mop	16	4.035-514.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου.	☐
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	17	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	18	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Χειρολαβή, γκρι	19	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	20	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Κιτ Κουτιού Home Base	21	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	☐
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	22	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	☐
Τροχοί/ ελαστικά				
Μπροστινοί τροχοί Supergrip	23	6.435-810.0	Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	24	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	25	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	26	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	27	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	☐
Add-on kit spotlight blue B150R NG	28	2.644-502.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BC PACK DOSE+SB+240AH LI+RI+R85 1.246-175.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ				
Lighting/RKL mounting kit				
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	29	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0		☐
Προστατευτική οροφή	31	2.644-089.0	Σπιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	32	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
Auto-Fill	33	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	☐
Κιτ συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης				
Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	34	2.642-058.0	Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί με στήριγμα τοίχου	35	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	☐
Κουτί	36	2.641-244.0		☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	37	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	38	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα