# B 150 R BP PACK DOSE+240AH LI+RI+D90

Κεφαλή με δισκοειδείς βούρτσες με πλάτος εργασίας 90 cm, μπαταρίες λιθίου και ανθεκτικό μάκτρο αλουμινίου ως στάνταρ εξοπλισμός. Απόδοση επιφάνειας 7.200 m²/h και ταχύτητα εργασίας 8 km/h.




Made in Germany













| Αριθμός παραγγελίας | 1.246-176.0 |
|---|---|

- Δεξαμενές 150 l για καθαρό/βρώμικο νερό, κεφαλή με δίσκο βουρτσών 90 cm, ταχύτητα 8 km/h
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 240 Ah, διάρκεια λειτουργίας έως 5 ώρες, μέγ. 7200 m²/h, ενσωματωμένος φορτιστής
- Δοσολογία ανάλογα με την ταχύτητα, φρενάρισμα στις στροφές, ξέπλυμα δεξαμενής

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4066529200259 |
| Τύπος κίνησης | | Μπαταρία |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | | Ηλεκτροκίνητο |
| Πλάτος εργασίας βουρτσών | mm | 850 – 850 |
| Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση | mm | 1180 – 1180 |
| Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού | l | 150 / 150 |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική | m²/h | 6800 |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική | m²/h | 4760 |
| Τύπος μπαταρίας | | Li-Ion |
| Μπαταρία | V / Ah | 36 / 240 |
| Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας | h | max. 5 |
| Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας | h | περίπου 7 |
| Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) | V | 100 – 240 |
| Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) | Hz | 50 – 60 |
| Ταχύτητα οδήγησης | km/h | 8 |
| Ικανότητα αναρρίχησης | % | 10 |
| Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας | rpm | 180 |
| Πλάτος στροφής διαδρόμου | cm | 181 |
| Κατανάλωση νερού | l/min | max. 7 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | dB(A) | 67 – 67 |
| Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος | kg | 957 |

## Πεδίο προμήθειας

**Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.**

**Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής**

**Μάκτρο, καμπύλο**

**Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο**

**Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου**

## Εξοπλισμός

**Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης**

**Σύστημα απόπλυσης κάδου**

**Αυτόματη διακοπή νερού**

**DOSE**

**Χειρόφρενο**

**Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα**

**Σύστημα 2 κάδων**

**Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού**: Μέσω της πίεσης του νερού

**Βασικά φώτα ημέρας**

**Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %**

**Τύπος χείλους αναρρόφησης**: Linatex®

**Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας**

**Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα**

**Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher**

**Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher**

B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90, 1.246-176.0, 2026-11-19

| | | |
|---|---|---|
| **Βάρος χωρίς αξεσουάρ** | **kg** | 218 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 1700 × 1070 × 1420 |

| |
|---|
| **Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών** |
| **δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο** |
| **Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια** |
| **Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης** |
| **Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY** |

**Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.**

### Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

### Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

### Λειτουργία Eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- Έως και 40 τοις εκατό μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας.
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)

B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90, 1.246-176.0, 2026-11-19

# ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 150 R BP PACK DOSE+240AH LI+RI+D90 1.246-176.0

| Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning | | |
|---|---|---|
| **Λειτουργία αναμονής** | | |
| **DOSE (σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού)** | | |
| **eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)** | | |
| **eco!Flow system (λειτουργία εξοικονόμησης νερού)** | | |

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP PACK DOSE+240AH LI+RI+D90 1.246-176.0


1


2


3



4


5


6



7


8


9


10


11


12


13



14

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.** | | | | |
| **Σύστημα αναρρόφησης πλήρες** | | | | |
| Μάκτρο, 1180 mm, Παραβολικό | 1 | 4.778-009.0 | Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία. | ■ |
| **ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ** | | | | |
| **Διάφορα** | | | | |
| Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες | 2 | 4.035-513.0 | | ■ |
| Δοχείο χημικού καθαριστικού | 3 | 4.039-355.0 | Δοχείο καθαριστικού (5 λίτρα) για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με σύστημα δοσολογίας καθαριστικού. Με σύστημα ταχυσυνδέσμου για αλλαγή δοχείου χωρίς άμεση επαφή με το προϊόν καθαριστικού. | ■ |
| Κίτρινο κλειδί KIK | 4 | 5.035-344.0 | Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής | ■ |
| Γκρι κλειδί KIK | 5 | 5.035-348.0 | Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής | ■ |
| Κλειδί KIK, λευκό KM | 6 | 4.035-076.0 | Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο | □ |
| Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο | 7 | 4.035-408.0 | Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης. | □ |
| Σετ κλειδιών, λευκό, KIK | 8 | 4.035-064.0 | 5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους. | □ |
| **Home base εξαρτήματα** | | | | |
| Homebase Αντάπτορα | 9 | 5.035-488.0 | Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. | □ |
| Σετ Homebase Mop | 10 | 4.035-514.0 | Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου. | □ |
| Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης | 11 | 4.070-075.0 | Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα. | □ |
| Διπλό άγκιστρο | 12 | 6.980-077.0 | Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Χειρολαβή, γκρι | 13 | 6.980-078.0 | Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Στήριγμα φιάλης | 14 | 6.980-080.0 | Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0. | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP PACK DOSE+240AH LI+RI+D90 1.246-176.0


15


16


17


18



20


21


22


23


25


26


27


28

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ** | | | | |
| **Home base εξαρτήματα** | | | | |
| Κιτ Κουτιού Home Base | 15 | 4.035-406.0 | Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ. | ☐ |
| Σετ ακροφυσίου ψεκασμού | 16 | 4.035-515.0 | Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου. | ☐ |
| **Τροχοί/ ελαστικά** | | | | |
| Μπροστινοί τροχοί Supergrip | 17 | 6.435-810.0 | Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες. | ☐ |
| **Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM** | | | | |
| Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3 | 18 | 2.641-811.0 | Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). | ☐ |
| **ΒΟΎΡΤΣΕΣ** | | | | |
| Κεφαλή βούρτσας D 90 S | 19 | 2.763-008.0 | Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 90 εκ. και πλαϊνούς προφυλακτήρες με ρυθμιζόμενο ύψος. | ■ |
| **KIT** | | | | |
| **Side broom/SSD mounting kit** | | | | |
| Πλευρική διάταξη τριψίματος | 20 | 2.644-088.0 | Για υγρό καθάρισμα κοντά στην άκρη της δεξιάς πλευράς: πλευρική κυκλική διάταξη τριψίματος με μοχλοβραχίονα. Το πλάτος εργασίας διευρύνεται κατά 20 cm. | ☐ |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Add-on kit | 21 | 2.644-391.0 | | ☐ |
| Machine Connect Module add-on kit NG | 22 | 2.644-592.0 | | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών | 23 | 2.034-001.0 | Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας. | ☐ |
| Add-on kit spotlight blue B150R NG | 24 | 2.644-502.0 | | ☐ |
| Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης | 25 | 4.035-516.0 | Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία. | ☐ |
| **Αλλα προσθέτα κιτ** | | | | |
| Add-on kit deflector roll stackable | 26 | 2.644-225.0 | | ☐ |
| Προστατευτική οροφή | 27 | 2.644-089.0 | Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72. | ☐ |
| Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης | 28 | 4.444-015.0 | Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP PACK DOSE+240AH LI+RI+D90 1.246-176.0


29


30


31


32


33


34

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΙΤ** | | | | |
| **Αλλα προσθέτα κιτ** | | | | |
| Auto-Fill | 29 | 4.035-345.0 | Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης. | ☐ |
| **Κιτ συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης** | | | | |
| Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R | 30 | 2.642-058.0 | Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα. | ☐ |
| **ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ** | | | | |
| **Αξεσουάρ για μπαταρίες** | | | | |
| Κουτί με στήριγμα τοίχου | 31 | 2.641-243.0 | Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων. | ☐ |
| Κουτί | 32 | 2.641-244.0 | | ☐ |
| **ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ** | | | | |
| **Αλλα** | | | | |
| Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες | 33 | 4.070-006.0 | Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base. | ☐ |
| **ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ** | | | | |
| Αντλια Ψεκασμού 1 L | 34 | 6.394-409.0 | Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα