B 220 R BC + D 90

Η συμπαγής επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 έχει πλάτος εργασίας 90 cm. Η μηχανή με μπαταρία και δεξαμενή 220 λίτρων, με τεχνολογία δίσκων, για απόδοση επιφανείας έως 9,000 m²/h.



Made in Germany

KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.246-272.0

- 220 l κάδοι για καθαρό/ακάθαρτο νερό, 90 cm κεφαλή δίσκου, 10 km/h ταχύτητα
- Διάφορες μπαταρίες, χρόνος λειτουργίας έως 5 h, max. 9000 m²/h, με φορτιστή μπαταρίας
- Δοσολογία αναλόγως της ταχύτητας, φρενάρισμα σε στροφές

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529075352
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	900 – 900
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	1180 – 1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	220 / 220
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	9000
Μπαταρία	**V / Ah**	36 / 240
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	10
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	10
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	180 – 180
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm²**	89
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	67
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	έως και 2400
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	994
Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως		2032-01-01

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

Ενσωματωμένος φορτιστής

Μάκτρο, καμπύλο

Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

Χειρόφρενο

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Σύστημα 2 κάδων

Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού

Βασικά φώτα ημέρας

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας

Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα

Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια

B 220 R Bc + D 90, 1.246-272.0, 2026-11-19

Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	230
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1925 × 1070 × 1420

Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου

- Εύκολη αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας ή του pad drive
- Δισκοειδής βούρτσες σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας
- Μοντέλα καθαρισμού με δίσκους, ειδικά για χρήση σε λείες επιφάνειες.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

B 220 R Bc + D 90, 1.246-272.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 220 R BC + D 90 1.246-272.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning		
Λειτουργία αναμονής		
eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)		
eco!Flow system (λειτουργία εξοικονόμησης νερού)		

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 220 R BC + D 90 1.246-272.0


1


2


3


4


7


8


9


10


11



12


13

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm	1	4.905-003.0	Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 450 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.	■
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, άσπρο, 450 mm	2	4.905-005.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	□
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 450 mm	3	4.905-004.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα.	□
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 450 mm	4	4.905-006.0	Βούρτσα δίσκος, σκληρή, μαύρη, διαμέτρου 450 χιλ. Για τους επίμονους ρύπους και για βασικό καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Grit Tynex 180, πάχος 1 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Κεφαλή βούρτσας D 90 S	5	2.763-008.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 90 εκ. και πλαϊνούς προφυλακτήρες με ρυθμιζόμενο ύψος.	■
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ				
Κιτ εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	6	2.763-031.0	Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 1180 mm, Παραβολικό	7	4.778-009.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Ανθεκτικά στη φθορά χείλη αναρρόφησης από Linatex® με ειδικά ανοίγματα εισόδου για βέλτιστα αποτελέσματα αναρρόφησης σε εσοχές και αρμούς. Κατάλληλα για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1300 mm	9	4.039-363.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Κάλυμμα, πλήρες	10	4.035-512.0		■
Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες	11	4.035-513.0		□
KIT				
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	12	2.644-592.0		■
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	13	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	□
Add-on kit spotlight blue B220R NG	14	2.644-503.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 220 R BC + D 90 1.246-272.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ				
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit deflector roll stackable	15	2.644-225.0		☐
Add-on kit side scrubbing deck B200R	16	2.644-276.0		☐
Προστατευτική οροφή	17	2.644-089.0	Σπιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	18	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	19	6.369-960.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και τους πόρους των πλακιδίων από ψευδοπορσελάνη.	☐
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	20	6.369-024.0	Μαλακοί κόκκινοι, 457 mm	☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	21	6.369-023.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 457 mm	☐
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	22	6.369-022.0	Σκληροί μαύροι, 457 mm	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG D90, 445 mm	23	4.762-594.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 90. Απαιτούνται 2 τμχ.	☐
Pad Drive, 445 mm	24	4.762-493.0	Συνδέεται με το D 90. Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλείδωμα.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø457 18", λεπτό, πράσινο, 457 mm, 2 Τεμάχιο(α)	25	6.944-028.0		☐
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	26	6.371-258.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	27	6.371-259.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 457 mm, 5 Τεμάχιο(α)	28	6.371-239.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 220 R BC + D 90 1.246-272.0



29

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 457 mm, 2 Τεμάχιο(α)	29	6.371-024.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα