B 220 R BC + R85

Επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 220 R + R 85 με μπαταρία. Με δεξαμενή 220 λίτρων, πιο αποδοτική τεχνολογία κυλίνδρων, πλάτος εργασίας 85 cm, ταχύτητα εργασίας 10 km/h και απόδοση επιφανείας έως 8,500 m²/h.



Made in Germany

KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.246-273.0

- Δεξαμενές 220 l για καθαρό/βρώμικο νερό, κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας 85 cm, ταχύτητα 10 km/h
- Διάφορες μπαταρίες, χρόνος λειτουργίας έως 5 h, max 8500 m²/h, με φορτιστή μπαταρίας
- Δοσολογία αναλόγως της ταχύτητας, φρενάρισμα σε στροφές

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529079961
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	850 – 850
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	1180 – 1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	220 / 220
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	8500
Μπαταρία	**V / Ah**	36 / 240
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	10
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	10
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	600 – 1300
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm²**	560
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	67
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	έως και 2400
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	994
Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως		2032-01-01

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)

Ενσωματωμένος φορτιστής

Μάκτρο, καμπύλο

Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

Χειρόφρενο

Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Σύστημα 2 κάδων

Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού

Βασικά φώτα ημέρας

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας

Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα

Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

B 220 R Bc + R85, 1.246-273.0, 2026-11-19

Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	230
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1925 × 909 × 1420

Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου
δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια
Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης

- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

B 220 R Bc + R85, 1.246-273.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 220 R BC + R85 1.246-273.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning		
Λειτουργία αναμονής		
eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)		
eco!Flow system (λειτουργία εξοικονόμησης νερού)		

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 220 R BC + R85 1.246-273.0


1



2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Ανταλλακτική κυλινδρική βούρτσα, κόκκινη, R85, μεσαίο, κόκκινο, 800 mm	1	4.035-606.0	Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	■
Κυλινδρική βούρτσα, πορτοκαλί – R85, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 800 mm	2	6.907-734.0	Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων.	□
Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη – R85, σκληρό, πράσινο, 800 mm	3	6.907-735.0	Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλωδών ρύπων.	□
Κυλινδρική βούρτσα, μαύρη – R85, πολύ σκληρό, μαύρο, 800 mm	4	6.907-736.0	Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	□
Κυλινδρική βούρτσα, λευκή – R85, Μαλακό, άσπρο, 800 mm	5	6.907-772.0	Λευκή κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιστρώσεις δαπέδων.	□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Brush-head R85	6	2.763-048.0		■
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®	7	4.037-166.0	Σετ λεπίδων μάκτρου από Linatex®, με αντοχή σε φθορά.Εξασφαλίζουν ότι το νερό καθαρισμού παραμένει στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας, καθώς και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις.	■
Λεπίδες μάκτρου, ανθεκτικές στο λάδι	8	4.037-167.0	Σετ λεπίδων μάκτρου χαμηλής φθοράς από πολυουρεθάνη και ανθεκτικών στο λάδι. Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις και αξιόπιστη διατήρηση του νερού καθαρισμού στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 1180 mm, Παραβολικό	9	4.778-009.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Ανθεκτικά στη φθορά χείλη αναρρόφησης από Linatex® με ειδικά ανοίγματα εισόδου για βέλτιστα αποτελέσματα αναρρόφησης σε εσοχές και αρμούς. Κατάλληλα για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1300 mm	11	4.039-363.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Κάλυμμα, πλήρες	12	4.035-512.0		■
Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες	13	4.035-513.0		□
KIT				
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	14	2.644-592.0		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 220 R BC + R85 1.246-273.0


15


17


18


19


20


21


22


23


24

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	15	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	☐
Add-on kit spotlight blue B220R NG	16	2.644-503.0		☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit deflector roll stackable	17	2.644-225.0		☐
Add-on kit side scrubbing deck B200R	18	2.644-276.0		☐
Προστατευτική οροφή	19	2.644-089.0	Σπιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	20	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΟΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Λαβή κυλινδρικού δίσκου				
Κυλινδρική τσόχα – R85, 800 mm	21	4.762-628.0	Αλουμινένιος άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, κατάλληλος για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες.	☐
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	22	6.369-456.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	☐
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	23	6.369-455.0	Σκληρές πράσινες, 105 mm	☐
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 800 mm	24	4.114-008.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλίνδρων από μικροΐνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-435.0. Συνδέεται με το R 90.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα