B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85

Μια κεφαλή κυλινδρικής βούρτσα με πλάτος εργασίας 85 cm, μια πλευρική βούρτσα και ένα μάκτρο αλουμινίου ως στάνταρ. Εντυπωσιακή απόδοση επιφάνειας 8.500 m²/h και ταχύτητα εργασίας 10 km/h.



Made in Germany

DOSE

Li+

Li+ 5 YEARS WARRANTY

AUTORINSE

Αριθμός παραγγελίας	1.246-283.0

- Δεξαμενές 220 l για καθαρό/βρώμικο νερό, κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας 85 cm, ταχύτητα 10 km/h
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 240 Ah, χρόνος λειτουργίας έως 5 ώρες, μέγ. 8500 m²/h, ενσωματωμένος φορτιστής
- Δοσολογία ανάλογα με την ταχύτητα, δύο πλευρικές βούρτσες, ξέπλυμα δεξαμενής

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529185082
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	850 – 850
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	1180 – 1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	220 / 220
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	8500
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	5950
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	**V / Ah**	36 / 240
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	10
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	10
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	1300
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**cm**	181
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	67 – 67
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	994

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)

Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.

Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Μάκτρο, καμπύλο

Πλευρική βούρτσα

Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Σύστημα απόπλυσης κάδου

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

DOSE

Χειρόφρενο

Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Σύστημα 2 κάδων

Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού

Βασικά φώτα ημέρας

Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	230
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1925 × 909 × 1420

Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας

Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα

Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια

Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

Λειτουργία Eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- Έως και 40 τοις εκατό μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας.
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)

B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85, 1.246-283.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning		
Λειτουργία αναμονής		
DOSE (σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού)		
eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)		
eco!Flow system (λειτουργία εξοικονόμησης νερού)		

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0


1



2


3


4



5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Ανταλλακτική κυλινδρική βούρτσα, κόκκινη, R85, μεσαίο, κόκκινο, 800 mm	1	4.035-606.0	Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	■
Κυλινδρική βούρτσα, πορτοκαλί – R85, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 800 mm	2	6.907-734.0	Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων.	□
Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη – R85, σκληρό, πράσινο, 800 mm	3	6.907-735.0	Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλωδών ρύπων.	□
Κυλινδρική βούρτσα, μαύρη – R85, πολύ σκληρό, μαύρο, 800 mm	4	6.907-736.0	Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	□
Κυλινδρική βούρτσα, λευκή – R85, Μαλακό, άσπρο, 800 mm	5	6.907-772.0	Λευκή κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιστρώσεις δαπέδων.	□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Brush-head R85	6	2.763-048.0		■
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®	7	4.037-166.0	Σετ λεπίδων μάκτρου από Linatex®, με αντοχή σε φθορά.Εξασφαλίζουν ότι το νερό καθαρισμού παραμένει στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας, καθώς και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις.	■
Λεπίδες μάκτρου, ανθεκτικές στο λάδι	8	4.037-167.0	Σετ λεπίδων μάκτρου χαμηλής φθοράς από πολυουρεθάνη και ανθεκτικών στο λάδι. Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις και αξιόπιστη διατήρηση του νερού καθαρισμού στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 1180 mm, Παραβολικό	9	4.778-009.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Ανθεκτικά στη φθορά χείλη αναρρόφησης από Linatex® με ειδικά ανοίγματα εισόδου για βέλτιστα αποτελέσματα αναρρόφησης σε εσοχές και αρμούς. Κατάλληλα για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1300 mm	11	4.039-363.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες	12	4.035-513.0		■
Δοχείο χημικού καθαριστικού	13	4.039-355.0	Δοχείο καθαριστικού (5 λίτρα) για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με σύστημα δοσολογίας καθαριστικού. Με σύστημα ταχυσυνδέσμου για αλλαγή δοχείου χωρίς άμεση επαφή με το προϊόν καθαριστικού.	■
Home base εξαρτήματα				
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	14	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85, 1.246-283.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85 1.246-283.0


15


16



17


18


19


20


21


23


24


25


26

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Λαβή κυλινδρικού δίσκου				
Κυλινδρική τσόχα – R85, 800 mm	15	4.762-628.0	Αλουμινένιος άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, κατάλληλος για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες.	☐
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	16	6.369-456.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	☐
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	17	6.369-455.0	Σκληρές πράσινες, 105 mm	☐
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών, 800 mm	18	4.114-008.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλίνδρων από μικροΐνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-435.0. Συνδέεται με το R 90.	☐
KIT				
Κιτ συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης				
Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	19	2.642-058.0	Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	20	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	☐
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	21	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	☐
Add-on kit spotlight blue B220R NG	22	2.644-503.0		☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit deflector roll stackable	23	2.644-225.0		☐
Προστατευτική οροφή	24	2.644-089.0	Σπιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	25	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	26	2.644-592.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα