KM 100/100 R BP

Άνετο, μοντέρνο εποχούμενο σάρωθρο επαγγελματικής χρήσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους από 6.000 - 7.800 τμ/ώρα



Made in Germany

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.280-103.0

- Ηλεκτρικός καθαριστής, χαμηλή εκκένωση δοχείου
- Πλάτος εργασίας 1000 mm, απόδοση 6000 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 2 × 50 l
- Στρογγυλό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784468573
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	24 / 2,1
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	6000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m²/h	7800
Πλάτος εργασίας	mm	700
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1000
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1300
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	240
Τάση μπαταρίας	V	24
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	100
Ικανότητα αναρρίχησης	%	15
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m²	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	320
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	300
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2006 × 1005 × 1343

Πεδίο προμήθειας

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
Τροχοί, δεν αφήνουν σημάδια

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
Αρχή της ανατροπής
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

KM 100/100 R Bp, 1.280-103.0, 2026-11-19



Προφυλακτήρας

- Προστατεύει τη σκούπα και τα εμπόδια της επιφάνειας που καθαρίζεται.



Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης.
- Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα.
- Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.



Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.

KM 100/100 R Bp, 1.280-103.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/100 R BP 1.280-103.0



1


2


3


4


5


6


7–8


9


10–11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Στρογγυλό φίλτρο				
Στρογγυλό φίλτρο	1	6.414-532.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	2	6.906-375.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή	3	6.906-533.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανθεκτική στην υγρασία L=700 mm	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, σκληρή	4	6.906-532.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτική στην υγρασία L= 700 mm	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	5	6.906-534.0	Για σκούπισμα χαλιών, αποτρέπει την ανάπτυξη ηλεκτροστατικού φορτίου L= 700 mm	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Τυπική πλευρική βούρτσα	6	6.905-986.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 450 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	7	6.906-065.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 450 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Μαλακή πλευρική βούρτσα	8	6.906-133.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	□
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	9	2.644-391.0		□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	10	2.853-195.0		□
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 – Εκ του εργοστασίου	11	2.853-195.7		□
Φωτισμός				
Φωτισμός εργασίας	12	2.640-551.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες	□
Φάρος				
Περιστρεφόμενος φωτεινός σηματοδότης	13	2.643-886.0	Ενισχύει την ασφάλεια κατά την εργασία	□
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	14	2.851-050.0	Πλήρες, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη επιφάνεια σάρωσης	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/100 R BP 1.280-103.0


15


16


17


18–19

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΊΝΗΣΗΣ				
Traction battery WET 24V/240Ah	15	6.654-575.0		☐
Μπαταρία	16	6.654-119.0	Απαιτούνται 4.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Φορτιστής	17	6.654-107.0	Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-112.0.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές – Εκ του εργοστασίου	18	2.641-129.7	Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες	☐
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει γραμμές	19	6.435-698.0		☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή με περιστρεφόμενο φάρο 360°				
Προστατευτική οροφή με φως που αναβοσβήνει – Εκ του εργοστασίου	20	2.640-496.7	Απαιτείται για τη λειτουργία του σαρώθρου σε αποθήκες με μεγάλο ύψος. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα