KM 100/100 R G

Άνετο, μοντέρνο σάρωθρο επικαθήμενου χειριστή για επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για επιφάνειες από 8.000 - 10.400 m²/h.



Made in Germany

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.280-105.0

- Σκουπιδιάρικη με κινητήρα εσωτερικής καύσης, χαμηλή εκκένωση δοχείου
- Πλάτος εργασίας 1000 mm, απόδοση 6000 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 2 × 50 l
- Στρογγυλό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784468580
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Απόδοση κινητήρα	kW	6,7
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	8000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m²/h	10400
Πλάτος εργασίας	mm	700
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1000
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1300
Κάδος	l	100
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Επιφάνειες φίλτρου	m²	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	340
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	300
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2006 × 1005 × 1343

Πεδίο προμήθειας

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
Αρχή της ανατροπής
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

KM 100/100 R G, 1.280-105.0, 2026-11-19



Προφυλακτήρας

- Προστατεύει τη σκούπα και τα εμπόδια της επιφάνειας που καθαρίζεται.



Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης.
- Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα.
- Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.



Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.

KM 100/100 R G, 1.280-105.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/100 R G 1.280-105.0


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11, 13


12


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΚΊΝΗΣΗΣ				
Μπαταρία	1	7.654-001.0	Μπαταρία εκκίνησης.	■
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών συμπαγές καουτσούκ – Εκ του εργοστασίου	2	2.640-431.7	Συστήνεται όταν σκουπίζετε γρέζια, θραύσματα γυαλιού, κλπ.	□
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ	3	6.435-439.0		□
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει γραμμές	4	6.435-746.0		□
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Στρογγυλό φίλτρο				
Στρογγυλό φίλτρο	5	6.414-532.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	6	6.906-375.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή	7	6.906-533.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανθεκτική στην υγρασία L=700 mm	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, σκληρή	8	6.906-532.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτική στην υγρασία L= 700 mm	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	9	6.906-534.0	Για σκούπισμα χαλιών, αποτρέπει την ανάπτυξη ηλεκτροστατικού φορτίου L= 700 mm	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Τυπική πλευρική βούρτσα	10	6.905-986.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 450 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	11	6.906-065.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 450 mm	□
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	12	6.906-022.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Μαλακή πλευρική βούρτσα	13	6.906-133.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	□
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/100 R G 1.280-105.0


15–16


17


18


19


20

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	15	2.853-195.0		☐
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 – Εκ του εργοστασίου	16	2.853-195.7		☐
Φωτισμός				
Φωτισμός εργασίας	17	2.640-551.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες	☐
Φάρος				
Περιστρεφόμενος φωτεινός σηματοδότης	18	2.643-886.0	Ενισχύει την ασφάλεια κατά την εργασία	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	19	2.851-049.0	πλήρες, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη επιφάνεια σάρωσης	☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή με περιστρεφόμενο φάρο 360°				
Προστατευτική οροφή με φως που αναβοσβήνει – Εκ του εργοστασίου	20	2.640-468.7	Απαιτείται για τη λειτουργία του σαρώθρου σε αποθήκες με μεγάλο ύψος. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα