KM 100/120 R G

Ευέλικτο επικαθήμενο σάρωθρο KM 100/120 R G με εύκολη υδραυλική ανύψωση κάδου και αποτελεσματικό σύστημα στρογγυλού φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό για σάρωση σχεδόν χωρίς σκόνη.



Made in Germany

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.280-171.0

- Σαρωτής με κινητήρα εσωτερικής καύσης, υψηλή απόδοση εκκένωσης δοχείου
- πλάτος εργασίας 1000 mm, απόδοση 6000 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 120 l
- Στρογγυλό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά, φως προειδοποίησης, αποθηκευτικός χώρος για εξαρτήματα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278596839
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Υδραυλικό
Απόδοση κινητήρα	kW	6,3
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	7000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m²/h	8890
Πλάτος εργασίας	mm	730
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1000
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1270
Κάδος	l	120
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	7
Επιφάνειες φίλτρου	m²	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	572,9
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	570
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	575
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1700 × 1195 × 1370

Πεδίο προμήθειας

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
Υδραυλικό τιμόνι
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
Αρχή της ανατροπής
Κίνηση εμπρός
Κίνηση πίσω
Αναρρόφηση
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Καταλύτης
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Πλευρική βούρτσα, πνευματικά ελεγχομένη
Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base

KM 100/120 R G, 1.280-171.0, 2026-11-19

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Υψηλή παραγωγικότητα

- Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού χάρη στο σύστημα πλωτής βούρτσας.
- Μεγάλη χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (120 l) για μακρά, αδιάκοπη χρήση.
- Στιβαρή σχεδίαση και αποδεδειγμένα εξαρτήματα για λίγους χρόνους διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος.



Βολική και ασφαλής λειτουργία

- Υψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης και υδραυλική εκκένωση κάδου μέχρι ύψος 152 εκατοστών.
- Απλή λειτουργία και σαφής και εργονομική διάταξη των στοιχείων ελέγχου.
- Λογική σύνδεση λειτουργιών για αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.



Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου

- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου σε διαστήματα πέντε λεπτών και μετά την απενεργοποίηση.
- Ο αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου της περιοχής φίλτρου 6 m² διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής.
- Πρακτικά χωρίς σκόνη, συνεχής σάρωση ανεξάρτητα από τον όγκο των ρύπων.

KM 100/120 R G, 1.280-171.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/120 R G 1.280-171.0


1


2


3


4


5


6–7


8


10


11


13


14–15

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Στρογγυλό φίλτρο				
Στρογγυλό φίλτρο	1	6.414-532.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Reversing rolling mill KM 100/120 R	2	6.905-095.0		■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Reversing rolling mill soft KM 100/120 R	3	6.905-190.0		□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Reversing rolling mill hard KM 100/120 R	4	6.905-191.0		□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Τυπική πλευρική βούρτσα	5	6.905-986.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 450 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	6	6.906-065.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 450 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Μαλακή πλευρική βούρτσα	7	6.906-133.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα	8	2.852-497.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	□
Σετ στηρίγματος σαρώθρου Homebase	9	4.035-523.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στη μηχανή για διευκόλυνση της εισαγωγής της βούρτσας.	□
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0		□
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	11	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Φωτισμός δρόμου	12	2.852-863.0		□
Φωτισμός εργασίας	13	2.852-904.0		□
Προβολέας μπλε	14	2.852-995.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/120 R G 1.280-171.0


14–15


16–17


18–19


20


21


22


23


24


25, 27


26


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	15	2.852-995.7		☐
Πίσω φως	16	2.853-029.0		☐
Πίσω φως – Εκ του εργοστασίου	17	2.853-029.7		☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	18	2.853-030.0		☐
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp – Εκ του εργοστασίου	19	2.853-030.7		☐
Κιτ προσθήκης 4 πλευρικές βούρτσες – Εκ του εργοστασίου	20	2.853-135.7		☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	21	2.852-912.0		☐
Αλλα κιτ συναρμογής				
Προστασία κρουνών	22	2.852-491.0		☐
Κάθισμα comfort	23	2.853-095.0		☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	24	2.852-828.0		☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Εμπρόσθιο ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει γραμμές	25	6.435-452.0		☐
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ	26	6.435-439.0		☐
Πίσω ελαστικό από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει γραμμές	27	6.435-746.0		☐
ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΎ ΝΕΡΟΎ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Add-on kit spray system 12V KM 100/120 R	28	2.852-992.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα