KM 85/50 R BP PACK

Με μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας στον βασικό εξοπλισμό, το ευέλικτο και ευκίνητο επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης KM 85/50 R εντυπωσιάζει με την απόδοσή του σε μεγάλη επιφάνεια. Βασικό μοντέλο εύκολο στη χρήση και μικρού μεγέθους.



Αριθμός παραγγελίας	1.351-127.0

- Ηλεκτρική σκούπα, μπαταρία γέλης 105 Ah, φορτιστής μπαταρίας, εκκένωση δοχείου όταν είναι σχεδόν άδειο
- Πλάτος εργασίας 850 mm, απόδοση επιφάνειας 5100 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 2 × 25 l
- Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας 2,5 ώρες, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, πλευρική βούρτσα στα δεξιά

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278232430
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / W	24 / 1000
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	5100
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m²/h	6510
Πλάτος εργασίας	mm	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	850
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1085
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	105
Τάση μπαταρίας	V	24
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	50
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m²	2,3
Φορτίο	kg	max. 90
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	218
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	230
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	220
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1350 × 940 × 1170

Πεδίο προμήθειας

Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα

Εξοπλισμός

- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Μηχανικός καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Φορητός κάδος
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
- Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
- Πολυλειτουργική οθόνη
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base

KM 85/50 R Bp Pack, 1.351-127.0, 2026-11-19

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Έξυπνος σχεδιασμός δοχείου

- 2 δεξαμενές για απλή αφαίρεση και ασφαλές άδειασμα των απορριμμάτων.
- Δοχείο απορριμμάτων χωρίς αιχμηρές άκρες που επιτρέπει το άδειασμα χωρίς να μένουν υπολείμματα.
- Οι τροχίσκοι του δοχείου απορριμμάτων απλοποιούν τον χειρισμό κατά το άδειασμα.



Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού.
- Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.



Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίας

- Σαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων.
- Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος.

KM 85/50 R Bp Pack, 1.351-127.0, 2026-11-19


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R BP PACK 1.351-127.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
ΚΛΕΙΔΙ	1	6.600-210.0		■
Home base εξαρτήματα				
Χειρολαβή, γκρι	2	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	3	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα	4	2.852-497.0	Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	☐
Homebase Αντάπτορα	5	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	6	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής μπαταρίας Tnr löschen, 24 V	7	6.654-367.0	Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	■
ΕΛΑΣΤΙΚΆ				
Σετ ελαστικών πεπιεσμένου αέρα	8	2.640-758.0		■
	9	2.852-502.0	Πνευματικά ελαστικά για άνετη οδήγηση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης.	■
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές – Εκ του εργοστασίου	10	2.853-164.7		☐
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	11	5.731-585.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	12	4.762-430.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM	13	4.762-442.0	Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	☐
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	14	4.762-443.0	Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R BP PACK 1.351-127.0


15–16


17, 22


18–19


20


23


24

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	15	4.762-441.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	☐
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, συνθετικός χλοοτάπητας	16	6.907-342.0	Απαραίτητο για το σκούπισμα συνθετικού χλοοτάπητα, αντιστατικό, δυνατότητα χρήσης μόνο με το ενσωματωμένο κιτ σκουπίσματος συνθετικού χλοοτάπητα 2.851-320.7.	☐
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	17	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	18	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	☐
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	19	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	☐
ΚΙΤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	20	2.644-391.0		☐
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κιτ σάρωσης χαλιών	21	2.852-499.0	Κιτ σκουπίσματος μοκετών και χαλιών, περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα.	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	22	2.852-321.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐
Φάρος				
Περιστρεφόμενος φωτεινός σηματοδότης	23	2.852-500.0	Για αυξημένη λειτουργική ασφάλεια.	☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	24	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα