# KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB

Με μπαταρία ιόντων λιθίου, γρήγορο φορτιστή και δύο πλευρικές βούρτσες ως στάνταρ εξοπλισμό, η ευέλικτη μηχανή με οδηγό προσφέρει εντυπωσιακά υψηλή απόδοση σε μεγάλες επιφάνειες με ελάχιστη συντήρηση.




Li+

Li+ 5 YEARS WARRANTY

Li+ INTERIM CHARGE

| Αριθμός παραγγελίας | 1.351-130.0 |
|---|---|

- Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Εύκολη και διαισθητική λειτουργία
- Μπαταρία ιόντων λιθίου

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4066529124517 |
| **Σύστημα μετάδοσης κίνησης** | | DC μηχανή |
| **Απόδοση κινητήρα** | **V / W** | 24 / 1000 |
| **Τύπος κίνησης** | | Ηλεκτροκίνητο |
| **Μέγ. απόδοση επιφάνειας** | **m²/h** | 6510 |
| **Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες** | **m²/h** | 6510 |
| **Πλάτος εργασίας** | **mm** | 615 |
| **Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες** | **mm** | 1085 |
| **Χωρητικότητα μπαταρίας** | **Ah** | 90 |
| **Τάση μπαταρίας** | **V** | 25,6 |
| **Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας** | **h** | max. 2 |
| **Κάδος** | **l** | 50 |
| **Ικανότητα αναρρίχησης** | **%** | 12 |
| **Ταχύτητα λειτουργίας** | **km/h** | 6 |
| **Επιφάνειες φίλτρου** | **m²** | 2,3 |
| **Φορτίο** | **kg** | max. 90 |
| **Βάρος (με τα εξαρτήματα)** | **kg** | 210,7 |
| **Βάρος, έτοιμο προς χρήση** | **kg** | 185 |
| **Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία** | **kg** | 212,7 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 1350 × 1100 × 1300 |

## Πεδίο προμήθειας

**Τροχοί, δεν αφήνουν σημάδια**

## Εξοπλισμός

- **Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου**
- **Μηχανικός καθαρισμός φίλτρου**
- **Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα**
- **Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης**
- **Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα**
- **Αρχή της ανατροπής**
- **Κίνηση εμπρός**
- **Κίνηση πίσω**
- **Αναρρόφηση**
- **Χρήση σε εξωτερικούς χώρους**
- **Χρήση σε εσωτερικούς χώρους**
- **Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας**
- **Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης**
- **Μετρητής ωρών λειτουργίας**
- **Φορητός κάδος**
- **Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη**
- **Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα**
- **Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας**
- **Πολυλειτουργική οθόνη**
- **Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base**

KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB, 1.351-130.0, 2026-11-19

**Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.**



### Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίας

- Σαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων.
- Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος.



### Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου

- Γρήγορος φορτιστής για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε μόλις 2 ώρες.
- Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερό
- Μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση



### Αποδοτικό σύστημα φίλτρου


- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού.
- Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.


KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB, 1.351-130.0, 2026-11-19

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB 1.351-130.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14–15

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ** | | | | |
| **Διάφορα** | | | | |
| ΚΛΕΙΔΙ | 1 | 6.600-210.0 | | ■ |
| **Home base εξαρτήματα** | | | | |
| Σετ από καπάκια κάδου για ογκώδη απορρίμματα | 2 | 2.852-497.0 | Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος. | ☐ |
| Homebase Αντάπτορα | 3 | 5.035-488.0 | Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. | ☐ |
| Διπλό άγκιστρο | 4 | 6.980-077.0 | Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0. | ☐ |
| Χειρολαβή, γκρι | 5 | 6.980-078.0 | Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0. | ☐ |
| Στήριγμα φιάλης | 6 | 6.980-080.0 | Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| **ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ** | | | | |
| **Φορτιστές μπαταριών** | | | | |
| BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V | 7 | 6.654-480.0 | | ■ |
| **Μπαταρίες** | | | | |
| Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 8 | 6.654-454.0 | | ☐ |
| **ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ** | | | | |
| Σετ ελαστικών από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές – Εκ του εργοστασίου | 9 | 2.853-164.7 | | ■ |
| **ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ** | | | | |
| **Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο** | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο | 10 | 5.731-585.0 | Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης | ■ |
| **ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ** | | | | |
| **Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος** | | | | |
| ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R | 11 | 4.762-430.0 | Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. | ■ |
| **Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική** | | | | |
| Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, πλήρης, μαλακή KM | 12 | 4.762-442.0 | Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. | ☐ |
| **Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή** | | | | |
| ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60 | 13 | 4.762-443.0 | Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. | ☐ |
| **Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική** | | | | |
| Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική | 14 | 4.762-441.0 | Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας) | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB 1.351-130.0


14–15


16


17–18


19


20

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ** | | | | |
| **Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική** | | | | |
| Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, συνθετικός χλοοτάπητας | 15 | 6.907-342.0 | Απαραίτητο για το σκούπισμα συνθετικού χλοοτάπητα, αντιστατικό, δυνατότητα χρήσης μόνο με το ενσωματωμένο κιτ σκουπίσματος συνθετικού χλοοτάπητα 2.851-320.7. | ☐ |
| **ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ** | | | | |
| **Στάνταρ πλευρικές βούρτσες** | | | | |
| ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ | 16 | 6.906-132.0 | Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm | ■ |
| **Πλευρική βούρτσα, σκληρή** | | | | |
| ΒΟΥΡΤΣΑ | 17 | 6.905-625.0 | Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm | ☐ |
| **Πλευρική βούρτσα, μαλακή** | | | | |
| ΒΟΥΡΤΣΑ | 18 | 6.905-626.0 | Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm | ☐ |
| **ΚΙΤ** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Add-on kit | 19 | 2.644-391.0 | | ☐ |
| **ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ** | | | | |
| **Αλλα** | | | | |
| Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες | 20 | 4.070-006.0 | Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base. | ☐ |
| **ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ** | | | | |
| **Σάρωση/αναρρόφηση** | | | | |
| Κιτ σάρωσης χαλιών | 21 | 2.852-499.0 | Κιτ σκουπίσματος μοκετών και χαλιών, περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα. | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα