T 15/1 Bp

Η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 Bp με μπαταρία κατασκευάζεται με βιώσιμο τρόπο από 45% ανακυκλωμένο υλικό[1)] και εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, τον εργονομικό σχεδιασμό και ένα εξαιρετικά αποδοτικό φίλτρο HEPA 14.



Made in Europe

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

flustix RECYCLED 45%

57 dB(A)

Αριθμός παραγγελίας	1.355-352.0

- Δοχείο 15 λίτρων, κατασκευασμένο από 45% ανακυκλωμένο υλικό, αθόρυβο – μόνο 57 dB(A), εργονομικός σχεδιασμός
- Ασύρματο εργαλείο 36 V, λειτουργία eco!efficiency, ενσωματωμένη αποθήκευση εξαρτημάτων
- Ακροφύσιο δαπέδου 280 mm, επιχρωμιωμένος σωλήνας αναρρόφησης, αντιστατική καμπή, ακροφύσιο για σχισμές, καλάθι φίλτρου

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278994895
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Χωρητικότητα κάδου	**l**	15
Υλικό κάδου		Πλαστικό με ανακυκλωμένο υλικό
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	57
Ποσότητα αέρα	**l/s**	40
Ονομαστική απόδοση	**W**	500
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	223 / 22
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	**m²**	περίπου 150 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	Eco!Mode: max. 66 (7,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 31 (7,5 Ah) / Eco!Mode: max. 50 (6,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 22 (6,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	**min**	58 / 81
Ρεύμα φόρτισης	**A**	6
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	7,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	8,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	430 × 255 × 405

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 505 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
Γωνία: Αντιστατική, με ρυθμιστή ροής αέρα
Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου
Ακροφύσιο σχισμών
Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
Φίλτρο προστασίας κινητήρα
Θήκη μόνιμου φίλτρου: Fleece

Εξοπλισμός

eco!efficiency
Πτυσσόμενη εργονομική λαβή μεταφοράς
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ

T 15/1 Bp, 1.355-352.0, 2026-11-19

[1] Όλα τα πλαστικά μέρη, εκτός των εξαρτημάτων.



Βιώσιμη και ανθεκτική: 45% ανακυκλωμένο περιεχόμενο

- Παραγωγή: μειωμένη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας.
- Χαμηλότερες εκπομπές CO_2 χάρη στην παραγωγή από ανακυκλωμένα υλικά.



eco!efficiency

- Βιώσιμο χάρη στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
- Μειώνει τον όγκο και την ηχορύπανση.
- Επεκτείνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.



Εργονομικός, συμπαγής και φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός

- Μπορεί να φορεθεί κοντά στο σώμα για άνετη μεταφορά.
- Εργονομική καμπύλη και λαβή μεταφοράς.
- Εξοικονόμηση χώρου και έξυπνο: η γρήγορη αποθήκευση γίνεται εύκολα.

T 15/1 Bp, 1.355-352.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ T 15/1 BP 1.355-352.0

Πιστοποιήσεις



Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

Ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού – συσκευή	**%**	45	Όλα τα πλαστικά μέρη εξαιρουμένων των αξεσουάρ

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T 15/1 BP 1.355-352.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
Σταθεροί κάδοι φίλτρου				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0		■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0		□
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου				
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	3	6.904-316.0	Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C.	□
Φίλτρο εξάτμισης				
Filter motor protecting, 3 Τεμάχιο(α), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0		□
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Combination nozzle RD 270+	6	2.860-278.0		■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	7	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	□
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	8	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0		□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	10	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο υφασμάτων επίπλων	11	6.905-998.3	Βολικό ακροφύσιο ταπετσαρίας από πλαστικό, ονομαστικού πλάτους DN 35. Ιδανικό για απαλό καθαρισμό ταπετσαρισμένων επίπλων όπως καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες με επένδυση και κρεβάτια.	□
Βούρτσες αναρρόφησης				
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	12	2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.	□
Ακροφύσια τούρμπο				
Ακροφύσιο δαπέδου τούρμπο με άγκιστρο στάθμευσης, DN 35/32, πλάτος 270 mm	13	2.860-277.0	Πλαστικό turbo ακροφύσιο δαπέδου, ονομαστικού μεγέθους DN 35/32, για καθαρισμό υφασμάτινων και σκληρών δαπέδων. Διαθέτει πρακτικό γάντζο στάθμευσης και μειωτικό δακτύλιο DN 35/32, με πλάτος 270 mm.	□
Πέλμα δαπέδου	14	2.860-113.0	Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T 15/1 BP 1.355-352.0


15


16


17


18


19


20


21


22

23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Suction tube chromed NW35 – 505mm	15	6.902-074.0	Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m.	■
Telescopic suction tube alu packaged DN3	16	2.862-011.0		☐
ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.	17	2.889-161.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	■
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	18	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	19	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Ακροφύσια				
Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών	20	2.863-374.0	Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power 36/40	21	2.445-108.0		☐
Battery Power+ 36/80	22	2.445-110.0		☐
Battery Power+ 36/75	23	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	☐
Battery Power+ 36/60	24	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	25	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	☐
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	26	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/40	27	2.445-125.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	28	2.445-126.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ T 15/1 BP 1.355-352.0


29


30


31


32


33–34


35–36

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	29	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	30	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	☐
ΣΕΤ ΜΙΚΡΌ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ				
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, ID 35	31	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	☐
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Set hand nozzle	32	2.889-361.0		☐
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Filter bag fleece, 10 Τεμάχιο(α), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	33	2.885-908.0		☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 Τεμάχιο(α), T 10/1, T 15/1	34	2.885-926.0		☐
Χάρτινες σακούλες φίλτρου				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 Τεμάχιο(α), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	35	2.885-941.0		☐
Filter bag paper, 200 Τεμάχιο(α), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	36	2.885-942.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα