HD 18/50-4 CAGE CLASSIC *EU

HD 18/50-4 Cage Classic: Το μηχάνημα καθαρισμού εξαιρετικά υψηλής πίεσης από την κατηγορία UHP compact με σχεδιασμό με κινητό κλωβό, απόδοση καθαρισμού 30 kW, πίεση εργασίας 500 bar και ρυθμό ροής νερού 30 λίτρα/λεπτό.



Made in Germany

4-6 h

FLAT FREE TIRES

Αριθμός παραγγελίας	**1.367-160.0**

- 4-πολικός αερόψυκτος ηλεκτροκινητήρας

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278223346
Πίεση λειτουργίας	**bar / MPa**	max. 500 / max. 50
Παροχή	**l/h**	1800
Θερμοκρασία νερού παροχής	**°C**	max. 60
Καύσιμο		Ηλεκτροκίνητο
Χαρακτηριστικά κινητήρα	**kW**	30
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	380 – 415
Συχνότητα	**Hz**	50
Τύπος αντλίας		Στροφαλοφόρος άξονας
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	307
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	321
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	331,5
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	747 × 1317 × 1093

Πεδίο προμήθειας

Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανικό πιστόλι

Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 700 mm

Στενό ακροφύσιο ψεκασμού

Εξοπλισμός

Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 20 m

Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Για βαριές εργασίες

Βαλβίδα ασφαλείας

Μετρητής ωρών λειτουργίας

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Κορυφαία κινητικότητα

- Οι μεγάλοι τροχοί και το βέλτιστο κέντρο βάρους εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό κινητικότητας για το μηχάνημα παρά το μέγεθός του.
- Ένα πρακτικό άγκιστρο ανύψωσης επιτρέπει την απλή μεταφορά και σε ανώμαλο έδαφος.

Μεγάλο ενσωματωμένο φίλτρο νερού

- Μεγάλο φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 18/50-4 CAGE CLASSIC *EU 1.367-160.0


1–3


4


5


6–9


10


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ				
Μάνικες υψηλής πίεσης				
Σωλήνας Πίεσης, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1.5.	■
Σωλήνας Πίεσης, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	2	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1.5	☐
Σωλήνας Πίεσης, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	3	6.391-019.0	Ανθεκτικό και εύκαμπτο λάστιχο πολλαπλών στρώσεων με ενίσχυση χάλυβα, αντοχή στη διάβρωση και μέγεθος συνδέσμου M 22 × 1,5. Κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 620 bar.	☐
Κάνες				
Βιομηχανικό πιστόλι Kärcher	4	4.775-824.0	650 bar – επαγγελματικό πιστόλι ψεκασμού με βελτιστοποιημένη ροή υγρού. Στιβαρή κατασκευή και ανθεκτικότητα για επαγγελματική χρήση. Υλικά ασφαλή για χρήση με τρόφιμα και ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό. Σύνδεσμος για σωλήνες υψηλής πίεσης (HP) M 22 × 1,5.	■
Πρόσθετο κιτ με στήριγμα ώμου	5	2.639-251.0	Στιβαρό στήριγμα ώμου που πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η δύναμη ανάκρουσης είναι μεγαλύτερη από 150 N. Κατάλληλο για όλες τις κάνες επαγγελματικής χρήσης της Kärcher.	☐
Πιστόλι ψεκασμού				
Κάνη ψεκασμού	6	4.760-679.0	Με στήριγμα ακροφυσίου.	■
	7	4.760-653.0		☐
ΚΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1550 mm 65 MPa	8	4.760-675.3		☐
Κάνη ψεκασμού	9	4.760-677.0		☐
Προέκταση κάνης ψεκασμού	10	4.760-699.0	Προέκταση κάνης ψεκασμού 800 mm, 65 MPa	☐
Πρόσθετα κιτ				
Κιτ εξαρτημάτων για προηγμένη αντλία πίεσης	11	2.637-017.0	Κιτ εξαρτήματος αντλίας ώθησης για αξιόπιστη παροχή νερού μέσω της αντλίας υψηλής πίεσης. Η προηγμένη αντλία πίεσης είναι εγκατεστημένη στη μηχανή.	☐
Σύνδεσμος και ένωση				
Συζεύκτης -2xM22x1,5	12	4.403-004.0	Για σύνδεση και προέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. Σύνδεσμος 2 × M22 × 1,5, από ορείχαλκο με προστατευτικό περίβλημα από καουτσούκ.	☐
Γράσο για ενώσεις με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα	13	6.280-180.0	Λιπαντικό γράσο για ενώσεις με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα.	☐
Καθαρισμός σωληνώσεων				
Βαλβίδα ποδιού για καθαρισμό σωληνώσεων	14	6.470-223.0	Βαλβίδα ποδιού για βολική και ασφαλή χρήση των εξαρτημάτων για αποτελεσματικό καθαρισμό σωληνώσεων.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 18/50-4 CAGE CLASSIC *EU 1.367-160.0


15


16


17


18–20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ				
Καθαρισμός σωληνώσεων				
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, τυπικό, 1.800 λίτρα/ώρα	15	6.025-527.0	Τυπικό ακροφύσιο για λάστιχο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση σπειρώματος G1/4".	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων 1.800 λίτρα/ώρα	16	6.025-528.0	Ακροφύσιο με σμιλεμένη μύτη με εκτόξευση δέσμης προς τα εμπρός για την αφαίρεση των πιο επίμονων ρύπων. Με σύνδεση σπειρώματος G1/4".	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, με ρότορα, 1.800 λίτρα/ώρα	17	6.025-529.0	Ακροφύσιο τύπου ρότορα για λάστιχο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση σπειρώματος G1/4".	☐
Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων	18	6.392-401.0	Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης (DN 8) για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων. Μήκος 10 μ. Σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4".	☐
	19	6.392-402.0	Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης (DN 8) για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων. Με σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4" και μήκος 20 μ.	☐
	20	6.392-403.0	Για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων: εύκαμπτος σωλήνας πίεσης 30 μ. με σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4.	☐
Καθαριστής επιφανειών				
FRI 50 Me 50 MPa	21	2.643-577.0	Μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών για τον αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών με 500 bar το ανώτερο και ζεστό νερό θερμοκρασίας έως 100°C. 4 βολικοί κύλινδροι διεύθυνσης. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά τα κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα.	☐
Πακέτο ακροφυσίων 030 FRI 50 Me	22	6.415-059.0	Κιτ ακροφύσιων αποκλειστικά για τη μηχανή καθαρισμού επιφανειών Surface Cleaner FRI 50 Me.	☐
Ψεκαστήρας ψηγματοβολής				
Αντάπτορας που απαιτείται για φυσητήρες λειαντικού μέσου	23	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Φυσητήρας λειαντικού μέσου HD 18/50	24	9.917-716.0	Κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου για υγρή αμμοβολή. Μέγεθος ακροφυσίου: 3 × 0,8. Περιλαμβάνει μόνο την κεφαλή ψεκασμού. Χωρίς σωλήνα και κάνη.	☐
Ακροφύσιο δέσμης	25	6.025-346.0	Ακροφύσιο αντικατάστασης για κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου από βόριο καρβιδίου. Μπλε χρώμα.	☐
Κιτ ακροφυσίου F98, D 0,80 χιλ.	26	9.886-552.0	Κιτ τριών ακροφυσίων με μέγεθος ακροφυσίου 0,8 χιλ. για κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου για υγρή αμμοβολή.	☐
Ακροφύσιο για φυσητήρα λειαντικού μέσου F98	27	9.886-538.0	Ακροφύσιο μεγέθους 0,8 χιλ. για κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου για υγρή αμμοβολή.	☐
Κάνη αναρρόφησης	28	6.025-258.0	Για την αναρρόφηση ψεκαστικού υγρού.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 18/50-4 CAGE CLASSIC *EU 1.367-160.0


29


30


33–38


39–40


41


42

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ ΚΡΎΟΥ ΝΕΡΟΎ				
Ψεκαστήρας ψηγματοβολής				
Σωλήνας λειαντικού μέσου	29	6.025-308.0	Λάστιχο λειαντικού μέσου.	☐
Εργαλείο τοποθέτησης για σετ ακροφύσιο	30	6.025-257.0	Για τα ακροφύσια F98.	☐
Λειαντικό	31	6.025-309.0	25 kg, 0,5–1,00 mm, γρανάτης.	☐
	32	6.025-310.0	25 kg, 0,7–1,40 mm, γρανάτης.	☐
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Ακροφύσια ισχύος				
Επίπεδο ακροφύσιο, 15060	33	5.765-263.0	15°, 500 bar, 1.800 λίτρα/ώρα.	■
Επίπεδο ακροφύσιο, 15075	34	2.113-073.0	Επίπεδο ακροφύσιο δέσμης 15075 15° για το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 18/50. Μειώνει την πίεση νερού από 500 σε 350 bar ενώ διατηρεί ρυθμό παροχής νερού 1.800 λίτρα/ώρα.	☐
Επίπεδο ακροφύσιο, 15095	35	2.113-075.0	Επίπεδο ακροφύσιο 15095 δέσμης 15° για το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 18/50. Μειώνει την πίεση νερού από 500 σε 250 bar ενώ διατηρεί ρυθμό παροχής νερού 1.800 λίτρα/ώρα.	☐
Επίπεδο ακροφύσιο, 15120	36	2.113-077.0	Επίπεδο ακροφύσιο 15120 δέσμης 15° για το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 18/50. Μειώνει την πίεση νερού από 500 σε 150 bar ενώ διατηρεί ρυθμό παροχής νερού 1.800 λίτρα/ώρα.	☐
Ακροφύσιο 00, καρφί, 0059	37	5.765-264.0	500 bar, 1.800 λίτρα/ώρα.	☐
Ακροφύσιο 00, καρφί, 075	38	2.113-074.0	Ακροφύσιο εκτόξευσης δέσμης 075 για το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 18/50. Μειώνει την πίεση νερού από 500 σε 350 bar ενώ διατηρεί ρυθμό παροχής νερού 1.800 λίτρα/ώρα.	☐
Ακροφύσιο 00, καρφί, 095	39	2.113-076.0	Ακροφύσιο εκτόξευσης δέσμης 095 για το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 18/50. Μειώνει την πίεση νερού από 500 σε 250 bar ενώ διατηρεί ρυθμό παροχής νερού 1.800 λίτρα/ώρα.	☐
Ακροφύσιο 00, καρφί, 120	40	2.113-078.0	Ακροφύσιο εκτόξευσης δέσμης 120 για το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 18/50. Μειώνει την πίεση νερού από 500 σε 150 bar ενώ διατηρεί ρυθμό παροχής νερού 1.800 λίτρα/ώρα.	☐
Βιδωτό ακροφύσιο				
πώμα για ακροφύσιο F21	41	6.025-237.0	Βιδωτό ακροφύσιο τυφλής οπής F21 για πίεση λειτουργίας έως 3.000 bar.	☐
στρογγυλό ακροφύσιο F21, Saphir, 0,7 mm	42	6.025-222.0	Βιδωτό ακροφύσιο στρογγυλής δέσμης F21 από σάπφειρο, διαμέτρου 0,70 mm, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 3.000 bar.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 18/50-4 CAGE CLASSIC *EU 1.367-160.0


43–44


45


46


47


48


49


50

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΉ ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ				
HD Overall size M	43	6.547-055.0		☐
HD Overall size XL	44	6.547-057.0		☐
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster MAX TR 080	45	2.113-099.0		☐
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΆ ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ				
Τούρμπο μπεκ απλό				
Περιστρεφόμενος εκτοξευτήρας ισχύος F9 060, 060, 1,5 mm	46	6.415-070.0	500 bar, 1,50 mm, 1.800 λίτρα/ώρα, M 20 × 1, ανοξείδωτος χάλυβας.	☐
Σετ επισκευής για τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα ισχύος F9 060, 060, 1,5 mm	47	6.812-001.0	Σετ επισκευής που αποτελείται από ρότορα, ρακόρ και δακτύλιο κυκλικής διατομής για το Power Rotary Jet. Κατάλληλο για πίεση έως 500 bar και ρυθμό παροχής νερού τα 1.800 λίτρα/ώρα.	☐
Κιτ επισκευής Περιστροφικού ακροφύσιο ισχύος F9	48	6.025-526.0	Κιτ επισκευής για το ακροφύσιο Power Rotary Jet, αρ. παραγγελίας 6.415-060.0. Κατάλληλο για πίεση 500 bar και ροή νερού 1.800 λίτρων/ώρα. Περιλαμβάνει ρότορα, βάση έδρασης και δακτύλιο κυκλικής διατομής (28 × 2).	☐
Τούρμπο μπεκ πολλαπλό				
Σώμα ακροφύσιο	49	9.917-677.0	Περιστροφική μετάδοση καθοδηγήσεως με έλεγχο αδιαβάθμητης ρύθμισης ταχύτητας. Περιλαμβάνεται προστατευτικός σωλήνας.	☐
κεφαλή βάσης ακροφυσίου TD 06	50	9.886-875.0	Διάταξη συγκράτησης για το ακροφύσιο F21. Κατάλληλη για πίεση λειτουργίας έως 3000 bar. Γωνία ψεκασμού 30°, περιλαμβάνει προφυλακτήρα και ρευστοποιητικό υγρό.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα