# HD 9/20-4 S ST CLASSIC

Αναπτύχθηκε ειδικά για σκληρή, σταθερή συνεχή χρήση και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/20-4 S St Classic. Πολύ εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

ANTI-TWIST

1 x 360° EASY!Lock

| Αριθμός παραγγελίας | 1.367-410.0 |
|---|---|

- Αερόψυκτος/υδρόψυκτος, 4-πολικός κινητήρας χαμηλών στροφών
- Εύκολη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4054278967417 |
| Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος | Ph | 3 |
| Τάση | V | 376 – 424 |
| Συχνότητα | Hz | 50 |
| Παροχή | l/h | 450 – 900 |
| Θερμοκρασία νερού παροχής | °C | 60 |
| Πίεση λειτουργίας | bar | 50 – 200 |
| Μέγ. πίεση | bar | 260 |
| Ισχύς παροχής | kW | 7 |
| Καλώδιο σύνδεσης | m | 5 |
| Μέγεθος ακροφύσιου | | 047 |
| Παροχή νερού | | 1" |
| Χρώμα | | ανθρακί |
| Βάρος (με τα εξαρτήματα) | kg | 49,7 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία | kg | 55,4 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 720 × 522 × 418 |

## Πεδίο προμήθειας

**Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης**: 10 m

**Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης**: DN 8, 315 bar

**Ακροφύσιο ψεκασμού**: 840 mm

**Ακροφύσιο ισχύος**

## Εξοπλισμός

**Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση**

**Τετραπολικό τριφασικό μοτέρ με ψύξη νερού και αέρα**

**Διακοπή πίεσης**

**Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος**

**Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού**

**Εξάρτημα από ορείχαλκο για την είσοδο του νερού**



### Ισχυρή και στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και κεραμικά έμβολα

- Υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.
- Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.



### Στιβαρό, σταθερό πλαίσιο

- Ένα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές.
- Μακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα.
- Το στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο παρέχει προστασία κατά την εκτέλεση βαριών εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα.



### Κλασικά αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!Lock

- Στιβαρά και ανθεκτικά αξεσουάρ.
- Γρήγορη εγκατάσταση και συσκευασία και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ.
- Ευκολία στη χρήση

KÄRCHER

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0


1


2–3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΆΛΗ** | | | | |
| **Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή** | | | | |
| Pistol TR 155°C with package | 1 | 4.119-002.0 | | ■ |
| EASY!Force Advanced | 2 | 4.118-005.0 | Ξεκούραστο, δεν απαιτεί καθόλου κόπο: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη παλινδρόμησης της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής. | ☐ |
| EASY!Force Food | 3 | 4.118-015.0 | Ιδανικό για τη βιομηχανία τροφίμων: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force με την εξ ολοκλήρου κεραμική βαλβίδα σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τις εργασίες σας χωρίς κόπο, διότι ουσιαστικά μηδενίζει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής. | ☐ |
| Πιστόλι με σκανδάλη HD υψηλής ποιότητας | 4 | 4.118-011.0 | Στιβαρό, ανθεκτικό πιστόλι ψεκασμού υψηλής ποιότητας για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και γενικά,στη βιομηχανία. Πολύ μικρές απώλειες πίεσης – ακόμα και σε παροχή νερού έως 2.500 L/h. | ☐ |
| **ΚΆΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΎ** | | | | |
| **Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού** | | | | |
| Jet pipe with transport packaging, 840 mm | 5 | 4.119-003.0 | | ■ |
| Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm | 6 | 4.119-008.0 | | ☐ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 7 | 4.119-009.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm | 8 | 4.119-013.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm | 9 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm | 10 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| Φωτισμός ακροφυσίου LED | 11 | 2.680-002.0 | Φωτεινό, ελαφρύ φως εργασίας LED για την άμεση συναρμολόγηση της κάνης ψεκασμού που πιστολιού υψηλής πίεσης EASY!Force στην κάνη ψεκασμού. Καλύτερη ορατότητα σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού για έως και 5 ώρες εργασίας. | ☐ |
| Κάνη ψεκασμού, 250 mm, περιστρεφόμενο | 12 | 4.112-027.0 | Κάνη ψεκασμού, 250 mm, περιστρεφόμενη, εργονομική | ☐ |
| Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενο | 13 | 4.112-024.0 | Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενη, εργονομική | ☐ |
| Κάνη ψεκασμού, 600 mm, περιστρεφόμενο | 14 | 4.112-007.0 | Κάνη 600 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση. | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


KÄRCHER

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24–31

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΆΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΎ** | | | | |
| **Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού** | | | | |
| Κάνη ψεκασμού, 840 mm, περιστρεφόμενο | 15 | 4.112-006.0 | Κάνη 850 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση. | ☐ |
| Κάνη ψεκασμού, 1050 mm, περιστρεφόμενο | 16 | 4.112-000.0 | Κάνη 1.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση. | ☐ |
| Κάνη ψεκασμού, 1550 mm, περιστρεφόμενο | 17 | 4.112-018.0 | Κάνη 1.550 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση. | ☐ |
| Κάνη ψεκασμού, 2050 mm, περιστρεφόμενο | 18 | 4.112-021.0 | Κάνη 2.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση. | ☐ |
| **Διπλή κάνη** | | | | |
| Διπλή κάνη, 960 mm | 19 | 2.112-016.0 | Διπλή κάνη 960 mm για συνεχή ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης από τη λαβή κατά τη μέγιστη παροχή νερού. Κατάλληλη για χρήση στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας (π.χ. καθαρισμός στάβλων). | ☐ |
| **Ευέλικτη κάνη ψεκασμού** | | | | |
| Εύκαμπτη κάνη, 1050 mm | 20 | 4.112-035.0 | Εύκαμπτη κάνη 1.050 χιλ. με μεταβλητή γωνία από 20° έως 140°, ιδανική για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές. | ☐ |
| Αρθρωτός σύνδεσμος για υψηλή πίεση | 21 | 4.112-057.0 | Για δυσπρόσιτα σημεία: Αρθρωτός σύνδεσμος υψηλής πίεσης με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη γωνία έως 120°. Απλά τοποθετήστε την κάνη ψεκασμού στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. | ☐ |
| **Κάνη ψεκασμού για καθαρισμό κάτω από το αυτοκίνητο** | | | | |
| Κάνη για κάτω από το αμάξωμα | 22 | 4.112-032.0 | Φορητό. Για αποτελεσματικο και άνετο καθαρισμό του κάτω μέρους των αμαξωμάτων (σασί) και των θόλων των τροχών. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χωρίς ακροφύσιο υψηλής πίεσης | ☐ |
| **Πρόσθετη λαβή** | | | | |
| Πρόσθετη λαβή για τις κάνες ψεκασμού EASY!Lock | 23 | 4.321-380.0 | Βολική σε όλες τις περιπτώσεις – η πρόσθετη λαβή συνδέεται εύκολα στην κάνη ψεκασμού της νέας γενιάς EASY!Lock και κάνει πιο εύκολη την εργασία επιτρέποντάς σας να προσαρμόζετε τη στάση του σώματός σας ανάλογα με κάθε εργασία. Αλλάζοντας συχνά στάση, το σώμα καταπονείται λιγότερο και η εργασία γίνεται πιο ξεκούραστη. Χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° κάνη ψεκασμού, η πρόσθετη λαβή μπορεί να περιστραφεί πλήρως κατά την εργασία για μεγαλύτερη ευελιξία. | ☐ |
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΙΣΧΎΟΣ KÄRCHER** | | | | |
| **Ακροφύσιο ισχύος 25°** | | | | |
| Ακροφύσιο ισχύος 25°, 047 | 24 | 2.113-009.0 | Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης με γωνία ψεκασμού 25°, κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες και την απομάκρυνση επίμονων ρύπων και λεκέδων. | ■ |
| Ακροφύσιο ισχύος 25°, 052 | 25 | 2.113-024.0 | Ακροφύσιο ακτινωτής ρίψης για μεγάλη κάλυψη επιφάνειας και επίμονη ακαθαρσία | ☐ |
| Ακροφύσιο ισχύος , 055 | 26 | 2.113-025.0 | Ακροφύσιο δέσμης ριπιδίου για απόδοση μεγάλης επιφάνειας κάλυψης και αφαίρεση επίμονων ρύπων. | ☐ |
| Ακροφύσιο ισχύος , 060 | 27 | 2.113-026.0 | Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης για μεγάλη κάλυψη και επίμονους ρύπους και λεκέδες. | ☐ |
| **Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 0°** | | | | |
| Ακροφύσιο ισχύος 0°, 050 | 28 | 2.113-034.0 | Σωλήνας υψηλής πίεσης με ισχυρό εκτοξευτήρα για εξαιρετικά επίμονους ρύπους. | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0


24–31


32


33


34


35–37


38


39


40


41


42–44

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΙΣΧΎΟΣ KÄRCHER** | | | | |
| **Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 0°** | | | | |
| Ακροφύσιο ισχύος 0°, 055 | 29 | 2.113-035.0 | Σωλήνας υψηλής πίεσης με ισχυρό εκτοξευτήρα για εξαιρετικά επίμονους ρύπους. | ☐ |
| **Ακροφύσιο ισχύος 15°** | | | | |
| Ακροφύσιο ισχύος 15°, 055 | 30 | 2.113-047.0 | Ακροφύσιο ακτινωτής ρίψης για επίμονη ακαθαρσία | ☐ |
| **Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 40°** | | | | |
| Ακροφύσιο ισχύος 40°, 050 | 31 | 2.113-054.0 | Ακροφύσιο ισχύος με γωνία ψεκασμού 40° και ακτινωτή δέσμη, κατάλληλο για μεγάλους χώρους και ευαίσθητες επιφάνειες. | ☐ |
| **ΣΥΝΔΕΤΙΚΌ / ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΌ ΑΚΡΟΦΥΣΊΟΥ** | | | | |
| **Ένωση ακροφυσίου** | | | | |
| Προστατευτικό εξάρτημα TR μόνο για αντικατάσταση | 32 | 4.112-011.0 | Βίδες ακροφυσίου με προστατευτικά για ακροφύσια υψηλής πίεσης και ισχύος | ■ |
| **ΣΩΛΉΝΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 33 | 4.119-005.0 | | ■ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 34 | 4.119-006.0 | | ☐ |
| **Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές** | | | | |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-031.0 | Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 8), κατάλληλος για πίεση έως 315 bar. Με την πρωτοποριακή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες, ANTI!Twist και μήκος 10 μ. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-030.0 | Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 15 μ., DN 8, με ANTI!Twist και τη σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-032.0 | Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 20 μ., (DN 8) με την ανθεκτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου. Εγκεκριμένος για πίεση έως 315 bar. | ☐ |
| **Longlife 400 με ενώσεις και στις δύο πλευρές** | | | | |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-024.0 | Κοντός σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 μ. (DN 8). Πρακτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες για ανθεκτικές και γρήγορες συνδέσεις. Ανθεκτικός και σχεδιασμένος για πίεση έως 400 bar. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 39 | 6.110-069.0 | Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 8) μήκους 1,5 μ. κατάλληλος για πίεση έως 400 bar με διπλό χαλύβδινο πυρήνα. Συνδέσεις: M 22 × 1,5, καθώς και η πρακτική και γρήγορη σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. | ☐ |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 40 | 6.390-178.0 | Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 μ. (DN 8, M 22 × 1,5) με προστασία από τη συστροφή και συνδέσμους και στις δύο άκρες. Για σύνδεση σε καρούλια σωλήνα με τον κατάλληλο σύνδεσμο (M 22 × 1,5). | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-038.0 | Ανθεκτικός, σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. (DN 8) με διπλό χαλύβδινο πυρήνα και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και ANTI!Twist. Εγκεκριμένος για πίεση 400 bar. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-023.0 | Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με διπλό χαλύβδινο πυρήνα, ANTI!Twist και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Ονομαστικό μέγεθος DN 8, μήκος 30 μ., για πίεση έως 400 bar. | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0


42–44


45


46


47


48


49


50


51


52, 54


53, 55


56

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΣΩΛΉΝΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ** | | | | |
| **Longlife 400 με ενώσεις και στις δύο πλευρές** | | | | |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 43 | 6.110-027.0 | Σωλήνας υψηλής πίεσης με ANTI!Twist και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες, καθώς και με διπλό χαλύβδινο πυρήνα. Μήκος 20 μ., ονομαστικό μέγεθος DN 8, σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. | ☐ |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-029.0 | Ο διπλός χαλύβδινος πυρήνας εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής για αυτόν τον σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μ. (DN 8). Ο σωλήνας είναι εγκεκριμένος για πίεση έως 400 bar. | ☐ |
| **Εκδοση για τη βιομηχανία τροφίμων με ένωση και στις δύο πλευρές** | | | | |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-051.0 | Έκδοση για τη βιομηχανία τροφίμων με ένωση M 22x1,5 στα δύο άκρα, προστασία από στρέβλωση, ID 8, με περιστροφικό σύνδεσμο, για βιομηχανία τροφίμων, έως 230 bar | ☐ |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-052.0 | | ☐ |
| **Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων με βιδωτές συνδέσεις και στις δύο πλευρές** | | | | |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-053.0 | Με μπλε εξωτερικό κάλυμμα που δεν αφήνει σημάδια και είναι ανθεκτικό στα ζωικά λιπαρά: ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης (ID 8), 10 μ., σύνδεση που βιδώνει με το χέρι ANTI!Twist και EASY!Lock και στις δύο άκρες. | ☐ |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 48 | 6.110-054.0 | Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με διπλή ενίσχυση από χάλυβα και μπλε εξωτερικό κάλυμμα που δεν αφήνει σημάδια και είναι ανθεκτικό στα ζωικά λιπαρά. Με μήκος 20 μ. και συνδέσεις EASY!Lock που βιδώνουν με το χέρι. | ☐ |
| **Ειδικά λάστιχα** | | | | |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κυρτός, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 49 | 6.110-068.0 | Για σύνδεση σε καρούλια σωλήνα: σωλήνας υψηλής πίεσης, με σύνδεση M 22 × 1,5 και κυρτή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι. Με μήκος 1,5 μ., κατάλληλος για πίεση λειτουργίας έως 400 bar. | ☐ |
| **ΤΟΎΡΜΠΟ ΜΠΕΚ (DIRT BLASTER)** | | | | |
| **Τούρμπο μπεκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο** | | | | |
| Dirt blaster vibra soft 050, 050 | 50 | 4.114-066.0 | | ☐ |
| Φυσητήρας ρύπων, Μεγάλο, 050 | 51 | 4.114-027.0 | Ο φυσητήρας ρύπων με τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού προσφέρει 10 φορές καλύτερη απόδοση καθαρισμού. Κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιος ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής. Περισσότερα στοιχεία: Μέγ. 300 bar, 30 MPa, 85°C. | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| eco!Booster TR 050 | 52 | 2.113-088.0 | eco!Booster με 50% μεγαλύτερη απόδοση περιοχής από το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher- ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες. Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (μέγεθος ακροφυσίου 050). | ☐ |
| Eco!Booster MAX TR 050 | 53 | 2.113-097.0 | | ☐ |
| Eco!Booster TR 060 | 54 | 2.113-090.0 | | ☐ |
| Eco!Booster MAX TR 060 | 55 | 2.113-098.0 | | ☐ |
| **ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΈΣ ΜΟΝΆΔΕΣ)** | | | | |
| Υποδοχή σωλήνα και κάνης ψεκασμού VA | 56 | 2.042-003.0 | Επιτοίχια βάση για σωλήνα και κάνη ψεκασμού για πρακτική και ασφαλή αποθήκευση σωλήνων ή κανών ψεκασμού υψηλής πίεσης. Επιτοίχια βάση από ανοξείδωτο χάλυβα. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0



58–60


61


62


63


64–66


67


68–69


70

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΈΣ ΣΠΕΊΡΩΜΑ** | | | | |
| Spare part set seals TR | 57 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **ΣΕΤ ΑΠΌΦΡΑΞΗΣ** | | | | |
| **Σωλήνας απόφραξης, ID 6** | | | | |
| Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθαρισμός σωλήνα DN6 max.2 | 58 | 6.110-046.0 | Ο σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων 10 μ. είναι ένας εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του εσωτερικού των σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8). | ☐ |
| Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, ID 6, 20 μ., μέγ. 250 bar | 59 | 6.110-008.0 | Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό σωλήνων (σύνδεση 1/8"για ακροφύσιο) | ☐ |
| Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθαρισμός σωλήνα DN6 max.2 | 60 | 6.110-047.0 | Ο σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων 30 μ. είναι ένας εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του εσωτερικού των σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8). | ☐ |
| **Ακροφύσιο απόφραξης** | | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/060 | 61 | 4.765-002.0 | Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη με κατεύθυνση προς τα εμπρός αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Οι τρεις εκτοξευτήρες με κλίση προς τα πίσω εξασφαλίζουν την απαραίτητη κίνηση προς τα εμπρός καθώς και τον βολικό χειρισμό. | ☐ |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/060 | 62 | 4.765-005.0 | | ☐ |
| Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων 080 | 63 | 5.763-087.0 | Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με διάμετρο 24 χιλ. Με 4 ακροφύσια με κλίση προς τα πίσω σε γωνία 30°. | ☐ |
| Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων | 64 | 5.763-015.0 | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 3 × 30 ° προς τα πίσω, 16 mm | ☐ |
| | 65 | 5.763-019.0 | | ☐ |
| | 66 | 5.763-016.0 | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 1x προς τα εμπρός, 3x30° προς τα πίσω, 16 mm | ☐ |
| | 67 | 5.763-021.0 | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 1x προς τα εμπρός, 3x30° προς τα πίσω, 30 mm | ☐ |
| Περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων | 68 | 6.415-428.0 | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια για τα ακροφύσια βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εαυτό του και τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό. 4 περιστροφικές ρίψεις | ☐ |
| | 69 | 6.415-440.0 | | ☐ |
| **ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ ΔΑΠΈΔΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ** | | | | |
| **Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Classic** | | | | |
| FR TR 40 Classic | 70 | 4.119-029.0 | | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0



71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ ΔΑΠΈΔΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ** | | | | |
| **Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Classic** | | | | |
| FR TR 30 Classic | 71 | 4.119-030.0 | | ☐ |
| Surface cleaner medium M with package | 72 | 4.760-876.0 | | ☐ |
| **Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Me 30** | | | | |
| Μηχάνημα καθαρισμού σκληρών επιφανειών FR 30 Me | 73 | 2.640-355.0 | Ο περιστρεφόμενος βραχίονας ακροφυσίου με τα ακροφύσια ισχύος της Kärcher έχει μια επιφάνεια κάλυψης έως και 10 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μεθόδους. Έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα. Κεραμικά έδρανα. Ενσωματωμένη σύνδεση κενού. | ☐ |
| **Εξάρτημα καθαρισμού σκληρών επιφανειών FR 50** | | | | |
| Μηχάνημα Καθαρισμού Επιφανειών FR 50 Me | 74 | 2.111-023.0 | Μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικών στο ζεστό νερό με πλάτος εργασίας 500 χιλ. Ιδανικό για μεγάλους χώρους. Με διπλά κεραμικά ρουλεμάν, λαβή ώθησης, περιστρεφόμενους τροχίσκους που δεν αφήνουν σημάδια και σύστημα δοσολογίας απορρυπαντικού. | ☐ |
| Μηχάνημα καθαρισμού σκληρών επιφανειών FR 50 | 75 | 2.640-679.0 | | ☐ |
| **Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FR** | | | | |
| Κιτ ακροφυσίων για FR, 850 l/h – 1100 l/h | 76 | 2.640-442.0 | Για τα 2.838-821 και 2.640-355 | ☐ |
| **ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΦΡΟΎ** | | | | |
| **Cup κάνης αφρού** | | | | |
| Κάνη αφρού Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h | 77 | 4.112-065.0 | | ☐ |
| Κάνη αφρού DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h | 78 | 4.112-069.0 | | ☐ |
| Κάνη αφρού Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h | 79 | 4.112-055.0 | Υψηλής ποιότητας, απλή και ανθεκτική: Κάνη κυπέλλου αφρού Basic 3 ειδικά για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό ροής 900-2.500 λίτρα/ώρα. Μειώνει κατά το ήμισυ την κατανάλωση χημικού προϊόντος καθαρισμού διατηρώντας τη βέλτιστη ποιότητα αφρού. | ☐ |
| **Σετ αφρού Inno** | | | | |
| Σετ Foam Set με ψεκαστήρα απορρυπαντικού | 80 | 2.112-000.0 | Ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για τις φορητές και τις σταθερές μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Διπλή κάνη ψεκασμού με ακροφύσιο αφρού και εναλλαγή σε εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης για ξέπλυμα κλπ., εγχυτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%. | ☐ |
| Σετ Inno Foam | 81 | 2.112-008.0 | | ☐ |
| **Σετ αφρού Easy** | | | | |
| Σετ Easy Foam με ψεκαστήρα RM | 82 | 2.112-010.0 | Πλήρες, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για χρήση με τις μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Ακροφύσιο αφρού για σύνδεση στην κάνη ψεκασμού και εγχυτήρας χημικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%. | ☐ |
| **Κιτ ακροφυσίου για σετ Inno/Easy** | | | | |
| Κιτ ακροφυσίου 090 για το Inno/Easy Set 700–1.000 λίτρα/ώρα | 83 | 2.111-019.0 | Ιδανικό ταίριασμα σε μηχανήματα διαφορετικής ισχύος για οικονομική λειτουργία. | ☐ |
| **Κιτ συναρμογής ακροφυσίου αφρού** | | | | |
| Κιτ εξαρτημάτων ακροφυσίου αφρού | 84 | 2.112-013.0 | Για την εφαρμογή καθαριστικού αφρού, σε ρυθμισμένες ποσότητες, για χώρους υγιεινής και τροφίμων, ή όπου απαιτείται μεγάλος χρόνος αντίδρασης. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού, στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0


85


86


87



88


89


90


91


92



93


94


95


96


97


98

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΝΑΜΕΊΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΤΉΡΕΣ** | | | | |
| **Εκτόξευση απορρυπαντικού υψηλής πίεσης** | | | | |
| Ψεκαστήρας χημικού προϊόντος καθαρισμού για υψηλή πίεση (χωρίς ακροφύσιο) | 85 | 4.637-033.0 | Προσθέτει έως 5% απορρυπαντικό σε κατάσταση λειτουργίας υψηλής πίεσης | ☐ |
| Ψεκαστήρας, πλήρης HD 9/20-4M | 86 | 6.645-760.0 | Για πίεση λειτουργίας 300 bar με νερό θερμοκρασίας 95°C, αυτός ο ψεκαστήρας από ανοξείδωτο χάλυβα σχεδιάστηκε ειδικά για το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/20-4 M. Με σωλήνα αναρρόφησης και φίλτρο αναρρόφησης. | ☐ |
| **Κιτ ειδικού στομίου μηχανής** | | | | |
| Τραπεζοειδές σπείρωμα εισαγωγής ακροφυσίου HDS-GER | 87 | 4.769-011.0 | Για HD/HDS 750 – 1.000 λίτρα/ώρα. Αποτελείται από επίθεμα ακροφυσίου + ακροφύσιο ισχύος υψηλής πίεσης (HP) + ένωση | ☐ |
| **ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ** | | | | |
| **Σύνδεσμος** | | | | |
| Διανομέας Y | 88 | 4.111-024.0 | Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων ψεκασμού στη μηχανή. Εγκατάσταση στην έξοδο υψηλής πίεσης. | ☐ |
| Ένωση βίδας | 89 | 4.111-038.0 | Για τη σύνδεση ακροφυσίων υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων στο πιστόλι υψηλής πίεσης με σκανδάλη (HP) (με βίδες ακροφυσίου). Δεν είναι συμβατή με τριπλά ακροφύσια. | ☐ |
| **Αντάπτορας EASY!Lock** | | | | |
| Αντάπτορας 2 M22IG-TR22AG | 90 | 4.111-030.0 | Αντάπτορας 2 για τη σύνδεση της παλιάς συσκευής και του παλιού πιστολιού με τον καινούριο σωλήνα | ☐ |
| Αντάπτορας 6 TR22IG-M22AG | 91 | 4.111-034.0 | Αντάπτορας 6 για τη σύνδεση της καινούριας με τον παλιό σωλήνα και του παλιού σωλήνα με το καινούριο πιστόλι | ☐ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 × EASY!Lock | 92 | 4.111-037.0 | Για τη σύνδεση και την επέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. 2 × EASY!Lock συνδέσεις, ορειχάλκινες με ελαστικό προστατευτικό | ☐ |
| **ΑΝΈΜΗ ΤΥΛΊΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΉΝΑ** | | | | |
| **Ανέμη αυτόματου τυλίγματος για σύνδεση σε τοίχο** | | | | |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, επικαλυμμένη μεταλική / πλαστική, 20 m | 93 | 6.392-074.0 | Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα είναι από χάλυβα με επίστρωση σκόνης και το στροφείο από πλαστικό. | ☐ |
| Αυτόματο από ανοξείδωτο ατσάλι / συνθετικό υλικό τύμπανο σωλήνα, 20 m | 94 | 6.392-083.0 | Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και το στροφείο είναι από πλαστικό. | ☐ |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, επικαλυμμένη, 20 m | 95 | 6.392-106.0 | Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης) | ☐ |
| Ανέμη σωλήνα, αυτόματη, με επικάλυψη γκρι βασάλτη, 20 m | 96 | 6.392-105.0 | Το αυτόματο καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για το τύλιγμα και το ξετύλιγμα των σωλήνων υψηλής πίεσης (HP). Για παράδειγμα: αρ. παραγγελίας 6.110-011.0 (ID 8, 20 μ., 315 bar) ή αρ. παραγγελίας 6.110-028.0 (ID 8, 20 μ., 400 bar Longlife). | ☐ |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, από ανοξείδωτο ατσάλι, περιλαμβάνεται περιστρεφόμενη βάση στήριξης, 20 m | 97 | 6.392-076.0 | Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Με περιστρεφόμενο στήριγμα. Κατάλληλο για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. | ☐ |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα απο ανοξείδωτο ατσάλι, 20 m | 98 | 6.391-520.0 | | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0


99


100–101


102


103


104


105


106


107


108


110


111


112

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΑΝΈΜΗ ΤΥΛΊΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΉΝΑ** | | | | |
| **Ανέμη αυτόματου τυλίγματος για σύνδεση σε τοίχο** | | | | |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα απο ανοξείδωτο ατσάλι, 40 m | 99 | 6.392-442.0 | Τα αυτόματο καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για την τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχων υψηλής πίεσης (HP). Συμβατό λάστιχο υψηλής πίεσης π.χ. αρ. παραγγελίας 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x κιτ εξαρτημάτων καρουλιού λάστιχου). | ☐ |
| **ΠΡΟΣΆΡΤΗΜΑ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΉΣ** | | | | |
| **Προσάρτημα υδραμμοβολής (χωρίς ακροφύσιο)** | | | | |
| Εξάρτημα υγρής αμμοβολής με έλεγχο ροής (χωρίς ακροφύσια) | 100 | 4.115-000.0 | Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Με έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου | ☐ |
| Εξάρτημα υγρής αμμοβολής χωρίς έλεγχο ροής (δεν περιλαμβάνονται ακροφύσια) | 101 | 4.115-006.0 | Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Χωρίς έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου | ☐ |
| **Πακέτο ακροφυσίων για υδραμμοβολή** | | | | |
| Πακέτο ακροφυσίων TR σετ υγρής δέσμης 0050 | 102 | 2.112-023.0 | Κιτ ακροφυσίου με ακροφύσιο υγρής αμμοβολής και επίθεμα ακροφυσίου (για συγκεκριμένο τύπο). Για βέλτιστη απόδοση του εξαρτήματος υγρής αμμοβολής Kärcher. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υγρής αμμοβολής. | ☐ |
| **Ακροφύσιο καρβιδίου του βορίου** | | | | |
| Ακροφύσιο από βόριο καρβιδίου, για μηχανήματα έως 1.000 λίτρα/ώρα | 103 | 6.415-084.0 | (Επιπλέον των πακέτων ακροφυσίων. Ιδιαίτερα ανθεκτικό ακροφύσιο για συνεχή λειτουργία) | ☐ |
| **ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΒΑΡΕΛΙΏΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΏΝ** | | | | |
| **Βαρελοκαθαριστής BC 14/12** | | | | |
| Σύστημα καθαρισμού βαρελιών BC 14/12 C | 104 | 2.112-020.0 | Το σύστημα καθαρισμού βαρελιών BC 14/12 είναι μια συσκευή ψεκασμού για τον καθαρισμό του εσωτερικού δοχείων και βαρελιών – ιδίως δρύινων βαρελιών χωρητικότητας 225 έως 600 λίτρων. | ☐ |
| Κεφαλή ψεκασμού HKF 30/14-E | 105 | 6.751-061.0 | Συμπαγής κεφαλή εσωτερικού καθαρισμού από ανοξείδωτο χάλυβα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τυμπάνων και δοχείων με ανοίγματα 65 mm ή μεγαλύτερα. Προσφέρει εντυπωσιακά χαμηλό βάρος και σταθερή ταχύτητα περιστροφής μέσω ηλεκτρικού μοτέρ. | ☐ |
| **ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΑ ΚΙΤ** | | | | |
| **Ασύρματο σετ ελέγχου** | | | | |
| Add-on kit Fernbedienung | 106 | 2.637-023.0 | | ☐ |
| **ΣΎΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΎ** | | | | |
| **Σύνδεσμος Geka** | | | | |
| Σύνδεσμος Geka με ρουξούνι σωλήνα, R 1" | 107 | 6.388-465.0 | με ρουξούνι σωλήνα | ☐ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ | 108 | 6.388-458.0 | Με θηλυκό σπείρωμα | ☐ |
| **Φίλτρο νερού με λεπτό πλέγμα** | | | | |
| Λεπτό φίλτρο νερού, 25 µm, γενικής χρήσης | 109 | 2.637-020.0 | Λεπτό φίλτρο νερού, μέγεθος πλέγματος 25 µm, μέγιστη θερμοκρασία 50 °C. Προστατεύει το μηχάνημα από τα σωματίδια ρύπων που περιέχει το νερό. Παροχή νερού έως 1.200 l/h. Σύνδεσμος 3/4", με προσαρμογέα 1". | ☐ |
| Λεπτό φίλτρο νερού, 100 µm, R 1" | 110 | 2.638-270.0 | Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος 150 øm | ☐ |
| **Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού** | | | | |
| Σωλήνας παροχής νερού | 111 | 4.440-270.0 | ID 19 R1"/R1" – έως 85°C | ☐ |
| **ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΠΛΎΣΗΣ** | | | | |
| **Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης** | | | | |
| Περιστροφική βούρτσα πλύσης | 112 | 4.113-004.0 | Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από κάθε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C. (M 18 × 1,5, επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης). | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 9/20-4 S ST CLASSIC 1.367-410.0


113


114

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΠΛΎΣΗΣ** | | | | |
| **Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης** | | | | |
| Περιστροφική βούρτσα πλύσης | 113 | 4.113-003.0 | Με δέσμη νερού. Αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C, M 18 × 1,5, (επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης). | ☐ |
| **ΣΤΑΘΕΡΈΣ ΜΟΝΆΔΕΣ** | | | | |
| **Παραγωγή ζεστού νερού** | | | | |
| HWE 12/20-42kW | 114 | 3.070-035.0 | Ο θερμαντήρας νερού της Kärcher είναι μια ηλεκτρική γεννήτρια ζεστού νερού με ισχυρή απόδοση θέρμανσης 42 kW, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί με ευελιξία στην πλευρά υψηλής πίεσης ενός μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα