B 260 RI BP DOSE+SB+R100

Με στιβαρή κυλινδρική κεφαλή 100 cm, ενσωματωμένες πλαϊνές βούρτσες, ρεζερβουάρ 260 λίτρων και ταχύτητα οδήγησης 10 km/h: η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου 260 RI Bp για δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές.



Made in Europe

DOSE

KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.480-251.0

- Δεξαμενές 260 l για καθαρό/λεπτό νερό, κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας 100 cm, με θέση οδηγού, 10 km/h
- Διάφορες μπαταρίες, διάρκεια λειτουργίας έως 5 ώρες, μέγ. 10.000 m²/h
- Πλευρική βούρτσα, φως εργασίας, αυτόματη μονάδα δοσομέτρησης απορρυπαντικού

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278953793
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	cm	100
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1220
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1220
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	cm	114
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		260 / 260
Κάδος	l	26
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m²/h	max. 10000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m²	7000
Μπαταρία	V	36
Ταχύτητα οδήγησης	km/h	max. 10
Ικανότητα αναρρίχησης	%	max. 15
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	1250
Πίεση επαφής βούρτσας	kg / g/cm²	150 / 210
Πλάτος στροφής διαδρόμου	cm	212
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 9
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	1840
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	678

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)

Μάκτρο, καμπύλο

Πλευρική βούρτσα

Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Σύστημα απόπλυσης κάδου

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

DOSE

Χειρόφρενο

Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης

Ρυθμιζόμενο τιμόνι

Εξάρτημα προσάρωσης

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Σύστημα 2 κάδων

Βασικά φώτα ημέρας

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

B 260 RI Bp Dose+SB+R100, 1.480-251.0, 2026-11-19

Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	2000 × 1180 × 1570

Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια

Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Πρόσφατα αναπτυγμένη κυλινδρική κεφαλή βούρτσας

- Εξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σάρωσης και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του μάκτρου.
- Οι κύλινδροι μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς εργαλεία.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.



Ταχύτητα οδήγησης 10 km/h

- Επιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς.
- Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές.
- Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.



Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες.
- Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά.
- Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.

B 260 RI Bp Dose+SB+R100, 1.480-251.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 260 RI BP DOSE+SB+R100 1.480-251.0


Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

Λειτουργία αναμονής		
DOSE (σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού)		
eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)		

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP DOSE+SB+R100 1.480-251.0



1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Roller brush red for replacement R100, μεσαίο, κόκκινο, 914 mm	1	4.250-180.0		■
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΟΚΚΙΝΗ – BR 100, πολύ σκληρό, μαύρο, 914 mm	2	5.250-408.0		□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Brush-head R 100/ 39"	3	2.763-056.0		■
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ				
Set side strip	4	4.250-167.0		■
Set side strip oil resistant	5	4.250-166.0		□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm, Παραβολικό	6	4.777-104.0		■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set standard B260RI, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0		■
Suction lip set PU 1140mm/45in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1260 mm	8	4.250-143.0		□
KIT				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side broom B 260RI R100	9	2.644-371.0		■
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	10	2.644-368.0		■
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit spraying nozzle B 250	11	2.644-392.0		□
Add-on kit ram protection suction bar	12	2.644-369.0		□
Add-on kit connection HD	13	2.644-370.0		□
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης B 250	14	2.643-849.0	Αυτή η υψηλής ποιότητας προστατευτική οροφή για το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 250 R (ύψος 2.170 χιλ. συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής οροφής) προστατεύει τον χρήστη από την πτώση αντικειμένων – έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN IEC 60335-2-72.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP DOSE+SB+R100 1.480-251.0


15


16




20


21

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	15	2.644-391.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	16	2.644-363.0		☐
Add-on kit BlueSpot front B260RI	17	2.644-366.0		☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	18	2.644-367.0		☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	19	2.654-000.0		☐
Battery kit wet 1x 36V/630Ah, 36 V, 630 Ah, χαμηλή συντήρηση	20	2.815-108.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 630 Ah (C5).	☐
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής μπαταρίας, 36 V	21	4.035-191.0	Όρθιος φορτιστής μπαταρίας ειδικά προσαρμοσμένος στη χαρακτηριστική καμπύλη της μπαταρίας υγρού τύπου 36 V με χωρητικότητα αποθήκευσης 630 Ah, που μπορεί να τοποθετείται απευθείας στον τοίχο.	☐
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	22	4.654-083.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα