B 260 RI BP DOSE+D100

Με κεφαλή δισκοβούρτσας, πλάτος εργασίας 100 cm, ταχύτητα οδήγησης 10 km/h και ρεζερβουάρ 260 λίτρων: η στιβαρή μηχανή περιποίησης δαπέδου RI Bp για δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές.



Made in Europe

DOSE

KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.480-253.0

- Δεξαμενές 260 l για καθαρό/βρώμικο νερό, κεφαλή βούρτσας δίσκου 100 cm, με θέση οδηγού, 10 km/h
- Διάφορες μπαταρίες, διάρκεια λειτουργίας έως 5 ώρες, μέγ. 10.000 m²/h
- Πλευρική βούρτσα, φως εργασίας, αυτόματη μονάδα δοσομέτρησης απορρυπαντικού

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278954318
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	cm	100
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση		114
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		260 / 260
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m²/h	max. 10000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m²	7000
Μπαταρία	V	36
Ταχύτητα οδήγησης	km/h	max. 10
Ικανότητα αναρρίχησης	%	max. 15
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	140
Πίεση επαφής βούρτσας	kg / g/cm²	150 / 42
Πλάτος στροφής διαδρόμου	cm	212
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 9
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	1840
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	628
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1950 × 1180 × 1570

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

Μάκτρο, καμπύλο

Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Σύστημα απόπλυσης κάδου

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

DOSE

Χειρόφρενο

Ρυθμιζόμενο τιμόνι

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Σύστημα 2 κάδων

Βασικά φώτα ημέρας

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια

Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

B 260 RI Bp Dose+D100, 1.480-253.0, 2026-11-19

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Ταχύτητα οδήγησης 10 km/h

- Επιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς.
- Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές.
- Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.



Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες.
- Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά.
- Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.



Συγκολλημένο βιομηχανικό μάκτρο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Στιβαρή βάση παραλληλογράμμου με λειτουργία διαφυγής για εμπόδια.

B 260 RI Bp Dose+D100, 1.480-253.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 260 RI BP DOSE+D100 1.480-253.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

Λειτουργία αναμονής		
DOSE (σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού)		
eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)		

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP DOSE+D100 1.480-253.0


1


2



3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 510 mm	1	4.905-026.0	Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	■
Disc brush complete white D51, πολύ μαλακό, άσπρο, 510 mm	2	4.905-028.0	Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 51.	□
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 510 mm	3	4.905-027.0	Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm	4	4.905-029.0	Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tynex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Brush-head D 100/ 39"	5	2.763-057.0		■
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ				
Set side strip oil resistant	6	4.250-166.0		□
Set side strip	7	4.250-167.0		□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm, Παραβολικό	8	4.777-104.0		■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set standard B260RI, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0		■
Suction lip set PU 1140mm/45in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1260 mm	10	4.250-143.0		□
KIT				
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	11	2.644-368.0		■
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side scrubbing deck B260RI	12	2.644-373.0		□
Fleet mounting kit				
Add-on kit	13	2.644-391.0		□
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	14	2.644-363.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP DOSE+D100 1.480-253.0


























		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit BlueSpot front B260RI	15	2.644-366.0		☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	16	2.644-367.0		☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit ram protection suction bar	17	2.644-369.0		☐
Add-on kit connection HD	18	2.644-370.0		☐
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης B 250	19	2.643-849.0	Αυτή η υψηλής ποιότητας προστατευτική οροφή για το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 250 R (ύψος 2.170 χιλ. συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής οροφής) προστατεύει τον χρήστη από την πτώση αντικειμένων – έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN IEC 60335-2-72.	☐
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	20	6.371-271.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη.	☐
Δίσκοι				
Τσόχα, Μαλακό, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	21	6.371-320.0	Μη κοκκομετρικής σύνθεσης, για το γυάλισμα δαπέδων. Τοποθετείται στο D 51.	☐
Τσόχα, Μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	22	6.369-468.0	Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλίσματος στα δάπεδα.	☐
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	23	6.369-079.0	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	24	6.369-078.0	Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς.	☐
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	25	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm	☐
Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	26	2.639-258.0	Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης.	☐
Τσόχα από φυσική τρίχα, Μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 Τεμάχιο(α)	27	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG D51, 480 mm	28	4.762-593.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP DOSE+D100 1.480-253.0


28–29


30


31


32


33


34


36


37

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Οδηγοί για τσόχες				
Οδηγός τσόχας, 479 mm	29	4.762-534.0	Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλείδωμα.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", λεπτό, πράσινο, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	30	6.944-029.0		☐
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	31	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	32	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	33	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	34	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	35	2.654-000.0		☐
Battery kit wet 1x 36V/630Ah, 36 V, 630 Ah, χαμηλή συντήρηση	36	2.815-108.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 630 Ah (C5).	☐
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής μπαταρίας, 36 V	37	4.035-191.0	Όρθιος φορτιστής μπαταρίας ειδικά προσαρμοσμένος στη χαρακτηριστική καμπύλη της μπαταρίας υγρού τύπου 36 V με χωρητικότητα αποθήκευσης 630 Ah, που μπορεί να τοποθετείται απευθείας στον τοίχο.	☐
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	38	4.654-083.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα