B 260 RI BP DOSE+SB+R120

Υψηλή απόδοση περιοχής χάρη στην ταχύτητα οδήγησης 10 km/h, την κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας 120 cm και τις δεξαμενές 260 λίτρων: η επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές.



Made in Europe

DOSE

KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.480-255.0

- Δεξαμενές 260 l για καθαρό/λεπτό νερό, κεφαλή βούρτσας κυλίνδρου 120 cm, με θέση οδηγού, 10 km/h
- Διάφορες μπαταρίες, χρόνος λειτουργίας έως 5 ώρες, μέγ. 12.000 m²/h
- Πλευρική βούρτσα, φως εργασίας, αυτόματη μονάδα δοσομέτρησης απορρυπαντικού

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278954332
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**cm**	120
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	**mm**	1420
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	**mm**	1420
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**cm**	114
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		260 / 260
Κάδος	**l**	32
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	max. 12000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²**	8400
Μπαταρία	**V**	36
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	max. 10
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	max. 15
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	1250
Πίεση επαφής βούρτσας	**kg / g/cm²**	150 / 168
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**cm**	212
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 9
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	73
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	1840
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	696

Πεδίο προμήθειας

Κυλινδρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)

Μάκτρο, καμπύλο

Πλευρική βούρτσα

Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Σύστημα απόπλυσης κάδου

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

DOSE

Χειρόφρενο

Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης

Ρυθμιζόμενο τιμόνι

Εξάρτημα προσάρωσης

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Σύστημα 2 κάδων

Βασικά φώτα ημέρας

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

B 260 RI Bp Dose+SB+R120, 1.480-255.0, 2026-11-19

Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	2000 × 1380 × 1570

Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια

Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Πρόσφατα αναπτυγμένη κυλινδρική κεφαλή βούρτσας

- Εξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σάρωσης και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του μάκτρου.
- Οι κύλινδροι μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς εργαλεία.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.



Ταχύτητα οδήγησης 10 km/h

- Επιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς.
- Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές.
- Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.



Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες.
- Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά.
- Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.

B 260 RI Bp Dose+SB+R120, 1.480-255.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 260 RI BP DOSE+SB+R120 1.480-255.0


Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

Λειτουργία αναμονής		
DOSE (σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού)		
eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)		

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP DOSE+SB+R120 1.480-255.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Roller brush red for replacement R120, μεσαίο, κόκκινο, 1118 mm	1	4.250-181.0		■
Roller brush black R 120 Industrial, πολύ σκληρό, μαύρο, 1118 mm	2	5.250-489.0		□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Brush-head R 120 Industrie	3	2.763-058.0		■
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ				
Set side strip	4	4.250-167.0		■
Set side strip oil resistant	5	4.250-166.0		□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar parabolic 1340mm/53in Indust, 1340 mm, Παραβολικό	6	4.777-110.0		■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set standard 1340mm/53in, Linatex®, 1490 mm	7	4.250-178.0		■
Suction lip set PU 1340mm/53in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1490 mm	8	4.250-179.0		□
KIT				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side broom B 260RI R120	9	2.644-372.0		■
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit spraying nozzle B 250	10	2.644-392.0		□
Add-on kit ram protection suction bar	11	2.644-369.0		□
Add-on kit connection HD	12	2.644-370.0		□
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης B 250	13	2.643-849.0	Αυτή η υψηλής ποιότητας προστατευτική οροφή για το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 250 R (ύψος 2.170 χιλ. συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής οροφής) προστατεύει τον χρήστη από την πτώση αντικειμένων – έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN IEC 60335-2-72.	□
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	14	2.644-368.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP DOSE+SB+R120 1.480-255.0


15


16




20


21

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	15	2.644-391.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	16	2.644-363.0		☐
Add-on kit BlueSpot front B260RI	17	2.644-366.0		☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	18	2.644-367.0		☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	19	2.654-000.0		☐
Battery kit wet 1x 36V/630Ah, 36 V, 630 Ah, χαμηλή συντήρηση	20	2.815-108.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 630 Ah (C5).	☐
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής μπαταρίας, 36 V	21	4.035-191.0	Όρθιος φορτιστής μπαταρίας ειδικά προσαρμοσμένος στη χαρακτηριστική καμπύλη της μπαταρίας υγρού τύπου 36 V με χωρητικότητα αποθήκευσης 630 Ah, που μπορεί να τοποθετείται απευθείας στον τοίχο.	☐
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	22	4.654-083.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα