B 260 RI BP

Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp, η οποία είναι εξοπλισμένη με ρεζερβουάρ 260 λίτρων και έχει αναπτυχθεί για τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές, εντυπωσιάζει τους χρήστες με την ταχύτητα οδήγησης που φτάνει τα 10 km/h.



KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

CONFIGURABLE

Αριθμός παραγγελίας	1.480-257.0

- Προσαρμοζόμενη πίεση επαφής της βούρτσας
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
- Τρίψιμο και σκούπισμα με μία κίνηση

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278954356
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	cm	100 – 120
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	cm	114 – 134
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		260 / 260
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m²/h	max. 12000
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m²	8400
Μπαταρία	V	36
Ταχύτητα οδήγησης	km/h	max. 10
Ικανότητα αναρρίχησης	%	max. 15
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	150
Πλάτος στροφής διαδρόμου	cm	212
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 9
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	1840
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	499
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1950 × 1040 × 1570

Πεδίο προμήθειας

Μάκτρο, καμπύλο

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Σύστημα απόπλυσης κάδου

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτόματη διακοπή νερού

Χειρόφρενο

Ρυθμιζόμενο τιμόνι

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Σύστημα 2 κάδων

Βασικά φώτα ημέρας

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια

Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

B 260 RI Bp, 1.480-257.0, 2026-11-19



Πρόσφατα αναπτυγμένη κυλινδρική κεφαλή βούρτσας

- Εξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σάρωσης και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του μάκτρου.
- Οι κύλινδροι μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς εργαλεία.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.



Ταχύτητα οδήγησης 10 km/h

- Επιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς.
- Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές.
- Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.



Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες στάνταρ


- Εξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες.
- Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά.
- Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.

B 260 RI Bp, 1.480-257.0, 2026-11-19


ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 260 RI BP 1.480-257.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning		
Λειτουργία αναμονής		
eco!Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και νερού)		


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP 1.480-257.0


1



2


3


4


5


6


9


10


11


12


13



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm, Παραβολικό	1	4.777-104.0		☐
Suction bar parabolic 1340mm/53in Indust, 1340 mm, Παραβολικό	2	4.777-110.0		☐
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Brush-head R 100/ 39"	3	2.763-056.0		☐
Brush-head D 100/ 39"	4	2.763-057.0		☐
Brush-head R 120 Industrie	5	2.763-058.0		☐
KIT				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side scrubbing deck B260RI	6	2.644-373.0		☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit spraying nozzle B 250	7	2.644-392.0		☐
Add-on kit ram protection suction bar	8	2.644-369.0		☐
Add-on kit connection HD	9	2.644-370.0		☐
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης B 250	10	2.643-849.0	Αυτή η υψηλής ποιότητας προστατευτική οροφή για το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 250 R (ύψος 2.170 χιλ. συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής οροφής) προστατεύει τον χρήστη από την πτώση αντικειμένων – έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN IEC 60335-2-72.	☐
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	11	2.644-368.0		☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	12	2.644-391.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	13	2.644-363.0		☐
Add-on kit BlueSpot front B260RI	14	2.644-366.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP 1.480-257.0




17


18

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	15	2.644-367.0		☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	16	2.654-000.0		☐
Battery kit wet 1x 36V/630Ah, 36 V, 630 Ah, χαμηλή συντήρηση	17	2.815-108.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 630 Ah (C5).	☐
Φορτιστές μπαταριών				
Φορτιστής μπαταρίας, 36 V	18	4.035-191.0	Όρθιος φορτιστής μπαταρίας ειδικά προσαρμοσμένος στη χαρακτηριστική καμπύλη της μπαταρίας υγρού τύπου 36 V με χωρητικότητα αποθήκευσης 630 Ah, που μπορεί να τοποθετείται απευθείας στον τοίχο.	☐
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	19	4.654-083.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα