KM 70/15 C CLASSIC

Το συμπαγές χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/15 C Classic είναι πάντα έτοιμο για δράση για να σκουπίσει μικρές περιοχές αποτελεσματικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



Αριθμός παραγγελίας	1.517-111.0

- Χειροκίνητη σκουπιδιάρικη
- Πλάτος εργασίας 700 mm, απόδοση 2800 m²/h, χωρητικότητα δοχείου 15 l
- Πλευρική βούρτσα, δεξιά

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529107602
Τύπος κίνησης		χειρωνακτική
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	2800
Πλάτος εργασίας	**mm**	480
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	**mm**	700
Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων	**l**	32 / 15
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	13,1
Βάρος συσκευασίας	**kg**	16,4
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1198 / 818 / 1003

Εξοπλισμός

Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, χειροκίνητο
Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους





Χαμηλό βάρος

- Καλή ευελιξία
- Εύκολη μεταφορά, ακόμη και πάνω ή κάτω από σκαλοπάτια.



Μεγάλο δοχείο απορριμμάτων

- Εργονομική λαβή δοχείου για εύκολο χειρισμό και άδειασμα.
- Το δοχείο απορριμμάτων είναι αυτοφερόμενο.



Ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσα

- Εξασφαλίζει το βέλτιστο σκούπισμα των άκρων και των γωνιών.
- Η πίεση της πλευρικής βούρτσας προσαρμόζεται για αποτελεσματικό καθαρισμό διαφορετικών επιφανειών.
- Μπορεί να αναδιπλωθεί για τον καθαρισμό ανοιχτών χώρων για τη μείωση της διασποράς σκόνης.

KM 70/15 C Classic, 1.517-111.0, 2026-11-06

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 70/15 C CLASSIC 1.517-111.0


1


2–3


4


5

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Reversing rolling mill standard KM70/15	1	4.762-695.0		■
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Side broom standard for replacement	2	2.644-447.0		■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Side broom hard	3	2.644-486.0		□
ΔΙΆΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ	4	6.966-028.0		■
ΛΑΣΤΙΧΟ	5	6.966-030.0		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα